



Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17

Termékleírás

A Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 teljesen szintetikus motorolaj. Mindazokhoz a benzin- és dízelüzemű motorokhoz alkalmas, amelyekhez RN 17 jóváhagyású motorolaj használatát írták elő.

A legszigorúbb minőségi követelményeknek is megfelel, széles hőmérsékleti tartományban gyors átloajozást biztosít, így hatékonyan hozzájárul a motor optimális teljesítményéhez és élettartamának meghosszabbításához.

Több mint egy olaj. Egy folyékony műalkotás, amely védelmet nyújt a motort naponta érő káros hatásokkal szemben.

Alkalmazási terület

A Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 (a Renault Sport és Alpine kivételével) a legtöbb benzinüzemű motorhoz és a 2018-tól gyártott Euro 6d besorolású dízelüzemű motorokhoz alkalmazható teljesen szintetikus motorolaj.

A Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 azokhoz a gépkocsikhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű RN 17 jóváhagyású SAE 5W-30 viszkozitási osztályba tartozó motorolaj használatát írta elő.

Előnyök

- A legszélsőségesebb üzemeltetési feltételek mellett is kiemelkedő védelmet biztosít
- Kifogástalan motortisztaságot nyújt
- Fokozott védelmet nyújt a besűrűsödéssel és az olaj öregedésével szemben
- A minőségi alapolaj és kopásgátló adalék hozzájárul a motor élettartamának meghosszabbításához
- Hozzájárul az olajfogyasztás csökkentéséhez
- Benzin- és dízelüzemű motorokhoz egyaránt alkalmazható

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	11.9
CCS viszkozitás -30 °C-on (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6038
Viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	69
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	172
Dermedéspont °C	ASTM D5950	°C	-42
Zárttéri lobbanáspont	ASTM D93	°C	203.3
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	0.68

Minősítések és jóváhagyások

Renault RN17

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17

15 Jan 2020

Castrol, GTX and related marks are trade marks of Castrol Ltd., used under licence.

Renault is a trade mark of Renault, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>