

Transmax Agri MP Plus 10W-30

STOU - Universal Traktorenöl SAE 10W-30

Beschreibung

Der Hochleistungsschmierstoff Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-30 ist optimal für die universelle Anwendung in landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten geeignet. Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-30 wird für Motoren, Getriebe, Antriebe und Hydraulikanlagen eingesetzt, wobei optimale Betriebssicherheit, Funktionalität und Verschleißschutz gewährleistet sind. Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-30 ist ein Super-Traktor-Oil-Universal (STOU) mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften, hoher Scherstabilität und weiter verbesserter Alterungsbeständigkeit.

Vorteile

- universell verwendbar
- sehr gutes Tieftemperaturverhalten
- konstantes Reibverhalten für nasse Kupplungen und Bremsen
- extrem alterungsbeständig
- besonders gute Schaumresistenz
- ausgeprägter Korrosionsschutz
- exzellenter Verschleißschutz
- hervorragendes Reinigungsvermögen
- hohe Temperaturstabilität
- ausgezeichnetes Druckaufnahmevermögen

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-30
Dichte @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.872
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.60
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	140
Viskosität, CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3300
Viskosität, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viskosität, Brookfield @ -18°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	4820
Pour Point	ASTM D97	°C	-45

Spezifikationen

API GL-4

API CF-4/SF

MF - M1145

ZF TE-ML 06B(*), 07B

Meets MF M1139, MF M1144, JD J27, Ford M2C 159-B

Suitable for use where JD 20C, Ford M2C-134D and 86B, Case MS 1207 are specified

Weitere Informationen

Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-30 ist bei ZF unter der folgenden Freigabenummer registriert: ZF003416

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Transmax Agri MP Plus 10W-30

14 May 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Tel: 040 303352300

www.castrol.com/de