

Castrol Magnatec 5W-30 A5

Protezione immediata dal momento in cui si gira la chiave

Descrizione

Il 75% dell'usura avviene nei primi minuti in cui il motore si scalda.

Quando la vettura viene spenta, l'olio generalmente ricade in coppa lasciando senza lubrificante le parti più critiche del motore. Le molecole intelligenti di Castrol Magnatec, invece, si ancorano al motore come magneti creando uno strato continuo di protezione sono pronte a proteggere fin dal momento in cui giri la chiave.

Le molecole intelligenti di Castrol Magnatec sono sempre presenti e pronte a proteggere il motore riducendone in maniera significativa l'usura* nel momento in cui essa avviene in maniera più decisa, cioè durante la fase di riscaldamento del motore.

Castrol Magnatec: protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave.

* *prova motoristica Sequenza IVA, test sull'usura.*

Applicazioni

Castrol Magnatec 5W-30 A5 è adatto all'utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti ACEA A5/B5, A1/B1 o API SN/CF ILSAC GF-4 5W-30.

Castrol Magnatec 5W-30 A5 è approvato per l'utilizzo sui veicoli Ford dove è richiesto un lubrificante con le approvazioni Ford WSS-M2C-913-D, WSS-M2C-913-C, WSS-M2C-913B o WSS-M2C-913A



Vantaggi

Le Molecole Intelligenti di Castrol:

- si ancorano alle superfici metalliche, dando una protezione aggiuntiva contro l'usura;
- formano uno strato extra di protezione fin dall'avviamento;
- in combinazione con la base completamente sintetica di questo lubrificante, garantiscono una maggiore protezione sia alle alte che alle basse temperature;
- continuano a proteggere il motore in ogni condizione, stile di guida e temperatura.

Castrol Magnatec 5W-30 A5 consente prestazioni superiori nell'avviamento a temperature rigide rispetto a prodotti con un grado di viscosità superiore.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Magnatec 5W-30 A5
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Viscosità CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4680
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	54
Indice viscosità	ASTM D2270	-	164
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.24
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	207

Performance del prodotto

ACEA A1/B1, A5/B5

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Magnatec 5W-30 A5

03 Apr 2013

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it