



## Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

Ochrana od okamžiku nastartování

### Popis

V dnešní době i běžný řidič zastaví a znovu se rozjede až 18 000krát za rok. A toto všechno při popojíždění v hustém provozu nebo při čekání na křižovatkách způsobuje mikroskopické opotřebení motoru.

V náročném průmyslovém testu dává olej Castrol MAGNATEC STOP-START výrazně nižší opotřebení v režimu stop-start\*.

Castrol MAGNATEC STOP-START. Okamžitá ochrana od okamžiku nastartování. Od každého nastartování.

*\* Při provedení průmyslového testu OM646LA*

### Použití

Olej Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 je vhodný pro použití v automobilových benzínových a dieselových motorech, kde výrobce doporučuje mazivo typu 5W-30 podle specifikace ACEA C3, API SN, nebo starší.

Olej Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 je rovněž schválený pro použití ve vozidlech předních výrobců; zkontrolujte prosím údaje ve specifikacích a v příručce majitele vozidla.

## Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol MAGANTEC STOP-START 5W-30 C3
Relativní hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8495
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.0
Viskozita CCS při -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5239
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	62
Index viskozity	ASTM D2270	-	193
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutí, metoda PMCC	ASTM D93	°C	210
Sulfátový popel	ASTM D874	% wt	0.8

## Výkonnostní specifikace produktu

ACEA C3  
API SN  
BMW Longlife-04  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
Renault RN 0700 / RN 0710

## Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3  
03 Sep 2019

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland  
telefon: 800 143 921,  
www.castrol.cz