



Castrol POWER1 4T 15W-50

Power Sustain Technology™

Tanımı

Power Sustain Teknolojisine™ sahip Castrol POWER1 4T, sürüş keyfini zirvede yaşamak isteyen motosiklet kullanıcılarına özel olarak tasarlanmıştır.

Power Sustain Technology™ özellikli yeni Castrol POWER1 4T, ısıyı ve sürtünmeyi yöneterek sürekli güç dağıtımı ve hızlanma sağlar.

Yüksek kaliteli, gelişmiş bu 4 zamanlı yağ, motoru özellikle motor gücünü azaltan depozitlerden korumak için geliştirilmiştir. Zorlu şartlarda gerçekleştirilen motor testlerinde, yağ değişim aralığı boyunca depozit kontrolü sağladığı ve motor gücünü koruduğu kanıtlanmıştır.

Uygulama

API SN (veya altı) ve JASO MA veya MA2'nin önerildiği yerlerde hem karbüratör hem de yakıt enjeksiyonlu tüm 4 zamanlı motosiklet motorları için uygundur.

Faydaları

- Sürekli güç dağıtımı ve hızlanmayı sağlamak için motordaki ısıyı ve sürtünmeyi yönetir . Uzun sürüş koşullarına uyacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir.
- Yeni POWER1 4T 15W-50 yüksek sıcaklıkların neden olduğu yağ kalınlaşmasını önler.
- Yeni POWER1 4T 15W-50 uzun yolculuklarda motosikletinizin performansını korur.
- Katalizör donanımlı motorların gereksinimlerine uygundur.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	POWER1 4T 15W-50
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Görünüş	Görsel	-	Berrak
Viskozite @100°C	ASTM D445	cSt	17.86
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	139.4
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	142
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-36
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	206.5

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir

Ürün Performans Özellikleri

API SN
JASO MA2

Castrol POWER1 4T 15W-50
01 Apr 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğunu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullanımlarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımıyla kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr