



Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

Non-stop bescherming en een verbeterd rendement vanaf elke start

No default for Automotive & Industrial

Vernieuwde Magnatec technologie.

Alle auto's, ook welke zijn uitgerust met start-stop technologie, worden ongunstig belast tijdens inzet in fileverkeer en korte afstanden. Onder deze omstandigheden ontstaat motorslijtage en een verhoogd brandstofverbruik.

De vernieuwde Magnatec STOP-START combineert de gepatenteerde DUALOCK molecuul technologie met Castrol's meest efficiënte volledig synthetische basisolie.

- Vormt een sterke zelfherstellende filmlaag voor extra slijtagebescherming
- Reduceert slijtage tijdens opwarmfase¹ en stop-start verkeer² tot 50%
- Verbeterd het brandstofrendement³

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 is getest in hybride voertuigen*.

Non-stop bescherming vanaf elke start, zelfs voor voertuigen welke zijn uitgerust met moderne stop-start motortechnologie.

1 Getest versus de Sequence IVA API SN slijtage limieten.

2 Getest versus de CEC OM646LA ACEA slijtage limieten.

3 Vergeleken met een industrie referentie 15W-40 olie

* Toyota Prius, EPA NYCC.

Castrol

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 is geschikt voor toepassing in automotive benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant de volgende specificaties aanbeveelt: ACEA C3, API SN SAE 5W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 is goedgekeurd voor een breed scala aan voertuigen, raadpleeg het handboek van het voertuig voor de aanbevolen specificaties.

Default

			Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 C3
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,853
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,1
Viscositeit, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	72
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	165
Stolpunt	ASTM D97	°C	-42
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	201
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	0,8

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

Meets Fiat 9.55535-S3

MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51

Renault RN 0700 / RN 0710

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

26 Mar 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be