

Transmax Manual Transaxle 75W-90

Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl SAE 75W-90

Beschreibung

Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90 ist ein moderner, vollsynthetischer Hochleistungs-Schaltgetriebebeschmierstoff.

Anwendung

- hervorragender Verschleißschutz und Schaltbarkeit für optimalen Einsatz in Transaxle-Getrieben
- verlängerte Getriebelebensdauer
- minimierte Schaltkräfte unter allen klimatischen Bedingungen
- besonderer Schutz beim Kaltstart durch niedrige Pumpfähigkeit
- verringertes Temperaturniveau und exzellente Getriebesauberkeit bei verlängerter Lebensdauer

Vorteile

- Excellent anti wear/EP performance.
- Better protection leads to longer transmission life and performance.
- Excellent shift quality especially at low temperatures improves driver comfort.
- Low temperature fluidity improves wear protection at start up.
- Temperature reduction in operation extends oil and component life.
- Very good high temperature stability gives excellent transmission cleanliness prolonging the life of lubricant and transmission.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90
Dichtey @ 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.866
Viskosität, kinematisch @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.63
Viskosität, kinematisch @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	77.58
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	198
Viskosität, Brookfield @ -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	27000
Pour Point	ISO 3016	°C	-51
Flammpunkt, COC	DIN ISO 2592	°C	218

Spezifikationen

API GL-4+

VW 501 50

*SAE Class according to J306 pre 1998

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten.

Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden.

Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Transmax Manual Transaxle 75W-90

25 Mar 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien

Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: edge@castrol.at

www.castrol.at