



Castrol Magnatec 5W-20 E

La molécule intelligente réinventée.

Beschreibung

Le trafic s'est considérablement densifié et aujourd'hui, un conducteur ordinaire peut s'arrêter et redémarrer jusqu'à 18000 fois par an*. Cela est bien sûr désagréable, mais ce qui est pire, c'est que cela endommage votre moteur et ce, de façon permanente.

Castrol MAGNATEC possède une technologie DUALOCK, des molécules uniques et révolutionnaires qui s'accrochent aux parties critiques du moteur et s'associent pour:

Former un film protecteur renforcé.

Réduire considérablement à la fois l'usure due à la montée en température** et au démarrage fréquents***, de 50%.

Offre une protection unique conçue spécifiquement pour la conduite modern.

Castrol MAGNATEC: Protection instantanée dès le démarrage, à chaque démarrage.

* moyenne globale sur 50 villes, indice Castrol Magnatec Stop-Start 2014.

** testée par rapport aux limites d'usure de la séquence IVA API SN.

*** testée par rapport aux limites d'usure de l'ACEA CEC OM646LA.

Anwendung

Castrol Magnatec 5W-20 E est un lubrifiant entièrement synthétique qui convient aux véhicules nécessitant un lubrifiant 5W-20 conforme à la spécification Ford WSS-M2C948-B.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Magnatec 5W-20 E
Masse volumique à 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.849
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viscosité, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3800
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	45
Indice de viscosité	ASTM D2270	None	162
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-48
Cendres sulfatées	ASTM D874	% wt	0.8

Spezifikationen

Approved - Ford WSS-M2C948-B

Lagerung

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Magnatec 5W-20 E

21 Apr 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei der Castrol (Switzerland) AG.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar
Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: castrol.switzerland@castrol.com
www.castrol.ch