



Transmax Dex III Multivehicle

Fluido per trasmissioni automatiche

Descrizione

Castrol Transmax Dex III Multivehicle, è stato progettato per l'uso nelle trasmissioni automatiche GM precedenti al 2005 e nelle trasmissioni automatiche Ford costruite tra il 1983 e il 1996 dove le specifiche Dexron® (II o III) o Mercon® sono richieste. Questo prodotto è approvato per l'uso nelle trasmissioni Allison per trazione pesante a fronte della specifica TES 389. E' anche approvato per un'ampia gamma di trasmissioni automatiche europee per trazione pesante. NB: da non utilizzare dove sono richieste le specifiche MERCON® SP o DEXRON® VI

Vantaggi

- L'approvazione di più case costruttrici permette un ampio spettro d'utilizzo.
- La sua specifica formulazione garantisce una alta stabilità termica e resistenza all'ossidazione, proteggendo così contro la formazione di depositi e l'ispessimento dell'olio, e prolungando la durata dei componenti e del lubrificante.
- L'ottimizzazione delle caratteristiche d'attrito permette cambiate più fluide e un migliore trasferimento di potenza.
- Grazie al suo alto indice di viscosità mantiene stabili le caratteristiche viscosimetriche in un ampio intervallo di temperature per una effettiva protezione della trasmissione e per garantire la funzionalità del servosterzo .

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Transmax Dex III Multivehicle
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.2
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	175
Viscosità Brookfield @ -40°C°	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-46
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	216

Performance del prodotto

Allison C4
Allison TES 389
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L1
MB-Approval 236.9
Voith H55.6335.xx
Volvo Transmission Oil 97341
Meets Mercon®, Dexron® IIIH, Volvo Transmission Oil 97340

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Transmax Dex III Multivehicle
23 Oct 2019

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it