



Product Data

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Pidempi öljyn käyttöikä

Kuvaus

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 on edistyksellinen synteettinen raskaaseen käyttöön tarkoitettu dieselmoottoriöljy, joka on erityisesti suunniteltu pidentämään öljyn käyttöikää.

Käyttö

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 soveltuu käytettäväksi korkealuokkaisissa dieselmoottoreissa, jotka täyttävät Euro I - Euro V -päästövaatimukset. Se soveltuu moottoreihin, joissa ei ole hiukkassuodattimia, joihinkin EGR-moottoreihin ja joihinkin moottoreihin, jotka on varustettu SCR-NOx-päästöjen vähentämisjärjestelmillä.

Edut

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 System Pro Technology™ -tekniikalla on erityisesti suunniteltu ja testattu jopa 120 000 km* pitkiä viemärejä varten.

Nykyaikaiset kuorma-autot käyttävät uutta tekniikkaa jopa 30% suuremman vääntömomentin aikaansaamiseksi, mutta se tarkoittaa myös korkeampia moottorin lämpötiloja ja paineita. Tämä rankaisee öljyä, työntää sen lähemmäksi hajoamista ja lyhentää sen käyttöikää ja kykyä pidentää viemärejä. Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 torjuu öljyn hajoamista seuraavilla tavoilla:

- Hapettumisen ja kerrostumien torjunta
- Haitallisten happojen neutralointi
- Öljyn ilmastuksen hallinta
- Sopeutuminen kohonneisiin lämpötiloihin, kestää viskositeetin menetystä leikkauksen kautta.

Kaikki tämä tarkoittaa pidempää öljyn käyttöikää, mikä antaa sinulle varmuuden maksimaaliseen tyhjennysväliin.

* on MAN: n hyväksymä öljynpoistoon jopa 120 000 km: n määritysten mukaisesti. Todellinen öljynpoisto riippuu moottorin tyypistä, käyttöolosuhteista, huoltohistoriasta, OBD: stä ja polttoaineen laadusta. Tutustu aina valmistajan käsikirjaan.

Tyypilliset ominaisuudet

Name	Method	Units	Vecton Long Drain 10W-40 E7
Tiheys @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.4
Viskositeetti, kinemaattinen 40C	ASTM D445	mm²/s	97
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	None	155
Jähmepiste	ASTM D97	°C	-45
Viskositeetti, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Leimahduspiste, PMCC	ASTM D93	°C	215
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12
Sulfaattituhka	ASTM D874	% w t	1.85

Suorituskyky

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-18
DTFR 15B120
Mack EO-N,
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Meets DAF requirements

Lisätieto

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 soveltuu myös käytettäväksi, jossa suositellaan vanhempia teknisiä tietoja, jotka ovat taaksepäin yhteensopivia tämän tuotteen uusimpien teknisten tietojen ja hyväksyntöjen kanssa. Tämä sisältää Deutz DQC III-10, MAN M3275-1, MTU luokat 2 ja 1, RVI RLD, Volvo VDS-2

Varastointi

Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnot häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60° C, eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat laboratorioissa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio. Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana turvallisuuden tietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämisestä, turvallista käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suositusten noudattamatta jättämisestä tai materiaalin haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme.

Nordic Lubricants Oy , Box 49104 , SE-100 28 , Stockholm
0207 851 950
www.castrol.fi