



Castrol Radicool NF Premix

Ferdigblandet frostvæske

Beskrivelse

Castrol Radicool NF Premix er et frostvæskeskonsentrat som inneholder monoetylglykol og utvalgte tilsetningsstoffer. Det er fritt for nitritt, amin og fosfathemmere, og benytter hybridteknologi tilpasset moderne høyytelsesmotorer i person- og nyttekjøretøyer.

Castrol Radicool NF Premix krever ingen kundefortynning og sikrer derfor at riktig konsentrasjon alltid brukes. Castrol Radicool NF Premix gir beskyttelse mot korrosjon året rundt, og tilbyr frostbeskyttelse ned til -37°C

Anvendelsesområde

Castrol Radicool NF Premix er utviklet ved bruk av hybrid additivteknologi for å gi total beskyttelse for moderne motorradiatorsystemer, sylindereblokkhoder, vannpumper og varmevekslere. I de fleste tilfeller er kjølevæsker ikke kompatible og bør ikke blandes med andre kjølevæsker med mindre utstyrproduzenten har fått beskjed om det. Hvis du bruker Castrol Radicool NF Premix for første gang, sørg for at kjølesystemet er tilstrekkelig skylt med rent vann før bruk.

Fordeler

Castrol Radicool NF er utviklet for å møte den voksende etterspørselen fra motor- og kjøretøyprodusenter etter kjølemidler med høyere ytelse som reduserer miljømessige skadevirkninger. Det gir utmerket beskyttelse mot korrosjon, og ettersom det ikke inneholder fosfat, elimineres problemene med avleiringer i en del moderne høyytelsesmotorer. I tillegg til glimrende beskyttelse mot korrosjon og lave temperaturer, vil bruk av frostvæske i korrekte konsentrasjoner betydelig redusere sannsynligheten for skader på våte sylindreforinger som følge av groptæring. Groptæring skyldes implosjon av luftbobler i kjølemiddelet som fester seg på fôringens ytterflater. Når disse boblene imploderer, fører det til at ørsmå mengder av fôringmaterialet forsvinner. Dersom dette får lov til å fortsette uhindret vil det føre til at fôringen blir porøs, og gir alvorlige motorskader.

- OEM-godkjenninger
- Beskytter i opptil 3 år
- Utmerket beskyttelse ved lave temperaturer
- Gir ypperlig beskyttelse mot korrosjon
- Effektiv smøring av vannpumper
- Kompatibilitet med alminnelige tetnings- og slangematerialer som brukes i motorkjølesystemer
- Tilsatt bitter smak

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Radicool NF Premix
Appearance	Visual	-	Clear & Bright
Colour	Visual	-	blue / green
pH, Engine Coolants / Antirusts	ASTM D1287	-	7.3
Reserve Alkalinity	ASTM D1121	ml 0.1N HCl	7.0
Foam, Tendency of Engine Coolants	ASTM D1881	ml	30
Foam, break time	ASTM D1881	seconds	3
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	1.065
Freezing Point, Coolant 50% vol in water	ASTM D3321	°C	-37

Spesifikasjoner

ASTM D3306(III)

ASTM D4985

JASO JIS K 2234:2006

MAN 324 Typ NF

MTU MTL 5048

MB-Approval 326.0

Based on coolant concentrate conforming to:

BS 6580:2010

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol Radicool NF Premix

23 Nov 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no