



Product Data

Castrol EDGE 0W-40 LL

ODOMKNITE SAMOTNÚ HRANICU VÝKONU

Popis

So sprísňujúcimi sa celosvetovými emisnými predpismi sa obnovila výzva na zvýšenie výkonu motora a pritom stále zlepšovať účinnosť motora. Nikdy predtým nehral motorový olej takú kľúčovú úlohu pri dosahovaní výkonu.

Motory sú zložité, s mnohými pohyblivými časťami - pohybmi, ktoré môžu plytvať užitočnou energiou paliva kvôli neefektívnosti. Tieto straty môžu mať vplyv na výkon. Výzvou je udržať vysokú úroveň výkonu, ktorú očakávajú vodiči a zároveň sa technológia motorov prispôsobuje náročným legislatívnym limitom.

Castrol EDGE je pod tlakom silnejší. Uvoľňuje výkon a účinnosť vášho motora, aby ste dosiahli vyšší výkon s rovnakým palivom.*

Castrol EDGE: odomknite samotnú hranicu výkonu.

* Vyšší výkon pri rovnakom množstve použitého paliva v porovnaní so základným olejom 5W-40, preukázaný testovaním motora pre viac ako 80 % celosvetového objemu predaja portfólia Castrol EDGE v roku 2021.

Aplikácia

Castrol EDGE 0W-40 LL je vhodný pre benzínové, dieselové, hybridné vozidlá a je navrhnutý tak, aby spĺňal najnovšie špecifikácie, ktoré vyžadujú moderné motory, v ktorých výrobca vozidla odporúča mazivo ACEA C3 alebo staršej špecifikácie 0W-40.

Výhody

Rad Castrol EDGE:

- Odporúčaný poprednými svetovými výrobcami automobilov, motoristickými tímami a mechanikmi
- Vykazuje vyšší výkon v dôsledku lepšej úspory paliva*
- Poskytuje vyšší výkon a väčšiu akceleráciu*
- Silnejší pod tlakom v dnešných moderných motoroch

*preukázané v testovaní motorov Castrol v porovnaní s východiskovou hodnotou 5W-40 pre viac ako 80% objemu portfólia Castrol EDGE v roku 2021.

Typické charakteristiky

Name	Method	Units	Castrol EDGE 0W-40 LL
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viskozita, kinematická 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskozita, kinematická 40°C	ASTM D445	mm ² /s	78
Index viskozity	ASTM D2270		185
Viskozita, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Bod tuhnutia	DIN-ISO 3016	°C	-45
Bod vzplanutia, PMCC	DIN EN ISO 2592	°C	228
Popol, sulfátový	ASTM D874	% wt	0.8

Výkonnostné

ACEA C3
VW 511 00

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Castrol EDGE 0W-40 LL

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnemu stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk