



Product Data

Castrol MTX 10W-40

GRAND PRIX

Opis

Castrol MTX 10W-40 to olej przekładniowy przeznaczony do najnowszej generacji motocykli on i off road 2 i 4 suwowych. Castrol MTX 10W-40 zapewni zrównoważone właściwości tarcia zapewniające szybką i łatwą zmianę biegów, długą żywotność sprzęgła i doskonałą wydajność.

Zastosowanie

Castrol MTX 10W-40 przeznaczony jest do stosowania w motocyklach dwu- i czterosuwowych z oddzielnymi ręcznymi lub automatycznymi skrzyniami biegów ze sprzęgłem mokrym lub suchym. Castrol MTX 10W-40 należy stosować tam, gdzie producent zaleca multigrade np. SAE 10W-30 lub 10W-40.

Zalety i korzyści

- Zwiększona precyzja zmiany biegów.
- Wytrzymałość filmu olejowego dla wydłużonej żywotności elementów przekładni.
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem płytek sprzęgła.
- Płynne połączenie sprzęgła także w niskich temperaturach.
- Ochrona przed korozją podczas dłuższego przechowywania motocykla.

Typowe cechy

Name	Method	Units	Castrol MTX 10W-40
Lepkość kinematyczna w 40C	ASTM D445	mm ² /s	90.63
Temperatura zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	215
Gęstość relatyw na w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.1
Wygląd	Visual		Jasny, przezroczysty
Indeks lepkości	ASTM D2270		159

Wydajność

API SG

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol MTX 10W-40

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.

Castrol (UK) Limited, PO BOX 354, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW

www.castrol.com