

## Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20

Renforcé par TITANIUM FST™ - Technologie renforcée pour une performance optimale

### Description

Durant les 10 dernières années, les pressions des moteurs de Supercar ont plus que doublé. Générant des montées en puissance phénoménales, rien ne teste mieux les moteurs et par conséquent les huiles que les Supercar.

Castrol EDGE SUPERCAR renforcé par **TITANIUM FST™** est éprouvé et testé dans les Supercar, l'apogée de la technologie automobile, et convient donc aux véhicules de hautes performances.

Castrol EDGE SUPERCAR représente la preuve ultime que nos huiles sont testées au-delà de leurs limites, pour délivrer la meilleure performance quelques que soient les exigences du moteur et du conducteur.

### Application

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 est approuvé pour les Aston Martin DB11 et convient également pour toutes les véhicules de hautes performances.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 convient lorsque le constructeur demande l'emploi d'un lubrifiant de grade SAE 0W-20, répondant aux normes API SN ou ILSAC GF-5.

Merci de toujours vous référer à votre manuel constructeur.

### Propriétés et avantages

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20, renforcé par **TITANIUM FST™** vous permet de profiter en toute confiance des meilleures performances de votre Supercar, votre véhicule sportif ou de compétition et des moteurs surpuissants de dernière technologie opérant sous très fortes pressions, requérant un lubrifiant à la résistance et aux performances exceptionnelles.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20:

- Optimise les performances du moteur sur le court et le long terme
- Réduit la formation de dépôt pour optimiser la réactivité du moteur\*
- Apporte des niveaux de protection inégalés quelles que soient les conditions de conduite et sur une large plage de températures
- Apporte de bonne performance anti-mousse
- Eprouvé et testé sur les Supercars de première catégorie.

\* En comparaison avec les limites du test ASTM D 6593 Seq VG.

## Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.8
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	41
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	208
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-48
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	220
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.85%

## Performances Produit

API SN  
ILSAC GF-5

## Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20  
29 Nov 2018  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise  
01 34 22 40 00  
www.castrol.fr