



## Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4

Protezione Non-Stop ad ogni accensione

### Descrizione

Molecole aggrappate, reinventate

La congestione del traffico è aumentata drammaticamente; ad oggi anche un normale automobilista può fermarsi e ripartire sino a 18,000 volte in un anno<sup>1</sup>. Questo è particolarmente fastidioso, ma in aggiunta, danneggia lentamente il motore - in modo permanente.

Ma grazie all'innovazione delle esclusive molecole DUALOCK di Castrol MAGNATEC che si aggrappano alle parti critiche del motore e si agganciano insieme per:

- Formano un resistente velo di protezione
- Riducono drammaticamente l'usura sino al 50% sia nella fase di riscaldamento<sup>2</sup> che nelle condizioni di guida stop-start<sup>3</sup>
- Offrono una protezione esclusiva e brevettata, specificamente progettata per la guida moderna

Protezione Non-Stop ad ogni accensione.

<sup>1</sup> Media globale rilevata in 50 città nel mondo, Castrol MAGNATEC STOP-START Indice 2014

<sup>2</sup> Testato versus the Sequence IVA API SN wear limit.

<sup>3</sup> Tested versus the CEC OM646LA ACEA wear limits.

### Applicazioni

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 è utilizzabile nei motori automobilistici benzina e diesel dove il costruttore raccomanda un lubrificante 10W-40 con specifiche ACEA A3/B4, A3/B3 e API SN.

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 è approvato per l'uso nei veicoli dei migliori costruttori automobilistici, si consiglia di fare comunque riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo.

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.6
Viscosità CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	101
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	150
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	202
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.2

## Performance del prodotto

ACEA A3/B3, A3/B4  
API SN  
Meets FIAT 9.55535-D2  
MB-Approval 226.5  
Renault RN 0700/0710  
VW 501 01 / 505 00

## Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4  
04 Apr 2022

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it