



Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1

MAGNETISKA MOLEKYLER SOM SKYDDAR MOT STOP-START SLITAGE

Beskrivning

Idag kan normal bilkörning stanna och starta upp till 18000 gånger per år. Och all tomgångskörning och väntan i trafiken skapar mikroskopiskt slitage i motorn.

I de senaste industri testerna visade nya Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 betydligt mindre slitage under dessa betingelser*.

Nya Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 innehåller magnetiska molekyler som bildar en skyddande film på metallytorna vilket ger ett extra skydd vid stopp & start betingelser.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1. Omedelbart Skydd Direkt Från Start.

Varje Gång Du Startar

* Testat enligt OM646LA industri test

Användningsområden

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 kan användas i bensin- och diesel motorer där tillverkaren rekommenderar ACEA C2 eller API SN 5W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 kan användas i Fiat fordon där man kräver en 5W-30 olja godkänd enligt specifikationen Fiat 9.55535-S1

Fördelar

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 innehåller intelligenta molekyler som:

- Fäster på motordelarna när oljan rinner av
- Ger en självskyddande film som skyddar vid all stopp-start körning
- Är utprovad för att minska slitage vid stop-start körning

Typdata

| Namn | Metod | Enheter | Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 |
|---------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| Density @ 15C, Relative | ASTM D4052 | g/ml | 0.850 |
| Viscosity, Kinematic 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 10.3 |
| Viscosity, CCS -30C | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5500 |
| Blend Flash PMCC | ASTM D93 | °C | 209 |
| Viscosity, Kinematic 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 60 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | None | 159 |
| Ash, Sulphated | ASTM D874 | % wt | 0.7 |
| Pour Point | ASTM D97 | °C | -46 |

Produkt Prestanda

ACEA C2
API SN
Meets - Fiat 9.55535-S1

Lagring

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1
05 Sep 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se