



Ficha Técnica

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50

Aceleración máxima

Descripción

Castrol® POWER1® Racing 4T es un aceite de motor totalmente sintético para motocicletas de 4 tiempos modernas de alto rendimiento. Castrol POWER1 Racing 4T está diseñado específicamente para motociclistas que disfrutan la emoción de conducir al límite. Pilotar con fuerza pone a la motocicleta bajo mucha tensión, lo que conduce a mayores pérdidas de potencia por fricción.

El aceite totalmente sintético Castrol POWER1 Racing 4T, con Race Derived Technology™, ha demostrado ser fuerte y ofrece una aceleración excepcional en la pista. Se ha probado y demostrado que ofrece una aceleración y potencia excepcionales al toque del acelerador.

Aplicación

Castrol POWER1 Racing 4T diseñado para motocicletas de 4 tiempos de alto rendimiento ofrece una potencia óptima en todas las condiciones de manejo.

Es adecuado para todas las marcas de motocicletas de 4 tiempos, carburador o inyección de combustible donde se recomienda un lubricante que cumpla con la especificación API SN (o anteriores) y JASO MA o MA2

Ventajas

- Es un aceite para motor de motocicleta de 4 tiempos totalmente sintético con tecnología Race Derived Technology™
- El nuevo Castrol POWER1 Racing 4T se mantiene fuerte en las condiciones de carrera en pista
- El nuevo Castrol POWER1 Racing 4T brinda la mejor aceleración en condiciones de carrera en pista
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizador

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50
Densidad relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8529
Apariencia	Visual	-	Claro & Brillante
Viscosidad, Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	17.58
Viscosidad, Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	120
Indice de viscosidad	ASTM D2270	Ninguno	163
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-36
Puntro de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	216.5

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

API SN
JASO MA2

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50

01 Feb 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com contactus@bp.com