



Produktdata

VARIOCUT B 380

Skärolja - ej vattenblandbar

PRODUKTBESKRIVNING

VARIOCUT B 380 är en klorfri, mineraloljebaserad skärolja med tillsats av filmförstärkande estrar, EP-additiv och slitagereducerande tillsatser.

EGENSKAPER

VARIOCUT B 380 har mycket god smörjförmåga som ger bra ytfinhet och förhindrar löseggsbildning. Den har god renhållningsförmåga och innehar ett gott rostskydd som ger en lång verktygslivslängd.

ANVÄNDNING

VARIOCUT B 380 rekommenderas för mycket krävande bearbetningar, såsom brotschning, framför allt i svåra stållegeringar.

VARIOCUT B 380 innehåller aktivt svavel och kan angripa kopparlegeringar.

TEKNISKA DATA

Utseende	Klar olja
Densitet vid 15 °C kg/m ³	900
Viskositet vid 40 °C mm ² /s. (cSt)	30

VARIOCUT B 380

02/10/2008

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som en garanti.

Castrol, bifirma till NORDIC LUBRICANTS AB
Postadress:
Box 49104,S-100 28 STOCKHOLM,
Sweden
Besöksadress:
S:t Göransgatan 57, Stockholm,
Telefon: +46 (0)8-441 11 00,
Fax: +46 (0)8-441 11 20,
E-mail: sweden.sibu@castrol.com