



Product Data

## EDGE Turbo Diesel 5W-40

SETZT DAS POTENZIAL IHRES MOTORS FREI

### Beschreibung

Angesichts der Verschärfung der weltweiten Emissionsvorschriften steht es erneut vor der Herausforderung, mehr Leistung zu produzieren und gleichzeitig den Wirkungsgrad des Motors zu verbessern. Nie zuvor hat Motoröl eine so wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Leistung gespielt.

Motoren sind komplex und bestehen aus vielen beweglichen Teilen — Bewegungen, die durch Ineffizienz nützliche Kraftstoffenergie verschwenden können. Durch diese Verluste kann die Leistung beeinträchtigt werden. Die Herausforderung besteht darin, das von den Fahrern erwartete hohe Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, während sich die Motortechnologie an die strengen gesetzlichen Grenzwerte anpasst.

Die Castrol EDGE-Reihe ist unter Druck stärker. Es nutzt die Leistung und Effizienz Ihres Motors, um mit dem gleichen Kraftstoff mehr Leistung zu erzielen. \*

Castrol EDGE: Setzen Sie das Potenzial Ihres Motors frei.

*\* Höhere Leistungsentfaltung bei gleicher verbrauchter Kraftstoffmenge im Vergleich zum 5W-40-Ausgangswert, wie Motortests für mehr als 80% des Castrol EDGE-Portfolios am weltweiten Verkaufsvolumen im Jahr 2021 belegen.*

### Anwendung

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 ist für Dieselfahrzeuge geeignet und so konzipiert, dass es die neuesten Spezifikationen moderner Motoren erfüllt, für die der Fahrzeughersteller ein ACEA C3-, API SN/CF (oder frühere Spezifikation) SAE 5W-40-Schmiermittel empfiehlt.

### Vorteile

#### Die Castrol EDGE-Reihe:

- Liefert mehr PS und eine höhere Beschleunigung.\*
- Zeigt eine verbesserte Leistung als Ergebnis eines besseren Kraftstoffverbrauchs
- Stärker unter Druck in modernen Motoren von heute
- Empfohlen für weltweit führende Autohersteller

*\*In Castrol-Motorentests im Vergleich zum 5W-40-Ausgangswert nachgewiesen, für mehr als 80% des Castrol EDGE-Portfolios in Volumen im Jahr 2021.*

## Typische Eigenschaften

Name	Method	Units	Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Viskosität, kinematisch 40!C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	86
Pour Point	ASTM D97	°C	-45
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	214
Dichte bei 15°C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viskosität, kinematisch 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.0
Viskosität, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5494
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	169
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	0.8

## Spezifikationen

ACEA C3  
API SN/CF  
MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51  
OPEL OV 040 1547 - D40  
Porsche A40  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 505 00/ 505 01  
Meets Fiat 9.55535-S2  
Meets Ford WSS-M2C917-A

## Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

EDGE Turbo Diesel 5W-40

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien  
Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: [edge@castrol.at](mailto:edge@castrol.at)  
[www.castrol.at](http://www.castrol.at)