

Transmax Manual Long Life 75W-85

Kapalina pro manuální převodovky

Popis

Castrol Transmax Manual LONG LIFE 75W-85 je plně syntetická převodová kapalina, doporučovaná pro většinu užitkových vozidel s manuálními převodovkami (nákladní vozy, autobusy, lehké užitkové vozy), které vyžadují výkonové parametry API GL-4. Tyto převodovky jsou obvykle větší a jsou vystaveny větší zátěži a teplotám, než převodovky v osobních vozech. Tento produkt byl proto vyvinut speciálně pro uvedené podmínky a je schválený mnoha výrobci.

Výhody

- Vynikající tepelná a oxidační stabilita udržuje čistotu převodovky a výkonnost maziva, čímž umožňuje delší interval výměny
- Syntetické složení přináší snížení provozních teplot a tím i delší životnost součástí i maziva.
- Vynikající viskozitní vlastnosti za studena znamenají hladší řazení při nízkých teplotách.
- Vysoká stříhová stabilita udržuje výkon maziva po celou dobu intervalu výměny.
- Dobrá ochrana proti opotřebení a proti extrémním tlakům zajišťuje ochranu součástí i v podmínkách vysoké zátěže, čímž snižuje dobu odstávek i náklady na servis.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Transmax Manual Long Life 75W-85
Relativní hustota při 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.837
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	64.6
Index viskozity	ASTM D2270	žádné	183
Viskozita dle Brookfielda při -40 °C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	18000
Bod tuhnutí	DIN-ISO 3016	°C	-60
Bod vzplanutí, metoda COC	ASTM D92	°C	214

Výkonnostní specifikace produktu

API GL-4

DTFR 13B150 (MB 235.4)

Volvo Transmission Oil 97307:045

Eaton 500000km drain Europe (service bulletin 2273)

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Transmax Manual Long Life 75W-85

09 Jul 2024

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz