



Enduron SLD 10W-40

Massima protezione per i motori diesel dell'ultima generazione

Descrizione

Castrol Enduron SLD 10W-40 è un olio per motori diesel per trazione pesante che permette agli operatori di flotta di condurre i loro veicoli ai massimi intervalli tra un cambio di olio e l'altro. Castrol Enduron SLD 10W-40 usa tecnologie avanzate per permettere un'eccellente protezione dei veicoli di ultima generazione, anche in condizioni d'esercizio gravose, prolungandone la vita e prevenendo fermi imprevisti.

Applicazioni

Castrol Enduron SLD 10W-40 è studiato per intervalli prolungati di cambio d'olio in accordo con le raccomandazioni dei costruttori stessi. La principale applicazione di Castrol Enduron SLD 10W-40 è nei motori a bassa emissione di bus e camion europei di ultima generazione Euro 4*. Può essere anche usato su bus e camion meno recenti, veicoli fuoristrada e apparecchiature che richiedono questo livello di prestazioni.

*Non indicato per i veicoli Euro 4 che richiedono lubrificanti low SAPS. Per queste applicazioni si raccomanda Castrol Enduron Low SAPS.

Vantaggi

Il sistema di additivi presenti in Castrol Enduron SLD 10W-40 continua a operare anche nelle condizioni più difficili.

In particolare segnaliamo che Castrol Enduron SLD 10W-40 garantisce:

- Massimi intervalli tra un cambio d'olio e l'altro per tenere su strada i veicoli più a lungo
- Protezione del motore, anche in presenza di fuliggine e altri agenti contaminanti
- Castrol Enduron SLD 10W-40 è stato sviluppato per proteggere i più recenti veicoli europei da tutti i tipi di usura, sedimentazione di depositi e lucidatura delle canne dei cilindri dei motori (*bore-polishing*).

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Enduron SLD 10W-40
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.2
Viscosità CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	224
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	95
Indice di viscosità	ASTM D2270	-----	154
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.69
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12.9
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-33

Performance del prodotto

ACEA E7

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Enduron SLD 10W-40
03 Oct 2013

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it