



## Castrol GTX 5W-30 C2

Kiváló iszapképződés elleni védelem, a hosszú motorélettartamért

### Termékleírás

A Castrol GTX a világ egyik legmegbízhatóbb motorolaja.

Ez a termék több, mint egyszerűen csak egy olaj. Folyékony gépalkatrész, ami megvédi az Ön motorját a mindennapi problémákkal szemben. Nehéz használati körülmények között kátrányszerű anyag keletkezhet a motorban, amit motoriszapnak nevezünk. Az iszap eltömítheti a motor belsejében lévő olajvezetékeket, hasonlóan, ahogy a koleszterin is elzárja a vérereket az emberi szervezetben – és ha ez kezeletlenül marad, akkor a motor teljesítményvesztéséhez vezet és végül a motor tönkre is megy.

A Castrol GTX Double Action formulája eltávolítja a régebben lerakódott iszaprétegeket \*, még a szigorú ipari szabványok előírásainál is hatékonyabban véd az iszap kialakulásával szemben.

Hosszabbítsa meg a motor élettartamát a Castrol GTX használatával!

### Alkalmazási terület

A Castrol GTX 5W-30 C4 alkalmas gépjármű benzin- és dízelmotorokhoz, ahol a gyártó ACEA C2 teljesítményszintű, SAE 5W-30 viszkozitás osztályú kenőanyag használatát javasolja.

A Castrol GTX 5W-30 C2 jóváhagyással rendelkezik azokhoz a Peugeot és Citroen járművekhez, amelyek PSA Approval B71 2290 specifikációjú, SAE 5W-30 viszkozitás osztályú kenőanyagot igényelnek.

### Előnyök

A Castrol GTX 5W-30 C2 a következőket nyújtja:

- Kiváló védelmet nyújt a motoriszap ellen \*
- Speciális védelem a viszkozitás-változás és a hőbomlás ellen
- Prémium minőségű alapolajok és kopásgátló adalékanyagok segítik meghosszabbítani a motor élettartamát
- Elősegíti az olajfogyasztás minimalizálását

\*az ACEA C2 előírások határértékeivel összehasonlítva

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol GTX 5W-30 C2
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.8487
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.5
CCS viszkozitás -30 °C-on (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4100
CCS viszkozitás -35 °C-on (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	7200
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	51
Viszkozitás index	ASTM D2270	-	172
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-39
Lobbanáspont, PMCC	DIN EN ISO 2592	°C	220
Szulfáthamu-tartalom	ASTM D874	% wt	0.56

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA C2

PSA Approval B71 2290

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol GTX 5W-30 C2

03 Nov 2020

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>