



## Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

NON-STOP PROTECTION AND IMPROVED FUEL ECONOMY FROM EVERY START

### Beskrivning

Krävande körning, nydefinierad.

Alla bilar, även de med den senaste stop-start motortekniken presterar sämre i trafikköer. Tät och långsam stadstrafik har ökat dramatiskt över de senaste 10 åren, vilket orsakar slitage i motorer och ödslar bränsle.

Det är därför vi har skapat nya Castrol MAGNATEC STOP-START, som kombinerar DUALOCK molekylteknologin med Castrols mest effektiva helsyntetiska basoljor.

- Skapar ett starkt kraftfält av anti-wear skydd.
- Reducerar dramatiskt slitaget vid både uppvärmning<sup>1</sup> och stop-start<sup>2</sup> med 50%
- Förbättrad bränsleekonomi<sup>3</sup>

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 är testad för hybrid\*.

Non-stop skydd vid varje start, även för fordon med modern stop-start teknologi.

<sup>1</sup> Testad mot Sequence IVA API SN slitagetest.

<sup>2</sup> Testad mot CEC OM646LA ACEA slitagetest.

<sup>3</sup> Jämfört med en standardiserad 15W-40 olja.

\* Toyota Prius, EPA NYCC.

### Användningsområden

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D är lämplig för användning i basin- och dieselmotorer där motortillverkaren rekommenderar en ACEA C2 0W-30 olja.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D är lämplig för användning i i fordon som kräver en olja som möter Ford WSS-M2C950-A specifikation.

## Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.0
Viskositet, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4790
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	53
Viskositetsindex	ASTM D2270	None	178
Hällpunkt	ASTM D97	°C	-51
Flampunkt, PMCC	ASTM D93	°C	202
Sulfonataska	ASTM D874	% wt	0.75

## Produkt Prestanda

ACEA C2

Ford WSS-M2C950-A

## Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

27 Mar 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden

0770 456799

[www.castrol.se](http://www.castrol.se)