

Transmax Agri MP 15W-30

Multi-functionele tractorolie

Omschrijving

Castrol Transmax Agri MP 15W-30 is speciaal ontwikkeld om met slechts één product de tractor en/of landbouwmachines te smeren.

Castrol Transmax Agri MP wordt aanbevolen:

- In dieselmotoren
- In transmissies
- In hydraulische systemen
- Voor olie gedompelde remmen en koppelingen.

Voordelen

- Een frictionmodifier zorgt voor stille en schokvrije remmen en beschermt de remschijven tegen slijtage
- Een goede filtreerbaarheid
- Een lage verdamping om het olieverbruik te verminderen
- Een zeer goede viscositeit/stabiliteit dankzij zijn hoge viscositeitsindex, waardoor de hydraulische systemen het hele jaar door regelmatig werken
- Door toepassing van een nieuwe formulatie biedt Castrol Transmax Agri MP een reductie van motorslijtage tot 30% opzichte van conventionele STOU producten.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax Agri MP 15W-30
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D1298	g/ml	0,888
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm²/s	10,6
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm²/s	77,5
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	125
Viscositeit, CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6040
Viscositeit, Brookfield bij -18°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	6670
Stolpunt	ASTM D97	°C	-42
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	240

Product prestatie claims

API CE/SF/GL-4

ZF TE-ML 06B*, 07B

Meets Ford ESN-M2C-159C, John Deere J27, MF M1139

May be used where John Deere J20C

Ford M2C-86B or Case MS 1207 are specified

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Agri MP 15W-30

16 Aug 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam

+31 (010) 249 44 44

www.castrol.nl