



Produktdata

Vecton Long Drain 10W-40 E7

Ger oljan längre livslängd

Beskrivning

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 är en avancerad syntetisk dieselmotorolja för tyngre fordon speciellt konstruerat för optimal oljelivslängd. Den är lämplig för avancerade dieselmotorer som uppfyller utsläppskraven för Euro I till Euro VI. Den är lämplig för motorer utan partikelfilter, liksom de vissa EGR-motorer och vissa motorer utrustade med SCR NOx reduktionssystem.

Användningsområden

Fördelar

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 med System Pro Technology™ är speciellt utvecklad och testad för långa oljebytesintervall på upp till 120 000 km *. Castrol Vecton Long Drain-produkter ger upp till 45% extra prestanda **, så du kan säkert använda maximala oljebyteintervall. Alla Castrol VECTON-produkter är certifierade CO2-neutrala enligt de strängaste globala standarderna.

Moderna lastbilar använder ny teknik som ger upp till 30% högre vridmoment, men samtidigt ger det högre motortemperaturer och tryck. Detta är krävande för oljan. Den pressas till maximum och detta reducerar livslängden på oljan och oljebytesintervallet. Castrol VECTON Long Drain system Pro Technology™ har visat sig förlänga oljebyteintervall på ett säkert sätt. System Pro Technology™, som är konstruerad för att ge 45% extra prestanda, förhindrar nedbrytning av oljan genom:

1. Bekämpa oxidation och avlagringar
2. Neutralisering av skadliga syror
3. Bekämpa oljeförångning
4. Anpassning till ökade temperaturer och bekämpning av viskositetsförlust genom skärning

Allt detta ger längre oljeliv, så du kan säkert använda det maximala oljebyteintervall. * Godkänd av MAN för oljebyteintervaller upp till 120 000 km, enligt deras specifikationer. Faktiska oljebyteintervall beror på motortyp, driftsförhållanden, servicehistorik, OBD och bränslekvalitet. Kolla alltid tillverkarens handbok. ** Jämfört med API- och ACEA-branschspecifikationerna och baserat på tester utförda på 81% av Castrol VECTON-produkter i volym, baserat på 12 månaders försäljning fram till mars 2017.

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Densitet @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.1
Viskositet, CCS -25C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	86
Viskositets Index	ASTM D2270		152
Sulfat Aska	ASTM D874	% w t	1.9
Bastal, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	16.1
Lägsta Flytttemperatur	ASTM D5950	°C	-42

Produkt Prestanda

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-18
DTFR15B120 (MB 228.5)
Mack EO-N, MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Meets DAF requirements

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Vecton Long Drain 10W-40 E7
30 Jan 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se