



Produktdata

## Castrol GTX 5W-30 MP

HELPS EXTEND ENGINE LIFE

### Beskrivelse

Chauffører og mekanikere har støttet på Castrol GTX i over 50 år for at hjælpe med at forlænge motorens levetid.

Castrol GTX's 3X-Clean-formel er udviklet til at bekæmpe de tre hovedårsager til motorslam: varme, forurenende stoffer og korte ture. Ved at rense eksisterende slam væk og skabe en barriere, der hjælper med at stoppe aflejringer, holder Castrol GTX motorerne renere i længere tid, 35 % renere end industristandarder.\* Dette betyder, at chauffører og deres køretøjer nyder flere år sammen.

Castrol GTX: hjælper med at forlænge motorens levetid

### Anvendelsesområde

Castrol GTX er designet til alle biltyper.

\*GM dexos2TM: erstatter GM-LL-B-025 og GM-LL-A-025: D20789IB082

### Fordele

#### Castrol GTX-serien:

- Leverer overlegen beskyttelse mod slam\* forårsaget af forurenende stoffer, varme og hyppige korte ture.
- Giver avanceret beskyttelse mod viskositet og termisk nedbrydning.
- Udviser enestående beskyttelse mod høje temperaturaflejringer.
- Indeholder førsteklasses syntetisk teknologi baseolier og anti-slid additiver

*\*Vægtet gennemsnitlig fordel på 81 % af GTX 2021's globale salgsvolumen i Seq VG eller VH industrislamtest sammenlignet med specifikationen på pakken.*

## Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol GTX 5W-30 MP
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viskositet, Kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.5
Viskositet, CCS -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
Viskositet, Kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	75
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	165
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-39
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	210
Sulfateret aske	ASTM D874	% wt	0.8

## Specifikationer

ACEA C3  
API SN/CF  
GM dexos2™  
OPEL OV 040 1547 - D30

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol GTX 5W-30 MP  
12 Jan 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S  
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk  
www.castrol.dk