

## Castrol Syntrans 75W-85

Трансмиссионное масло для механических коробок передач

### Описание

Castrol Syntrans 75W-85 – полностью синтетическое трансмиссионное масло, рекомендованное для большинства механических коробок передач коммерческой техники (грузовиков, автобусов, лёгкого коммерческого транспорта), где требуются смазочные материалы, соответствующие классификации API GL-4. Как правило, эти агрегаты больше и подвержены воздействию более высоких нагрузок и температур, чем МКПП легковых автомобилей, поэтому Castrol Syntrans 75W-85 специально разработано для этих условий эксплуатации и одобрено рядом производителей техники.

### Преимущества

- Отличные термическая стабильность и стойкость к окислению поддерживают чистоту деталей коробки передач и эксплуатационные свойства смазочного материала, позволяя увеличить интервалы его замены.
- Синтетическая композиция обеспечивает снижение рабочих температур, увеличивая ресурс масла и деталей узла.
- Исключительная текучесть на холоде способствует плавному переключению передач при низких температурах.
- Высокая стабильность к сдвигу поддерживает заданное значение вязкости масла на протяжении всего срока службы масла.
- Хорошие противоизносные и противозадирные (EP) свойства надёжно защищают детали агрегата в условиях тяжёлых нагрузок, сокращая время простоя и затраты на сервисное обслуживание.

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Syntrans 75W-85
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	11.9
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	64.6
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	DIN 51398	мПа*с	18000
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-60
Плотность	DIN EN ISO 12185	г/мл	0.837

# Спецификации

API GL-4

Volvo Transmission Oil 97307: 006

MB-Approval 235.4

Eaton 500000km drain Europe (service bulletin 2273)

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Syntans 75W-85

02 May 2017

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)