

## Castrol EDGE Professional A5 0W-30

TITANIUM FST™ ile Güçlendirilmiştir

### Tanımı

**TITANIUM FST™** ile güçlendirilmiş Castrol EDGE Professional, her zamankinden daha çok ve daha yüksek basınçlarda çalışan günümüz motorlarının ihtiyaç duyduğu motor yağının çok güçlü olmasını sağlar.

Castrol EDGE serisi motor yağlarımız ürettiğimiz en güçlü ve en gelişmiş motor yağıdır. İçeriğinde yer alan **TITANIUM FST™** yağ filminin gücünü iki katına çıkarır ve sürtünmeyi azaltır.

**TITANIUM FST™** ile güçlendirilmiş Castrol EDGE Professional, motorunuzun en iyi performansında çalışmasına yardımcı olur.

Castrol EDGE Professional, en yüksek global standartlara göre CO<sub>2</sub> nötr sertifikalıdır. Ayrıca Castrol Professional'ın yeni kalite standardını karşılamak için Mikro Filtreleme teknolojisi kullanılarak üretilmiş olup ürün kalitesinin garantisini de Optik Partikül Ölçüm Sistemi ile doğrulanmıştır.

### Uygulama

Castrol EDGE Professional A5 0W-30, araç üreticileri tarafından 0W-30, API SL/CF, ACEA A1/B1, A5/B5 veya daha önceki spesifikasyonların tavsiye edildiği benzinli ve dizel motorlarda kullanımı uygundur.

Castrol EDGE Professional Volvo araçlar tarafından tavsiye edilir.

### Faydaları

Castrol EDGE Professional A5 0W-30, günümüzün son teknolojisi ile üretilen, daha dar tolerans aralıklarında çalışan, daha yüksek koruma ve düşük viskozite gereklilikleri olan üstün mühendislik sonucu geliştirilmiş motorlarınızdan güvenle maksimum performans almanızı sağlar.

Castrol EDGE Professional A5 0W-30:

- Kısa ve uzun dönem motor performansını maksimuma çıkarır.
- Motorda tortu oluşumunu azaltarak motor performansının maksimuma çıkmasına yardımcı olur.
- Farklı sürüş koşulları, ve sıcaklıklarda üstün koruma sağlar
- Yüksek basınç altında bile maksimum performans sağlar
- Motor verimliliğini arttırdığı bağımsız kaynaklarca kanıtlanmıştır.

## Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol EDGE Professional A5 0W-30
Yoğunluk@ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8422
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.9
Viskozite CCS @-35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5708
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	52
Viskozite İndeksi	IP 226	-	180
Akma Noktası	IP 15	°C	-45
Parlama Noktası, PMCC	IP 34	°C	206
Sülfat Külü	IP 163	% wt	1.1

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

## Ürün Performans Özellikleri

ACEA A1/B1, A5/B5

API SL/CF

Volvo cars recommends Castrol EDGE Professional

Castrol EDGE Professional A5 0W-30

14 Apr 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş. , Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 , Asia OfisPark , 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul

Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT 0212 473 77 37

www.castrol.com.tr