



Product Data

Castrol React DOT 4 Low Temp

Matalan viskositeetin DOT 4 jarruneste

Kuvaus

Castrol React DOT 4 Low Temperature on korkean suorituskyvyn jarruneste, joka on suunniteltu käytettäväksi nykyaikaisissa ajoneuvoissa. Sen erinomaiset alhaisen lämpötilan viskositeettiominaisuudet auttavat varmistamaan sujuvan ja hallitun jarrutoiminnan monenlaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Käyttö

Castrol React DOT 4 Low Temp on suunniteltu käytettäväksi nykyaikaisissa jarrujärjestelmissä, joissa on elektroniset ajonvakautusjärjestelmät.

Kaikki tavanomaiset jarrunesteet huononevat käytön aikana. On erittäin suositeltavaa, että Castrol React DOT 4 Low Temp vaihdetaan ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos tällaisia neuvoja ei ole, suositellaan kahden vuoden vaihtojaksoa.

Edut

Castrol React DOT 4 Low Temp -jarru on suunniteltu erityisesti tarjoamaan:

- Alhaisempi viskositeetti alhaisissa lämpötiloissa
- Korkea kiehumispiste kosteuden läsnä ollessa (märkä kiehumispiste)
- Nopeammat jarrutuksen vasteajat lisäävät turvallisuutta jäisissä olosuhteissa.

Castrol React DOT 4 Low Temp -jarruneste täyttää uudet ISO 4925 Class 6- ja JIS K2233 Class 6 -vaatimukset

Castrol React DOT 4 Low Temp on täysin yhteensopiva muiden nesteiden kanssa, jotka täyttävät FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 ja DOT 5.1. Tämän nesteen erinomaisten suorituskykyominaisuuksien ylläpitämiseksi on kuitenkin suositeltavaa välttää sekoittumista muihin jarrunestetuotteisiin.

Tyypilliset ominaisuudet

Name	Method	Units	Castrol React DOT 4 Low Temp
Ulkonäkö	Visual	-	Clear and bright, pale yellow
Density @ 20 °C	ASTM D1298	g/ml	1.060
ERBP (Equilibrium Reflux Boiling Point)	SAE J1703	°C	265
WERBP (Wet Equilibrium Reflux Boiling Point)	SAE J1703	°C	175
Kinematic Viscosity @ -40 °C	ASTM D445	cSt	650

Suorituskyky

SAE J1704
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 6
JIS K2233 Class 6
VW TL 766-Z

Varastointi

Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60° C, eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.

Castrol React DOT 4 Low Temp
13 Jan 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat laboratoriossa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio. Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana turvallisuuden tietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämisestä, turvallista käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suositusten noudattamatta jättämisestä tai materiaalin haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme.

Nordic Lubricants Oy , Box 49104 , SE-100 28 , Stockholm
0207 851 950
www.castol.fi