



Product Data

Castrol EDGE 0W-40 LL

Prestanda med minimal effektförlust

Beskrivning

Med skärpta globala utsläppsregler finns det en förnyad utmaning att producera mer kraft samtidigt som motorns effektivitet förbättras. Aldrig tidigare har motorolja spelat en så viktig roll för att leverera prestanda.

Motorer är komplexa, med många rörliga delar - rörelser som kan slösa användbar bränsleenergi på grund av ineffektivitet. Med dessa förluster kan kraften påverkas. Utmaningen är att upprätthålla de höga prestandanivåer som förarna förväntar sig, samtidigt som motortekniken anpassar sig för att möta de krävande lagstiftningsgränserna.

Castrol EDGE är starkare under tryck. Det låser upp motorns prestanda och effektivitet för att leverera mer kraft med samma bränsle. *

Castrol EDGE: Prestanda med minimal effektförlust

** Större kraftleverans för samma mängd bränsle som används jämfört med 5W-40-baslinjen, vilket demonstrerades av motortester för mer än 80% av Castrol EDGE-portföljen i den globala försäljningsvolymen 2021.*

Användningsområden

Castrol EDGE 0W-40 LL är lämplig för bensin-/bensin- och hybridbilar och konstruerad för att uppfylla de senaste specifikationerna som krävs av moderna motorer där fordonstillverkaren rekommenderar ett ACEA C3 eller tidigare specifikation 0W-40 smörjmedel.

Fördelar

Castrol EDGE-serien:

- Rekommenderas för världsledande biltillverkare, motorsportteam och mekaniker
- Visar förbättrad prestanda som ett resultat av bättre bränsleekonomi*
- Ger mer hästkrafter och högre acceleration*
- Starkare under tryck i dagens moderna motorer

** demonstrerades i Castrols motortester i förhållande till baslinjen 5W-40, för mer än 80% av Castrol EDGE-portföljen i volym 2021.*

Typiska egenskaper

Name	Method	Units	Castrol EDGE 0W-40 LL
Densitet @ 15°C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viskositet, Kinematisk 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	78
Viskositetsindex	ASTM D2270	None	185
Viskositet, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Lägsta Flyttemperatur	DIN-ISO 3016	°C	-45
Flam Punkt, PMCC	DIN EN ISO 2592	°C	228
Sulfat Aska	ASTM D874	% w t	0.8

Prestanda

ACEA C3
VW 511 00

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol EDGE 0W-40 LL

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se