



Information produit

Magnatec 5W-40 DPF

Protection Instantanée dès le Démarrage

Description

Jusqu'à 75% de l'usure du moteur survient pendant la phase de démarrage et de monte en chauffe. Lorsque le moteur s'arrête, les huiles s'écoulent des pièces critiques du moteur. Mais les molécules intelligentes de Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF ne s'écoulent pas. Elles s'accrochent au moteur comme un aimant, offrant une protection supplémentaire.

La formulation de Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF protège dès le démarrage, réduisant considérablement l'usure du moteur*.

Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF. Protection instantanée dès le démarrage.

** Selon le test anti-usure Sequence IVA de l'industrie.*

Application

Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF est recommandé pour les moteurs diesel avec ou sans filtre à particules lorsque le constructeur demande un lubrifiant de grade de viscosité SAE 5W-40 et de niveau API CF/SN ou ACEA C3.

Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF est homologué par les principaux constructeurs automobiles. Vérifier les préconisations mentionnées dans le manuel d'entretien du véhicule.

Propriétés et avantages

Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF :

- Adhèrent aux surfaces métalliques pour une protection anti-usure renforcée des organes du moteur.
- Associées à la technologie synthétique offre une protection accrue à haute et basse température.
- Apportent une protection constante en toutes circonstances, quelles que soient les conditions de conduite, de circulation ou de température

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Magnatec 5W-40 DPF
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viscosité, CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76
Indice de viscosité	ASTM D2270	None	173
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Cendres sulfatées	ASTM D874	% w t	0.8

Performances Produit

ACEA C3
API CF/SN
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31/ 229.51
OPEL OV 040 1547 - D40
VW 505.00/ 505.01

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Magnatec 5W-40 DPF
15 Nov 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar
Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: castrol.switzerland@castrol.com
www.castrol.ch