



Castrol POWER RS 4T 15W-50

Power Sustain Technology™

Omschrijving

Castrol POWER RS 4T met Power Sustain Technology™ is speciaal ontwikkeld voor de veeleisende motorfiets berijders.

De vernieuwde Castrol POWER RS 4T met Power Sustain Technology™ garandeert warmteafvoer en optimaliseert wrijving, welke u in staat stelt om sneller te accelereren.

Toepassing

Castrol POWER RS 4T is ontwikkeld voor een optimale performance van motorfietsmotoren.

Het is geschikt voor alle merken 4-takt motorfietsen, zowel carburateur als injectie, waar de fabrikant een API SN (of eerdere specificatie) en JASO MA of MA2 wordt aanbevolen.

Voordelen

- Biedt bescherming tegen hoge temperaturen en optimaliseert wrijving in de motor om een snelle acceleratie te kunnen garanderen.
- Vernieuwde POWER RS 4T biedt weerstand tegen olie indikking als gevolg van hoge temperaturen.
- POWER RS 4T behoudt de performance van de motor ook bij langere ritten.
- Is geschikt voor motorfietsen welke zijn uitgerust met katalysator.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol POWER RS 4T 15W-50
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8735
Uiterlijk	Visueel	-	helder en doorzichtig
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	cSt	17,9
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm ² /s	140
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	142
Stolpunt	ASTM D97	°C	-33
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	206,5

Product prestatie claims

API SN
JASO MA2

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol POWER RS 4T 15W-50

12 Apr 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be