



Castrol POWER1 2T

Lubrifiant pour moteurs 2-temps

Description

Castrol Power 1 2T est une huile 2-temps de haute qualité pour tous les moteurs à deux temps modernes.

Avec sa formule "Clean Burn", aucun dépôt de combustion ne se forme dans la chambre de combustion, sur la bougie et dans l'échappement, afin de garantir une mise en marche optimale en tout temps ainsi qu'une longue durée de vie.

Application

Castrol Power 1 2T dépasse JASO FD et ISO-L-EGD

Castrol Power 1 2T convient pour tous les moteurs 2-temps de motos et de scooters de tous les constructeurs européens et japonais.

Propriétés et avantages

- Des additifs hautes performances protègent efficacement le moteur contre les dépôts.
- Un haut pouvoir lubrifiant protège contre les serrages de pistons.
- Le calaminage des chambres de combustion, des bougies et de l'échappement s'en trouve réduit, permettant au moteur de conserver toutes ses performances.
- Une formulation étudiée pour une formation réduite de cendres empêche efficacement une baisse de rendement du catalyseur.
- Permet le démarrage à froid rapide et facile.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol POWER1 2T
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	6.9
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	73
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	36.1

Performances Produit

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

Stockage

Tous les emballages doivent être conservés à l'intérieur. Lorsqu'un stockage à l'extérieur est inévitable, les fûts doivent être positionnés horizontalement, afin d'éviter toute infiltration d'eau éventuelle et détérioration du marquage des fûts. Les produits ne doivent pas être stockés au-dessus de 60°C, exposés aux rayons solaires directs ou au gel.

Castrol POWER1 2T

27 Aug 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar
Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: castrol.switzerland@castrol.com
www.castrol.ch