



Transmax Manual EP 80W-90

Olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów

Opis

Castrol Transmax Manual EP 80W-90 jest mineralnym olejem przekładniowym dedykowanym do przekładni wymagających klasyfikacji API GL-4. Został zaakceptowany przez ZF do manualnych skrzyń biegów.

Zalety i korzyści

- Dobra stabilność termiczna zapewnia czystość przekładni oraz ogranicza tworzenie się osadów wysokotemperaturowych
- Ochrona przeciwzużyciowa zapewnia długą pracę oraz małe straty przekładni zębatych
- Odporność na wzrost lepkości gwarantuje długą i stabilną pracę

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Manual EP 80W-90
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.89
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Lpokość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	133
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270	-	103
Lepkość Brookfield'a -26°C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	134000
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-33
Temperatura zapłonu, COC	DIN-ISO 2592	°C	236

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4
ZF TE-ML 02B, 17A
MAN 341 Z2

Dodatkowe informacje

Transmax Manual EP 80W-90 jest zarejestrowana pod następującymi numerami homologacji ZF: ZF002133, ZF002134, ZF002135, ZF002136.

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Manual EP 80W-90

18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl