



Radicool Premix

Gebrauchsfertiges Kühl- und Frostschutzmittel

Beschreibung

Castrol Radicool Premix ist ein gebrauchsfertiges Motorkühlmittel, das keine Verdünnung durch den Kunden erfordert und somit sicherstellt, dass immer die richtige Konzentration verwendet wird.

Castrol Radicool Premix schützt das ganze Jahr über vor Korrosion und bietet Frostschutz bis -36 °C.

Für eine optimale Leistung sollte dieses Produkt nach einem Jahr gewechselt werden.

Anwendung

Castrol Radicool Premix kann sowohl in Benzin- als auch in Dieselmotoren mit Aluminium- oder Gusseisenmotoren verwendet werden.

In den meisten Fällen sind Kühlmittel nicht kompatibel und sollten nicht mit anderen Kühlmitteln gemischt werden, es sei denn, dies wird vom Gerätehersteller empfohlen. Wenn Sie Castrol Radicool Premix zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass das Kühlsystem vor dem Gebrauch ausreichend mit sauberem Wasser gespült wurde.

Vorteile

Castrol Radicool Premix ist eine Mischung aus Monoethylenglykol, enthärtetem Wasser und ausgewählten chemischen Wirkstoffen. Es enthält keine Nitrite, Amine oder Phosphate. Castrol Radicool Premix bietet:

- Schutz vor hartem Wasser.
- Effektive Motorkühlung und hohen Siedepunkt.
- Korrosionsschutz der im Kühlsystem moderner Fahrzeuge verwendeten Legierungen.
- Kompatibilität mit herkömmlichen Dichtungs- und Schlauchmaterialien, die in Motorkühlsystemen verwendet werden..
- Schutz vor Kavitationskorrosion.
- Effiziente Schmierung von Wasserpumpen.
- Enthält Bitterstoff.

Castrol Radicool enthält kein Phosphat, wodurch die Ablagerungsprobleme in einigen modernen Hochleistungsmotoren reduziert werden.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Radicool Premix
Aussehen	Visual		klar und hell
Farbe	Visual		blau/grün
Frostsicherheit (Fertigmischung)	ASTM D3321	°C	-37.1
Dichte @ 20°C	ASTM D5931	g/ml	1.06

Spezifikationen

ASTM D3306(III)

Based on coolant concentrate conforming to BS 6580:2010

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Radicoool Premix

28 Dec 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Tel: 040 303352300

www.castrol.com/de