



Castrol Transmax Dual

Fluide pour Transmission à Double Embrayage

Description

Castrol Transmax Dual est un fluide 100% synthétique de grade SAE 75W pour les transmissions à double-embrayage.

Avantages

- Une combinaison d'additifs agissant sur les frottements fournit un excellent fonctionnement des synchroniseurs et des embrayages
- Excellente stabilité à l'oxydation et à l'échauffement
- Propriétés remarquables d'écoulement à basse température
- La réduction des frottements internes permet un fonctionnement à des températures plus basses
- L'additivation Extrême-Pression lutte efficacement contre le piquage (pitting)
- Viscosité constante en service grâce à sa résistance élevée au cisaillement
- Bonne compatibilité avec les joints

Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Transmax Dual
Couleur	Visuel	-	vert
Point d'écoulement	DIN-ISO 3016	°C	-72
Masse volumique à 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.8376
Viscosité, Cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.2
Viscosité, Cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35.5
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	None	166
Viscosité, Brookfield @ -40)C	DIN 51398	mPa.s (cP)	7500

Performances Produit

VW G 052 529 (for Audi applications)

Recommended for use in:

Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch)

Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT

VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Castrol Transmax Dual

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be