



Castrol Radicool NF Premix Go

Gebrauchsfertiges Motorkühl- und Frostschutzmittel

Beschreibung

Castrol Radicool NF Premix Go ist ein gebrauchsfertiges Motorkühl- und Frostschutzmittel der Type HAT (Hybrid-Additive-Technologie), das aus Monoethylenglykol und ausgewählten Additiven hergestellt wurde und frei von Nitriten, Aminen, Phosphaten und 2-Ethylhexansäure ist.

Castrol Radicool NF Premix Go ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das keine weitere Verdünnung mit Wasser erfordert. So ist ein ganzjähriger Korrosionsschutz und ein Frostschutz bis -37 °C gewährleistet.

Anwendung

Castrol Radicool NF Premix Go kann in einer Vielzahl von Aluminium- und Gusseisenmotoren eingesetzt werden und wurde entwickelt, um modernen Kühlern, Zylinderköpfen, Wasserpumpen und Wärmetauschern umfassenden Schutz zu bieten.

Castrol Radicool NF Premix Go eignet sich für eine Vielzahl von PKW- und Nutzfahrzeugherstellern, die ein Kühlmittel mit Hybrid-Additiv-Technologie (HAT) benötigen. Einzelheiten finden Sie im Fahrzeughandbuch.

In den meisten Fällen sind Kühlmittel verschiedener Technologien (z. B. HAT, OAT, Si-OAT) nicht kompatibel und sollten nicht gemischt werden, es sei denn, der Gerätehersteller gibt dies an.

Wenn Sie Castrol Radicool NF Premix Go zum ersten Mal verwenden und der vorherige Kühlmitteltyp nicht bekannt ist, stellen Sie sicher, dass das Kühlsystem vor der Verwendung ausreichend mit sauberem Wasser gespült wurde.

Vorteile

Castrol Radicool NF Premix Go:

- Geeignet für eine Vielzahl von Fahrzeugherstellern
- Bietet hervorragenden Korrosionsschutz aller Komponenten des Kühlsystems
- Die phosphatfreie Formulierung verhindert die Bildung von Ablagerungen, die den Kühlmittelfluss beeinträchtigen können
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Lochfraß in nassen Zylinderlaufbuchsen aufgrund von Kavitation
- Schützt das gesamte System für bis zu 3 Jahre
- Enthält Bitterstoff

Typische Eigenschaften

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Radicool NF Premix Go
pH Wert	ASTM D1287		8.3
Farbe	Supplier		blau
Aussehen	visuell		klar
Gefrierpunkt	ASTM D3321	°C	-37

Spezifikationen

Suitable for use where following industry standards are required

ASTM D3306 (III)

ASTM D4985

Based on coolant concentrate conforming to BS 6580:2010

JASO JIS K2234:2006

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Radicool NF Premix Go

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
Tel: 040 303352300
www.castrol.com/de