



Product Data

EDGE Turbo Diesel 5W-40

UNLOCK THE VERY EDGE OF PERFORMANCE

Beskrivelse

Med verdensomspennende utslippsforskrifter som strammes, er det en fornyet utfordring å produsere mer kraft samtidig som motoreffektiviteten forbedres. Aldri før har motorolje spilt en slik nøkkelrolle for å levere ytelse.

Motorer er komplekse, med mange bevegelige deler - bevegelse som kan kaste bort nyttig drivstoffenergi gjennom ineffektivitet. Med disse tapene kan strøm påvirkes. Utfordringen er å opprettholde de høye ytelsesnivåene som forventes av sjåfører, mens motorteknologien tilpasser seg for å møte de krevende lovgivningsgrensene.

Castrol EDGE-serien er sterkere under trykk. Den låser opp motorens ytelse og effektivitet for å levere mer kraft med samme drivstoff.*

Castrol EDGE: låse opp kanten av ytelsen.

** Større kraftlevering for samme mengde drivstoff som brukes sammenlignet med 5W-40 baseline, demonstrert ved motortesting for mer enn 80% av Castrol EDGE-porteføljen i globalt salgsvolum i 2021.*

Anvendelsesområde

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 er egnet for dieslbiler og designet for å oppfylle de nyeste spesifikasjonene som kreves av moderne motorer der kjøretøyprodusenten anbefaler et ACEA C3, API SN/CF eller tidligere spesifikasjon 5W-40 smøremiddel.

Fordeler

Castrol EDGE- serien:

- Leverer mer hestekrefter og større akselerasjon for å komme deg flere meter fram*
- Demonstrerer forbedret ytelse som et resultat av bedre drivstofføkonomi
- Sterkere under press i dagens moderne motorer
- Anbefales for verdensledende bilprodusenter

**demonstrert i Castrol-motortesting i forhold til 5W-40 baseline, for mer enn 80% av Castrol EDGE-porteføljen i volum i 2021.*

Typiske egenskaper

Name	Method	Units	EDGE Turbo Diesel 5W-40
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	75
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	202
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosity Index	ASTM D2270	None	174
Ash, Sulphated	ASTM D874	% w t	0.8

Spesifikasjoner

ACEA C3

API SN/CF

MB-Approval 226.5/229.31/229.51

OPEL OV 040 1547 - D40

Renault RN0700/ RN0710

VW 505 00/ 505 01

Meets Fiat 9.55535-S2

Meets Ford WSS-M2C917-A

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

EDGE Turbo Diesel 5W-40

30 Nov 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykktidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no