



Ficha Técnica

Transmax Manual 90

Líquido de transmisión manual

Descripción

Castrol Transmax Manual 90 se puede utilizar en aplicaciones donde se requiere un rendimiento API GL-4

Ventajas

- La buena estabilidad térmica protege contra la formación de depósitos y el espesamiento del aceite manteniendo la vida útil y el rendimiento del lubricante y la transmisión.
- Las buenas características antidesgaste y de carga prolongan la vida útil de los componentes.
- Protección contra bajas temperaturas y cambios de marcha mejorados en comparación con los productos monogrado.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Transmax Manual 90
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D1298	g/ml	0.895
Viscosidad Cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	16.9
Viscosidad Cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	187
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	96
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-6
Punto de Inflamacion, COC	DIN EN ISO 2592	°C	182

Requisitos de Desempeño Standard

API GL-4

Transmax Manual 90

21 Nov 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com contactus@bp.com