



## Produktdata

# HONILO 980

*Skärvätska - ej vattenblandbar*

### PRODUKTBESKRIVNING

Honilo 980 är en klorfri mineraloljebaserad skärolja med tillsatser av estrar och fosfor och med mycket bra tekniska egenskaper.

### EGENSKAPER

Honilo 980 har en mycket bra renhållningsförmåga, vilket förhindrar igensättning av brynen och slipskivor. Den används därför till mycket finkorniga slipskivor utan risk för igensättning.

Honilo 980 har också god kylverkan, vilket förhindrar temperaturstegringar i arbetsstycket. Detta gör det möjligt att hålla snäva toleranser samt att undvika formfel.

Honilo 980 är mycket åldersbeständig och förblir klar och transparent även efter långa brukstider.

### ANVÄNDNING

Honilo 980 används för hening av stål och icke järnmetaller. Den är speciellt lämplig för härdat, nitrerat och hårdförkromat stål liksom för slipning, fräsning och sågning av kvartskristaller, optiska glas och dragning av finare koppar och ståltråd.

### TEKNISKA DATA

Utseende	Transparent
Densitet vid 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	823
Viskositet vid 40 °C, mm <sup>2</sup> /s. (cSt)	4,5
Flampunkt COC, °C	132

Honilo 980  
22/06/2004

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som en garanti.

Castrol, bifirma till NORDIC LUBRICANTS AB  
Postadress:  
Box 49104, S-100 28 STOCKHOLM,  
Sweden  
Besöksadress:  
S:t Göransgatan 57, Stockholm,  
Telefon: +46 (0)8-441 11 00,  
Fax: +46 (0)8-441 11 20,  
E-mail: [sweden.sibu@castrol.com](mailto:sweden.sibu@castrol.com)