

第1部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS化学品标识	Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140
产品代码	469697-DE01
安全技术说明书号码	469697
化学品的推荐用途和限制用途	
物质/混合物的使用	齿轮润滑剂
供应商	如果需要特殊用途建议，请参考恰当的技术数据表或者咨询我们公司的代表。 嘉实多（上海）管理有限公司 中国上海市桂桥路255号5幢3层 201206 Tel: +86 21 38605888
紧急电话号码	+86 (0) 532 8388 9090

第2部分 危险性概述

GHS危险性类别	生殖毒性 - 类别 1B 特异性靶器官毒性 一次接触 - 类别 2 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2 危害水生环境 - 急性危险 - 类别 3 危害水生环境 - 长期危险 - 类别 3
----------	--

标签要素 象形图



警示词	危险
危险性说明	H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害。 H371 - 可能损害器官。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。 H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

- P201 - 在使用前获取特别指示。
- P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。
- P280 - 穿保护性手套和保护性衣服和眼睛防护具或面部防护具。
- P273 - 避免释放到环境中。
- P260 - 不要吸入蒸气。
- P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- P264 - 操作后彻底清洗手部。

事故响应

P308 + P311 - 如接触到或有疑虑： 呼叫解毒中心或医生。

安全储存

P405 - 存放处须加锁。

废弃处置

P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。

其他危害

使皮肤脱脂。

第3部分 成分 / 组成信息

物质/混合物 混合物

聚- α -烯烃。 酯。 专利高效能添加剂。

组分名称	%	CAS号码
氢化-1-癸烯的均聚物	≤10	CAS号: 68037-01-4
氢化-1-癸烯的均聚物	≤10	CAS号: 68037-01-4
氢化-1-癸烯的均聚物, 氢化-1-癸烯的低聚物	≤10	CAS号: 68037-01-4
磷酸三甲苯酯	≤1.2	CAS号: 1330-78-5
C12-14-叔烷基胺	≤0.2	CAS号: 68955-53-3
十八碳-9-烯酰胺	≤0.1	CAS号: 112-90-3
乙氧基化C12-16醇类	≤0.1	CAS号: 68551-12-2

就供应商知识范围以及适用浓度规定, 本产品不存在其他必须在节此列出的对健康或环境有毒有害的物质。

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

眼睛接触

如接触, 请立即以大量清水冲洗眼睛至少 15 分钟。 将眼皮翻开冲洗, 以确保彻底洗净。 检查并取出隐形眼镜。 寻求医疗救护。

吸入

如吸入, 移至空气新鲜处。 寻求医疗救护。

皮肤接触

如接触, 请立即以大量清水冲洗皮肤至少 15 分钟并脱去污染的衣物与鞋子。 用肥皂与水彻底清洗皮肤, 或使用认可的皮肤清洁剂清洗。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。 寻求医疗救护。 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。

食入

禁止催吐, 除非有专业医疗人士指导。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 寻求医疗救护。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

对医生的特别提示

通常应针对症状进行治疗, 并且应直接减轻任何影响。

特殊处理

无特殊处理。

对保护施救者的忠告

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。

最重要的症状和健康影响

有关健康影响与症状的详细资讯, 请参阅第 11 节。

第5部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂

使用泡沫或多功能干粉灭火。

不适用灭火剂

禁止用水直接喷射。

特别危险性

必须收集被本产品污染了的消防水, 且禁止将其排放到任何水道(下水道或排水沟)。 在火灾或受热时, 含有液态物质的容器内压力会增加, 在极端情况下, 可能会破裂。 本物质对水生物有害并具有长期持久影响。

有害的热分解产物

燃烧产物可能包括:
磷氧化物
碳氧化物 (CO、CO₂)

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数: 2/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))

第5部分 消防措施

灭火注意事项及防护措施

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。

消防人员特殊防护设备

消防员应穿戴正压力自给式呼吸装置（SCBA）与全套工具。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人

与急救人员联系。如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。提供足够的通风。穿戴合适的个人防护装备。地板可能湿滑；请小心以免跌倒。

应急人

为避免发生危险，在进入受到蒸汽、雾气及气体污染的密闭空间或通风不良的区域时，请务必配戴正确的呼吸系统防护设备和安全工作所需的设备。佩戴自给式呼吸器请穿戴适当的化学防护服。抗化学腐蚀的靴子。参见“非应急人”部分的信息。

环境保护措施

避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。水污染物质。如大量释放可危害环境。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

少量泄漏

若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。用惰性材料吸收并放在适当的废物处理容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。

大量泄漏

若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。从上风向接近泄漏物。防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，以根据当地的法规要求处理。被污染的吸附物质可呈现与溢出产品同样的危险。经由特许的废弃物处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

防护措施

穿戴适当的个人防护设备（参阅第8部分）。避免接触，受到专门指导后方可操作。怀孕期间避免暴露。在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。勿吸入蒸气或烟雾。禁止食入。如果正常使用时物质可能导致呼吸危险，仅在在有足够通风或佩戴适当呼吸器的情况下使用。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。避免溢出物接触土壤及流入排水沟。

一般职业卫生建议

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。操作后，彻底冲洗。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。受污染的工作服不得带出工作场地。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件，包括任何不相容性

按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。存放处须加锁。使用容器前，保持容器关紧与密封。存放或使用时限本产品专用的设备/容器。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。

不适用的

长期高温暴露

第8部分 接触控制/个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
磷酸三(甲基苯基)酯	GBZ 2.1 (中国) [三甲苯磷酸酯] 通过皮肤吸收。 PC-TWA 8 小时: 0.3 mg/m ³ . 已发布/已修订过: 4/2020.

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数: 3/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))

第8部分 接触控制/个体防护

生物限值

没有已知的接触指数。

工程控制

所有相关化学品操作的健康风险均须事先进行评估，以确保合理控制化学品接触程度。仅当恰当评估了其他形式的控制措施（例如工程控制）后，才应考虑采用个人防护设备。个人防护装备应符合相应的标准、适于使用、状况良好并适当地进行保养。

可向个人防护装备提供商咨询以了解有关装备选择及相应标准的建议。如需详细信息，请联系所在国家/地区的相关标准制定单位。

提供排气通风或其它工程控制，以确保空气中相关物质的浓度低于职业暴露标准限制。

防护装备的最终选择取决于风险评估。确保各种个人防护装备能够兼容并用至关重要。

环境接触控制

应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保应急喷淋洗眼器靠近工作处。

眼睛/面部防护

戴有侧罩的安全防护眼镜。

皮肤防护

手防护

如果会长时间或反复接触，请戴防护手套。请配戴抗化学作用的手套。建议：腈胶手套。防护手套的正确选择取决于所处理的化学药品、工作环境和使用情况、手套的状况（即使最好的抗化学药品防护手套在重复接触化学药品之后也会损坏）。大多数的手套仅提供短时间的保护，然后就必须扔掉，重新更换。因为指定的工作环境和处理材料的不同，所以必须针对每种用途订立安全措施。因此选择手套时应该询问供应商/制造商，并充分评估工作条件。

皮肤防护

穿着防护衣物也是一种好的行业惯例。

个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

棉制或聚酯/棉制工装只能针对不会渗透至皮肤的轻微表面污染提供防护。工装应定期清洗。如果接触到皮肤的机率较高（例如清理溢出物或存在发生喷溅的风险），则需使用抗化学作用的工作围裙和/或防渗透的套装和长靴。

呼吸系统防护

通风不良时，佩戴适当的呼吸防护器具。

呼吸系统保护装备的正确选择取决于被操作的化学药品、工作与使用条件以及呼吸装备的条件。必须为每一项预定应用编写安全规程。因此，在选择呼吸保护装备时，必须向供应商/制造商咨询，还要全面评估工作条件。

第9部分 理化特性

除非另行指定，所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

外观

物理状态	液体。
颜色	琥珀色。
气味	无资料。
气味阈值	无资料。
pH值	无资料。
熔点 / 凝固点	无资料。
沸点、初始沸点和沸点范围	无资料。

滴点 无资料。

闪点 开杯：>180°C (>356°F (华氏度)) [克利夫兰法]

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数：4/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))

第9部分 理化特性

蒸发速率 无资料。
可燃性 无资料。
上下爆炸极限/易燃极限 无资料。

饱和蒸气压 >0.01 kPa
相对蒸气密度 无资料。
相对密度 无资料。
密度 <1000 公斤/m³ (<1 g/cm³) 在 15°C

溶解性

介质	结果
水	不可溶

辛醇 / 水分配系数 不适用。

自燃温度

组分名称	°C	°F (华氏度)	方法
氢化-1-癸烯的均聚物, 氢化-1-癸烯的低聚物	343 至 369	649.4 至 696.2	ASTM D 2159
氢化-1-癸烯的均聚物	343 至 369	649.4 至 696.2	ASTM D 2159
氢化-1-癸烯的均聚物	343 至 369	649.4 至 696.2	ASTM D 2159
氢化-1-癸烯的均聚物, 氢化-1-癸烯的低聚物	343 至 369	649.4 至 696.2	ASTM D 2159

分解温度 无资料。

黏度 运动粘度: 182 mm²/s (182 cSt) 在 40°C
运动粘度: 24.5 至 25.5 mm²/s (24.5 至 25.5 cSt) 在 100°C

粒度特性

中值粒径 不适用。

第10部分 稳定性和反应性

反应性 没有关于本产品的具体测试数据。 有关更多信息, 请参阅“要避免的状况和不兼容的材料”。

稳定性 本产品稳定。

危险反应 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
在正常储藏与使用条件下, 不会发生危险聚合反应。

避免接触的条件 避免所有可能的点火源(火花或火焰)。

禁配物 与下列物质不相容或具有反应性: 氧化物质。

危险的分解产物 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果
---------	----

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数: 5/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))

第11部分 毒理学信息

氯化-1-癸烯的均聚物

大鼠 - 口服 - LD50

>5000 mg/kg (毫克/千克)

OECD 423

大鼠 - 皮肤 - LD50

>2000 mg/kg (毫克/千克)

OECD 402

大鼠 - 吸入 - LD50 尘埃和雾

>5.2 mg/l (毫克/升) [4 小时]

OECD 403

氯化-1-癸烯的均聚物

大鼠 - 口服 - LD50

>5000 mg/kg (毫克/千克)

OECD 423

大鼠 - 皮肤 - LD50

>2000 mg/kg (毫克/千克)

OECD 402

大鼠 - 吸入 - LD50 尘埃和雾

>5.2 mg/l (毫克/升) [4 小时]

OECD 403

氯化-1-癸烯的均聚物, 氯化-1-癸烯的低聚物

大鼠 - 口服 - LD50

>5000 mg/kg (毫克/千克)

OECD 423

大鼠 - 皮肤 - LD50

>2000 mg/kg (毫克/千克)

OECD 402

大鼠 - 吸入 - LD50 尘埃和雾

>5.2 mg/l (毫克/升) [4 小时]

OECD 403

C12-14-叔烷基胺

大鼠 - 口服 - LD50

612 mg/kg (毫克/千克)

OECD 401

大鼠 - 皮肤 - LD50

251 mg/kg (毫克/千克)

OECD 402

大鼠 - 吸入 - LC50 蒸气

1.19 mg/l (毫克/升) [4 小时]

OECD 403

十八碳-9-烯酰胺

大鼠 - 口服 - LD50

1689 mg/kg (毫克/千克)

OECD 401

皮肤腐蚀/刺激

产品/成份名称

结果

氯化-1-癸烯的均聚物

兔子 - 皮肤 - 对皮肤无刺激。

OECD 404

氯化-1-癸烯的均聚物

兔子 - 皮肤 - 对皮肤无刺激。

OECD 404

氯化-1-癸烯的均聚物, 氯化-1-癸烯的低聚物

兔子 - 皮肤 - 对皮肤无刺激。

OECD 404

C12-14-叔烷基胺

兔子 - 皮肤 - 可见组织坏死

十八碳-9-烯酰胺

兔子 - 皮肤 - 可见组织坏死

OECD 404

严重的眼睛损伤/眼睛刺激

产品/成份名称

结果

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数: 6/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))

第11部分 毒理学信息

氯化-1-癸烯的均聚物

氢化-1-癸烯的均聚物

氢化-1-癸烯的均聚物, 氢化-1-癸烯的低聚物

C12-14-叔烷基胺
十八碳-9-烯酰胺

兔子 - 眼睛 - 对眼睛无刺激性。

OECD 405

兔子 - 眼睛 - 对眼睛无刺激性。

OECD 405

兔子 - 眼睛 - 对眼睛无刺激性。

OECD 405

兔子 - 眼睛 - 可见组织坏死

兔子 - 眼睛 - 严重刺激性

OECD 405

呼吸道腐蚀/刺激

无资料。

呼吸或皮肤过敏

产品/成份名称

氯化-1-癸烯的均聚物

氢化-1-癸烯的均聚物

氢化-1-癸烯的均聚物, 氢化-1-癸烯的低聚物

C12-14-叔烷基胺

结果

豚鼠 - 皮肤

OECD 406

结果: 不致敏

豚鼠 - 皮肤

OECD 406

结果: 不致敏

豚鼠 - 皮肤

OECD 406

结果: 不致敏

豚鼠 - 皮肤

OECD 406

结果: 致敏性

生殖细胞突变性

产品/成份名称

氯化-1-癸烯的均聚物

氢化-1-癸烯的均聚物

氢化-1-癸烯的均聚物, 氢化-1-癸烯的低聚物

结果

在活体外 - 细菌

OECD [细菌反向突变试验]

结果: 阴性

在活体外 - 哺乳类动物 - 种类未指明

OECD [体外哺乳动物染色体畸变测试]

结果: 阴性

在活体内 - 哺乳类动物 - 种类未指明

OECD [哺乳动物红细胞微核测试]

结果: 阴性

在活体外 - 细菌

OECD [细菌反向突变试验]

结果: 阴性

在活体外 - 哺乳类动物 - 种类未指明

OECD [体外哺乳动物染色体畸变测试]

结果: 阴性

在活体内 - 哺乳类动物 - 种类未指明

OECD [哺乳动物红细胞微核测试]

结果: 阴性

在活体外 - 细菌

OECD [细菌反向突变试验]

结果: 阴性

在活体外 - 哺乳类动物 - 种类未指明

OECD [体外哺乳动物染色体畸变测试]

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数: 7/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))

第11部分 毒理学信息

C12-14-叔烷基胺	结果：阴性 在活体内 - 哺乳类动物 - 种类未指明 OECD [哺乳动物红细胞微核测试] 结果：阴性 在活体外 - 细菌 细菌反向突变试验 结果：阴性 在活体外 - 哺乳类动物 - 种类未指明 体外哺乳动物细胞基因突变测试 结果：阴性 在活体内 - 哺乳类动物 - 种类未指明 哺乳动物红细胞微核测试
十八碳-9-烯酰胺	结果：阴性 在活体外 - 细菌 OECD 471 结果：阴性 在活体外 - 未指明的 OECD 473 结果：阴性 在活体外 - 哺乳类动物 - 种类未指明 OECD 476 结果：阴性

致癌性

无资料。

生殖毒性

产品/成份名称

氢化-1-癸烯的均聚物

结果

大鼠 - 口服
OECD 415
母体毒性：阴性
生育能力影响：阴性
发育的：阴性

氢化-1-癸烯的均聚物

大鼠 - 口服
OECD 415
母体毒性：阴性
生育能力影响：阴性
发育的：阴性

氢化-1-癸烯的均聚物, 氢化-1-癸烯的低聚物

大鼠 - 口服
OECD 415
母体毒性：阴性
生育能力影响：阴性
发育的：阴性

C12-14-叔烷基胺

大鼠 - 口服
OECD 415
母体毒性：阴性
生育能力影响：阴性
发育的：阴性

十八碳-9-烯酰胺

大鼠 - 口服
OECD 421
母体毒性：阳性
生育能力影响：阴性
发育的：阴性

第11部分 毒理学信息

特异性靶器官系统毒性-一次接触

产品/成份名称

磷酸三甲苯酯
十八碳-9-烯酰胺

结果

特异性靶器官毒性 一次接触 - 类别 1
特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3

特异性靶器官系统毒性-反复接触

产品/成份名称

磷酸三甲苯酯
十八碳-9-烯酰胺

结果

特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 1
特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2

吸入危害

产品/成份名称

氯化-1-癸烯的均聚物
氯化-1-癸烯的均聚物
氯化-1-癸烯的均聚物, 氯化-1-癸烯的低聚物
十八碳-9-烯酰胺

结果

吸入危害 - 类别 1
吸入危害 - 类别 1
吸入危害 - 类别 1
吸入危害 - 类别 1

有关可能的接触途径的信息

预期进入体内途径: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛.

潜在的急性健康影响

眼睛接触

没有明显的已知作用或严重危险。

吸入

由于低气压, 在一般环境条件下吸入蒸气不会有问题。

皮肤接触

使皮肤脱脂。 可能导致皮肤干燥和刺激。

食入

没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触

没有具体数据。

吸入

如果暴露并吸入热分解产物所产生的蒸汽、雾或烟, 可能有害。

皮肤接触

不利症状可能包括如下情况:

刺激
干燥
龟裂
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

食入

不利症状可能包括如下情况:

胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

眼睛接触

如果眼睛不慎接触化学品, 可能会引起短暂刺痛或红肿。

吸入

过度暴露而吸入空气小滴或气雾可能会导致呼吸道的刺激。

皮肤接触

长时间或重复的接触可使皮肤脱脂而导致刺激, 龟裂和/或皮炎。

食入

大量摄入会导致呕吐和腹泻。

短期暴露

潜在的即时效应

无资料。

潜在的延迟效应

无资料。

长期暴露

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数: 9/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))

第11部分 毒理学信息

潜在的即时效应	无资料。
潜在的延迟效应	无资料。
潜在的慢性健康影响	
一般	长期或反复接触可能损害器官。
致癌性	没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性	没有明显的已知作用或严重危险。
发育影响	没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	可能对生育能力造成伤害。

第12部分 生态学信息

生态毒性

产品/成份名称

氯化-1-癸烯的均聚物

结果

急性 - EL50
等同于OECD 201
藻类
>1000 mg/l (毫克/升) [72 小时]

急性 - EL50
OECD 202
水蚤
>1000 mg/l (毫克/升) [48 小时]

慢性 - NOELR
OECD 211
水蚤
125 mg/l (毫克/升) [21 天]

急性 - LL50
OECD 203
鱼
>1000 mg/l (毫克/升) [96 小时]

氯化-1-癸烯的均聚物

急性 - EL50
等同于OECD 201
藻类
>1000 mg/l (毫克/升) [72 小时]

急性 - EL50
OECD 202
水蚤
>1000 mg/l (毫克/升) [48 小时]

慢性 - NOELR
OECD 211
水蚤
125 mg/l (毫克/升) [21 天]

急性 - LL50
OECD 203
鱼
>1000 mg/l (毫克/升) [96 小时]

氯化-1-癸烯的均聚物, 氯化-1-癸烯的低聚物

急性 - EL50
OECD 201
藻类
>1000 mg/l (毫克/升) [72 小时]

急性 - EL50
OECD 202
水蚤
>1000 mg/l (毫克/升) [48 小时]

慢性 - NOELR
OECD 211
水蚤
125 mg/l (毫克/升) [21 天]

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数: 10/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))

第12部分 生态学信息

C12-14-叔烷基胺	急性 - LL50
	OECD 203
	鱼
	>1000 mg/l (毫克/升) [96 小时]
	急性 - ErC50
	OECD 201
	藻类
	0.44 mg/l (毫克/升) [72 小时]
	急性 - EC50
	OECD 202
水蚤	
2.5 mg/l (毫克/升) [48 小时]	
急性 - LC50	
OECD 203	
鱼	
1.3 mg/l (毫克/升) [96 小时]	
急性 - EC50	
OECD 209	
微生物	
63.5 mg/l (毫克/升) [3 小时]	
慢性 - NOEC	
OECD 201	
藻类	
0.05 mg/l (毫克/升) [72 小时]	
急性 - ErC50	
OECD 201	
藻类	
0.04 mg/l (毫克/升) [96 小时]	
慢性 - NOEC	
OECD 201	
藻类	
0.01 mg/l (毫克/升) [96 小时]	
慢性 - NOEC	
OECD 211	
水蚤	
0.013 mg/l (毫克/升) [21 天]	
急性 - LC50	
EPA OPPTS 850.1085	
鱼	
0.06 mg/l (毫克/升) [96 小时]	

环境影响

本物质对水生物有害并具有长期持久影响。

持久性和降解性

预计不会迅速降解。

产品/成份名称

☑C12-14-叔烷基胺

十八碳-9-烯酰胺

结果

OECD 301D

21.8% [28 天] - 不迅速

OECD 301B

66% [28 天] - 迅速

潜在的生物累积性

本产品不会通过环境中的食物链在生物体内积累。

第12部分 生态学信息

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
氯化-1-癸烯的均聚物	>10	-	高
氢化-1-癸烯的均聚物	>6.5	-	高高
氢化-1-癸烯的均聚物, 氢化-1-癸烯的低聚物	>10	-	高高
磷酸三甲苯酯	5.93	-	高
C12-14-叔烷基胺	2.9	-	高低
十八碳-9-烯酰胺	4.33	-	高

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数
流动性

无资料。
溢出物渗到土壤中会导致地下水污染。

其他环境有害作用

其他生态学信息

没有明显的已知作用或严重危险。
溢出物可能会在水面形成一层膜，从而会对生物体造成有形伤害。还会影响生物体对氧气的吸入。

第13部分 废弃处置

处置方法

应尽可能避免或减少废物的产生。显著数量的残留产品废物不应通过污水渠处置，而应在一个合适的污水处理厂内处理。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国 GB12268	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	不受管制。	不受管制。	不受管制。
联合国运输名称	-	-	-
联合国危险性分类	-	-	-
包装类别	-	-	-
环境危害	无。	无。	无。
其他信息	-	-	-

运输注意事项

运输注意事项

无资料。
保证所有另外的当地政府运输情况符合

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数: 12/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))

第15部分 法规信息

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

需要进口/出口许可证的药物前体

所有组分均未列入该目录。

药物前体化学品的目录和分类

所有组分均未列入该目录。

易制爆危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

国际法规

蒙特利尔公约

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”(PIC)公约

未列表。

针对有关产品的安全、健康和环境条例

无已知的特定的国家和/或区域性法规适用于本品（包括其组分）。

依照其它国外法规的管理

《化学品注册、评估、授权和限制制度》(REACH) 状态

如第 1 节所述，本公司依照现行的 REACH 规定在欧盟地区销售本产品。

澳大利亚化学品目录 (AIIC)

所有组分都列出或被豁免。

加拿大目录

所有组分都列出或被豁免。

中国现有化学物质名录 (IECSC)

所有组分都列出或被豁免。

日本目录 (CSCL)

所有组分都列出或被豁免。

韩国目录 (KECI (韩国现有化学品目录))

所有组分都列出或被豁免。

菲律宾目录 (PICCS (菲律宾化合物和化学物质目录))

所有组分都列出或被豁免。

Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)

所有组分都列出或被豁免。

美国目录 (TSCA 8b (有毒物质控制法))

所有组分已为活动状态或已豁免。

第16部分 其他信息

发行记录

印刷日期	10/15/2025
发行日期/修订日期	10/15/2025
上次发行日期	8/20/2025
版本	7.01
制作者	Product Stewardship

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数: 13/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))

第16部分 其他信息

缩略语和首字母缩写

ACGIH = 美国政府工业卫生专家协会，颁发有毒产品暴露标准的机构。

CAS Number = 化学提取物服务注册号码

GHS = 全球协调制度

IATA = 国际航空协会，颁发货物空运相关规定的组织。

IMDG = 国际海事组织规则，货物海运规则。

ICAO = 国际民航组织。

REACH = 欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制法规。

SDS = 安全技术说明书

STEL = 短期暴露限制

TWA = 时间加权平均数

UN Number = 联合国编号，联合国危险货物运输专家委员会指定的四位数字码。

多样 = 可能含有一种或多种以下各项 64741-88-4, 64741-89-5, 64741-95-3, 64741-96-4, 64742-01-4, 64742-44-5, 64742-45-6, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-57-0, 64742-58-1, 64742-62-7, 64742-63-8, 64742-65-0, 64742-70-7, 72623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1

无资料。

参考文献

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

业已采取所有合理可行的措施以保证此资料表及其所含之健康、安全和环境方面的信息迄下列日期为止仍是准确的。但对于本资料表内数据和资料的准确性和完整性，并未做出任何明示的或暗示的担保或承担。

所提供的数据和建议只适用于此产品的规定用途。除所规定用途外，未经征得BP集团的意见，不应将此产品用于其它用途。

对此产品进行评估和安全地予以使用并遵守所有适用的法律和规定，是用户的责任。对于因将其用于非规定用途、由于未遵循所推荐意见、或由于此物质固有的任何危险而引起的任何破坏或伤害，BP集团将不负任何责任。购买此产品者若是为了提供给第三方使用，有责任采取所有必要措施

以确保任何处理或使用此产品者同时获得本资料表中的资料。雇主有义务将本资料表所述的所有危险和应采取的所有预防措施，告诉可能涉及的雇员和其他人员。您可以联系BP集团以确保当前文件是目前适用的。严禁修改文件。

发行日期/修订日期

: 10/15/2025 上次发行日期

: 8/20/2025

版本

: 7.01 14/14

产品名称 Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

产品代码

469697-DE01

页数: 14/14

版本 7.01

发行日期 10/15/2025

Format 中国

语言 中文(简体)

中国

(CHINESE
(SIMPLIFIED))