

القسم 1. الاسم (بيان المنتج)

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7

بيان تعريف المنتج طبقاً للنظام

المنسق العالمي GHS

469409-AE02

كود المنتج

469409

صحيفة بيانات سلامة المادة رقم #

سائل.

نوع المنتج

الاستخدامات الهامة المحددة للمادة أو الخليط وأوجه الاستخدام التي لا ينصح بها

زيوت محركات

استخدام المادة/المستحضر

بالنسبة لجهاز التطبيق المحدد، انظر نشرة البيانات التقنية المعنية أو تشاور مع ممثل شركتنا.

Arabian Production and Marketing Lubricant Co Ltd.

المورد

8336 - Industrial Area

Unit No 1

Yanbu Al-Senayea 46481 - 4659

Kingdom of Saudi Arabia

Tel: 00966-014 394 5000 / Fax : 00966-014 394 5060

خدمة Carechem: +44 (0) 671 239 1235 (اللغة العربية 24 ساعة في اليوم/7 أيام على مدار الأسبوع)

رقم هاتف الطوارئ

+44 (0) 670 239 1235 (اللغة الإنجليزية 24 ساعة في اليوم/7 أيام على مدار الأسبوع)

القسم 2. بيان الأخطار

غير مُصنَّفة.

تصنيف المادة أو الخليط

عناصر بطاقة الوسم في النظام المنسق العالمي GHS

بدون كلمة تنبيه

كلمة التنبيه

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

عبارات المخاطر

عبارات التحذير

غير قابل للتطبيق.

الوقاية

غير قابل للتطبيق.

الاستجابة

غير قابل للتطبيق.

التخزين

غير قابل للتطبيق.

التخلص من النفاية

الأخطار الأخرى التي لا تؤدي إلى تصنيف

يزيل دهون الجلد.

زيوت المحركات المستعملة

قد يحتوي زيت المحرك المستعمل على مكونات خطيرة من الممكن ان تتسبب في سرطان الجلد.

انظر معلومات التسمم، القسم 11 من نشرة البيانات هذه.

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/1 الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.
Version	5 نسخة	Middle East	Saudi Arabia
		Language	ENGLISH
		اللغة	العربية
		Page:	1/32
		تاريخ الإصدار	

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

خليط

مادة/مستحضر

زيت أساسي عالي النقاوة (خلاصة IP 346 DMSO > 3%). إضافات خاصة للأداء.

اسم المكون	%	رقم CAS
مواد مقطرة (بنترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة	≥75 - ≤90	CAS: 64742-54-7
مواد مقطرة (بنترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة	≤5	CAS: 64742-54-7
مواد مقطرة (بنترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية	≤5	CAS: 64742-55-8
مواد مقطرة (بنترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة	≤5	CAS: 64742-65-0
مواد مقطرة (بنترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية	≤3	CAS: 64742-55-8
مواد مقطرة (بنترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة	≤3	CAS: 64742-65-0
حمض فسفوردينيك، ممزوج O، O قاعدة ثنائي (sec-Bu و 1، 3-ثنائي ميثيل البوتيل)، استرات، أملاح الزنك	<2.5	CAS: 68784-31-6

على حد علم المورّد في هذه اللحظة وطبقاً للتركيزات المستخدمة، لا توجد أية مكونات أو مكونات إضافية مصنفة كمواد خطرة على الصحة أو على البيئة تستدعي الإبلاغ عنها في هذا القسم.

القسم الثامن يعرض حدود التعرض المهني، في حال توفرها.

القسم 4. تدبير الإسعاف الأولي

وصف إجراءات الإسعافات الأولية اللازمة

في حالة الملامسة، يُراعى دفع الماء فوراً على العين لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. يجب إبعاد الجفون عن مقلات العين لضمان الشطف الكامل. يراعى التحقق من عدم وجود عدسات لاصقة أو إزالتها إن وجدت. يُراعى الحصول على الرعاية الطبية.

ملامسة العين

في حالة الاستنشاق، يُراعى نقل المصاب إلى الهواء الطلق. يُراعى الحصول على الرعاية الطبية لو ظهرت أعراض. يراعى غسل البشرة غسلاً جيداً بالماء والصابون أو بأحد منظفات الجلد المعترف بها. أزل الثياب والأحذية الملوثة. يُراعى غسل الثياب قبل إعادة استخدامها. يراعى تنظيف الحذاء تنظيفاً جيداً قبل ارتدائه ثانية. يُراعى الحصول على الرعاية الطبية لو ظهرت أعراض. إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: يُراعى الحصول على العناية الطبية.

استنشاق

ملامسة الجلد

لا تحرض على القيء إلا إن طلب أحد أعضاء الطاقم الطبي منك أن تقوم بهذا. يُراعى الحصول على الرعاية الطبية لو ظهرت أعراض.

الابتلاع

أهم الأعراض/التأثيرات، الحادة والمتأخرة

انظر القسم 11 لمزيد من المعلومات عن التأثيرات الصحية والأعراض.

بيان الرعاية الطبية الفورية والمعالجة الخاصة إذا كانت ضرورية

يجب أن تتم المعالجة حسب الأعراض بشكل عام ويتم إجراؤها لتخفيف حدة التأثيرات.

ملاحظات للطبيب

لا يوجد علاج محدد.

معالجات خاصة

يُحظر القيام بأية إجراء بنظوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب.

حماية فريق الإسعافات الأولية

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء

في حالة نشوب حريق، استخدم الرغوة والمواد الكيميائية الجافة أو طفاية حريق أو بخاخة بها ثاني أكسيد الكربون. لا تستخدم المياه النفاثة.

وسائل الإطفاء المناسبة

وسائل الإطفاء غير المناسبة

سوف يحدث تزايد في الضغط وقد تنفجر الحاوية في حالة حدوث حريق أو تسخين.

مخاطر خاصة ناشئة عن المادة الكيميائية

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	الصفحة: 2/2
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.
Version	5 نسخة	كود المنتج	Page: 2/32
		Middle East	اللغة
		Saudi Arabia	Language
			ENGLISH
			العربية

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

نواتج تحلل حراري خطيرة

نواتج الاحتراق قد تشمل ما يلي:
أكاسيد الفوسفور
أكسيد/أكاسيد فلزية
أكاسيد الكربون (CO₂, CO)
أكاسيد الكبريت (SO₂, SO₃ إلخ)

معدات الحماية الشخصية والاحتياطات
اللازمة لعمال الإطفاء

يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. يراعى عزل المكان على الفور و ذلك بإخلاء الأفراد المتواجدين على مقربة من الحادث في حالة نشوب حريق.

معدات الحماية الشخصية والاحتياطات
اللازمة لعمال الإطفاء

يجب على فريق مكافحة الحريق أن يرتدوا جهاز تنفس مكتفي ذاتياً SCBA إيجابي الضغط والزي الواقي كاملاً.

القسم 6. تدابير مواجهة التسرب العارض

لاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

للأفراد من خارج فريق الطوارئ

يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. يراعى إخلاء المناطق المجاورة. يراعى عدم السماح بالدخول لكل من لا يرتدي مهمات الوقاية أو من لا حاجة لك بهم من الأفراد. يراعى تجنب ملامسة المادة المنسكبة أو السير عليها. ارتدي مهمات الوقاية الشخصية الملائمة. قد تكون الأرضيات زلقة؛ يجب توخي العناية لتجنب السقوط.

لمسعفي الطوارئ

إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان. راجع كذلك المعلومات الواردة في قسم "للأفراد من خارج فريق الطوارئ".

الاحتياطات البيئية

تجنب تناثر المادة المنسكبة وجريانها السطحي ووصولها إلى التربة و المجاري المائية والبالوعات ومجاري الصرف. يُراعى إبلاغ السلطات المعنية لو تسبب المنتج في تلوث البيئة (مجري الصرف، المجاري المائية، التربة أو الهواء).

طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف

انسكاب صغير

يُراعى وقف التسرب إن لم ينطو ذلك على مخاطرة. يراعى نقل الأوعية من منطقة الانسكاب. يُراعى امتصاصها بمادة خاملة، ثم إيداعها إحدى الحاويات الملائمة للتخلص من النفايات. تخلص منها عن طريق أحد مقاولي التخلص من النفايات المرخصين.

انسكاب كبير

يُراعى وقف التسرب إن لم ينطو ذلك على مخاطرة. يراعى نقل الأوعية من منطقة الانسكاب. امنع دخولها في البالوعات والصرف، و المجاري المائية، أو البدرومات، أو المناطق المغلقة. يُراعى احتواء الانسكاب وجمعه بمادة ماصة غير قابلة للاحتراق مثل الرمل، أو التراب، أو الفرميكيوليت، أو تراب دياتومي، ثم وضعها في إحدى الحاويات للتخلص منها بما يتفق واللوائح المحلية. تخلص منها عن طريق أحد مقاولي التخلص من النفايات المرخصين.

القسم 7. المناولة والتخزين

احتياطات للمناولة الآمنة

احتياطات للمناولة الآمنة

إرشادات حول الصحة المهنية العامة

يراعى ارتداء أجهزة الوقاية الشخصية الملائمة(انظر القسم 8).

يحظر تناول الطعام، والشراب، والتدخين في الأماكن التي يجري التعامل فيها مع هذه المادة سواء بالمناولة، التخزين أو المعالجة. يُراعى الإغتسال جيداً بعد مناولتها. اخلع الثياب الملوثة والتجهيزات الوقائية قبل دخول الأماكن المخصصة للطعام. لا يسمح بارتداء ملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. انظر القسم 8 لمزيد من المعلومات حول إجراءات الحفاظ على الصحة.

متطلبات التخزين الآمنة، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

خزن المادة وفقاً لتعليمات السلطات المحلية. خزن المادة في حاويتها الأصلية مع حمايتها من التعرض لحرارة الشمس المباشرة في منطقة جافة، وباردة، وجيدة التهوية بعيداً عن المواد غير المطابقة (انظر القسم 10)، وعن الطعام، والشراب. يراعى غلق الوعاء غلقاً تاماً محكماً إلى أن يُعد للاستخدام. يجب أن يتم التخزين والاستعمال فقط في معدات/حاويات مصممة للاستخدام مع هذا المنتج. لا بد من إحكام غلق الأوعية التي قد فُتحت و تركها في وضع قائم و ذلك لتلافي حدوث تسريب. يُحظر التخزين في حاويات لا تحمل كتابة توضيحية. يُراعى استخدام طرق احتواء سليمة لتجنب تلوث البيئة.

التعرض لدرجات الحرارة العالية لفترات طويلة.

غير ملائمة

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/3 الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.
Version	5 نسخة	Middle East	Page: 3/32
		Saudi Arabia	اللغة
		ENGLISH	العربية

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

تدابير التحكم

حدود التعرض المهني

حدود التعرض	اسم المكون
,pure ,Oil [Mineral (الولايات المتحدة) TLV ACGIH [A4 refined] severely and highly 8 TWA ساعات: 5 مج / م ³ . الشكل: النسبة التي قد تُستنشق. صدرت/روجعت: 11/2009.	مواد مقطرة (بتروول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
,pure ,Oil [Mineral (الولايات المتحدة) TLV ACGIH [A4 refined] severely and highly 8 TWA ساعات: 5 مج / م ³ . الشكل: النسبة التي قد تُستنشق. صدرت/روجعت: 11/2009.	مواد مقطرة (بتروول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
,pure ,Oil [Mineral (الولايات المتحدة) TLV ACGIH [A4 refined] severely and highly 8 TWA ساعات: 5 مج / م ³ . الشكل: النسبة التي قد تُستنشق. صدرت/روجعت: 11/2009.	مواد مقطرة (بتروول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية
,pure ,Oil [Mineral (الولايات المتحدة) TLV ACGIH [A4 refined] severely and highly 8 TWA ساعات: 5 مج / م ³ . الشكل: النسبة التي قد تُستنشق. صدرت/روجعت: 11/2009.	مواد مقطرة (بتروول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة
,pure ,Oil [Mineral (الولايات المتحدة) TLV ACGIH [A4 refined] severely and highly 8 TWA ساعات: 5 مج / م ³ . الشكل: النسبة التي قد تُستنشق. صدرت/روجعت: 11/2009.	مواد مقطرة (بتروول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية
,pure ,Oil [Mineral (الولايات المتحدة) TLV ACGIH [A4 refined] severely and highly 8 TWA ساعات: 5 مج / م ³ . الشكل: النسبة التي قد تُستنشق. صدرت/روجعت: 11/2009.	مواد مقطرة (بتروول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

مؤشرات التعرض البيولوجي

لا توجد مؤشرات تعرض معروفة.

الضوابط الهندسية المناسبة

يجب تقييم جميع الأنشطة المرتبطة بالمواد الكيميائية من حيث مخاطرها على الصحة، وذلك لضمان التحكم في معدلات التعرض بالشكل المناسب. لا يجوز تحديد معدات الوقاية الشخصية إلا بعد تقييم الأشكال الأخرى لإجراءات التحكم (على سبيل المثال عمليات التحكم الهندسية) بالشكل المناسب. يجب أن تتوافق معدات الوقاية الشخصية مع المواصفات المعنية وأن تكون مناسبة للاستخدام، ويجب الحفاظ عليها في حالة جيدة وصيانتها بشكل سليم. يجب التشاور مع مورد معدات الوقاية الشخصية لطلب المشورة بشأن الاختيار والمواصفات المعنية. لمزيد من المعلومات، اتصل بالهيئة المحلية للمواصفات.

احرص على توفير تهوية للعوادم أو الوسائل الهندسية الأخرى للحماية، وذلك للإبقاء على مستويات التركيز المعنية للمواد العالقة بالهواء دون حدود التعرض المقبولة لها على الصعيد المهني. القرار النهائي لاختيار معدات الوقاية يعتمد على تقييم المخاطر. ومن المهم التأكد من ملاءمة جميع عناصر معدات الوقاية الشخصية.

ضوابط التعرض البيئي

ننصح بفحص الإنبعاثات الصادرة من أجهزة العمل والتهوية، للتأكد من استيفائها لمتطلبات قانون حماية البيئة. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري استخدام أجهزة إمتصاص الدخان، أو المرشحات أو إجراء تعديلات هندسية للمعدات، كي يتسنى تقليل الانبعاثات إلى مستويات مقبولة.

تدابير الحماية الفردية

إجراءات النظافة الشخصية

اغسل اليدين، والذراعين، والوجه غسلًا تامًا بعد تناول المنتجات الكيميائية، وعند الأكل والتدخين، وفي نهاية فترة العمل. يتوجب استخدام طرق ملائمة لنزع الثياب التي يُحتمل تلوثها. يُراعى غسل الثياب الملوثة قبل ارتدائها مرة ثانية. تأكد من وجود محطات غسل العين وأدشاش الطوارئ على مقربة من موقع العمل. نظارات أمان ذات سترات جانبية.

أدوات حماية الوجه/العين

حماية للجلد

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/4	الصفحة: 32/4
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.	Page: 4/32 تاريخ الإصدار
Version	5 نسخة	Middle East	Saudi Arabia	اللغة Language
				ENGLISH العربية

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

حماية بدوية

احرص على ارتداء القفازات الواقية من الماء إذا كان من المحتمل حدوث ملامسات متكررة وطويلة. قم بارتداء القفازات المقاومة للمواد الكيميائية. يُنصح باستخدام قفازات نيتريل. يعتمد الاختيار الصحيح لقفازات الحماية على المواد الكيميائية التي يتم التعامل معها وظروف العمل والاستخدام وحالة القفازات (حتى أفضل القفازات المقاومة للمواد الكيميائية تتآكل بفعل التعرض المتكرر للمواد الكيميائية). معظم القفازات توفر الحماية لفترة زمنية قصيرة فقط وبعدها يجب التخلص منها واستبدالها. نظرًا للظروف الخاصة لبيئات العمل واختلاف ممارسات التعامل مع المواد، فيجب وضع تدابير أمان متناسب مع كل استخدام مقرر. لذلك يجب اختيار القفازات بالتشاور مع المورد / الشركة الصانعة مع مراعاة التقييم الكامل لظروف العمل.

أدوات حماية الجسم

استخدام الملابس الواقية يعتبر من الممارسات الجيدة في المجال الصناعي. يجب انتقاء التجهيزات الشخصية الواقية للجسم بما يتفق والمهمة التي يجري القيام بها والمخاطر التي تتطوي عليها، كما يجب أن يعتمد اختيارها أحد المختصين قبل التعامل مع هذا المنتج. أفرولات العمل المصنوعة من القطن أو البوليستر/القطن توفر الحماية فقط من التلوث السطحي الخفيف الذي لا يصل إلى الجلد. ويجب غسل أفرولات العمل بصفة منتظمة. عندما تزداد خطورة تعرض الجلد للمواد (على سبيل المثال عند تنظيف المواد المنسكبة أو في حالة وجود خطورة من تآثر الرذاذ)، فيجب ارتداء مريلة مقاومة للمواد الكيميائية و/أو أحذية وسترات غير منفذة للمواد الكيميائية.

حماية تنفسية

في حالة عدم كفاية التهوية، يُراعى ارتداء تجهيزات تنفسية ملائمة. يعتمد الاختيار الصحيح لتجهيزات حماية الجهاز التنفسي على المواد الكيميائية التي يتم التعامل معها وظروف العمل والاستخدام وحالة تجهيزات حماية الجهاز التنفسي. يجب وضع تدابير أمان متناسب مع كل استخدام مقرر. لذلك يجب اختيار تجهيزات حماية الجهاز التنفسي بالتشاور مع المورد / الشركة الصانعة مع مراعاة التقييم الكامل لظروف العمل.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

ظروف قياس جميع الخصائص تتم في ظل الضغط ودرجة الحرارة القياسيين ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك.

المظهر

الحالة الفيزيائية

سائل.

اللون

كهرمان. [فاتح]

الرائحة

غير متوفرة.

عتبة الرائحة

غير متوفرة.

الأس الهيدروجيني pH

غير قابل للتطبيق.

نقطة الانصهار/نقطة التجمد

غير متوفرة.

نقطة الغليان، والنقطة الأولية، ومعدل

غير متوفرة.

الغليان

نقطة السقوط

غير متوفرة.

نقطة الوميض

كأس مغلق: C°210 (ف) []

جهاز الكأس المفتوحة: <C°228 (ف) [جهاز كليفلاند ASTM D 92]

غير متوفرة.

معدل التبخر

غير متوفرة.

القابلية على الاشتعال

غير متوفرة.

الحد الأعلى/الأدنى للانفجار أو القابلية

غير متوفرة.

للاشتعال

الضغط البخاري

ضغط البخار عند 50 درجة مئوية			ضغط البخار عند 20 درجة مئوية			اسم المكون
الطريقة	كيلوباسكال	مم زئبق	الطريقة	كيلوباسكال	مم زئبق	
			ASTM D 5191	<0.01	<0.07501	مواد مقطرة (بنترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
			ASTM D 5191	<0.01	<0.07501	مواد مقطرة (بنترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
			ASTM D 5191	<0.01	<0.07501	مواد مقطرة (بنترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية
			ASTM D 5191	<0.01	<0.07501	مواد مقطرة (بنترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة
			ASTM D 5191	<0.01	<0.07501	مواد مقطرة (بنترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/5	الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.	Page: 5/32 تاريخ الإصدار
Version	5 نسخة	Middle East	Saudi Arabia	اللغة
				ENGLISH العربية

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

كثافة البخار النسبية

غير متوفرة.

الكثافة النسبية

غير متوفرة.

الكثافة

>1000 كجم/م³ (g/cm³ >1) عند C°15

الذوبانية (نيات)

وسائل الإعلام	النتيجة
الماء	غير قابل للذوبان

غير قابل للتطبيق.

معامل تفريق الأوكتانول/الماء

غير متوفرة.

درجة حرارة الاشتعال الذاتي

غير متوفرة.

درجة حرارة الانحلال

المزوجة

كينماتي: 100.7 /S²mm (100.7 سنتي ستوك) عند C°40
كينماتي: 14 إلى 15.1 /S²mm (14 إلى 15.1 سنتي ستوك) عند C°100

خصائص الجسيمات

غير قابل للتطبيق.

حجم الجسيمات المتوسط

القسم 10. الثبات الكيميائي والقابلية للتفاعل

التفاعلية

غير متاح بيانات اختبار أخرى معينة لهذا المنتج. ارجع إلى الظروف التي يجب تجنبها والمواد غير المتوافقة لمزيد من المعلومات.

المنتج ثابت.

الثبات الكيميائي

لن تحدث تفاعلات خطيرة في ظروف التخزين والاستخدام العادية.
لن تحدث بلمرة خطيرة في ظروف التخزين والاستخدام العادية.

إمكانية التفاعلات الخطرة

يجب تجنب جميع مصادر الاشتعال الممكنة (شرر أو لهب).

الظروف التي ينبغي تجنبها

المواد غير المتوافقة

تتفاعل أو غير متطابقة مع المواد التالية: مواد مؤكسدة.

في ظروف التخزين والاستخدام العادية، من غير المنتظر أن تتولد نواتج تحلل خطيرة.

نواتج الانحلال الخطرة

القسم 11. المعلومات السمية

معلومات حول الآثار السمية

سمية حادة

اسم المكون/المنتج

النتيجة

فأر - بالفم - LD50

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة

<5000 مج / كجم

401 OECD

أرنب - جلدي - LD50

<5000 مج / كجم

402 OECD

فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب

<5 مج / لتر [4 ساعات]

403 OECD

فأر - بالفم - LD50

<5000 مج / كجم

401 OECD

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة

أرنب - جلدي - LD50

<5000 مج / كجم

402 OECD

فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	الصفحة: 32/6
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.
Version	5 نسخة	كود المنتج	Page: 6/32 تاريخ الإصدار
		Middle East	اللغة
		Saudi Arabia	Language
			ENGLISH
			العربية

<5 مج / لتر [4 ساعات]
403 OECD

فأر - بالفم - LD50
<5000 مج / كجم
401 OECD

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة،
بارافينية

أرنب - جلدي - LD50
<5000 مج / كجم
402 OECD

فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب
<5.53 مج / لتر [4 ساعات]
403 OECD

فأر - بالفم - LD50
<5000 مج / كجم
401 OECD

مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة
كثيفة

فأر - جلدي - LD50
<2000 مج / كجم
402 OECD

فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب
<5.53 مج / لتر [4 ساعات]
403 OECD

فأر - بالفم - LD50
<5000 مج / كجم
401 OECD

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة،
بارافينية

أرنب - جلدي - LD50
<5000 مج / كجم
402 OECD

فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب
<5.53 مج / لتر [4 ساعات]
403 OECD

فأر - بالفم - LD50
<5000 مج / كجم
401 OECD

مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة
كثيفة

فأر - جلدي - LD50
<2000 مج / كجم
402 OECD

فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب
<5.53 مج / لتر [4 ساعات]
403 OECD

تأكل/تهيج الجلد

اسم المكون/المنتج

النتيجة

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/7	الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.	Page: 7/32 تاريخ الإصدار
Version	5 نسخة	Middle East	Saudi Arabia	اللغة Language
				ENGLISH العربية

القسم 11 . المعلومات السمية

أرنب - الجلد - مُهيج خفيف 404 OECD	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
أرنب - الجلد - مُهيج خفيف 404 OECD	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
أرنب - الجلد - غير مُهيج للجلد.	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية
أرنب - الجلد - غير مُهيج للجلد.	مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة
أرنب - الجلد - غير مُهيج للجلد.	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية
أرنب - الجلد - غير مُهيج للجلد.	مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

تلف خطير في العين / تهيج العين

النتيجة	اسم المُكوّن/المنتج
أرنب - الأعيُن - غير مُهيجة للعين. 405 OECD	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
أرنب - الأعيُن - غير مُهيجة للعين. 405 OECD	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
أرنب - الأعيُن - غير مُهيجة للعين. 405 OECD	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية
أرنب - الأعيُن - غير مُهيجة للعين. 405 OECD	مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة
أرنب - الأعيُن - غير مُهيجة للعين. 405 OECD	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية
أرنب - الأعيُن - غير مُهيجة للعين. 405 OECD	مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

تآكل / تهيج الجهاز التنفسي

غير متوفرة.

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

النتيجة	اسم المُكوّن/المنتج
خنزير هندي - الجلد. 406 OECD النتيجة: غير مُحسّس	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
خنزير هندي - الجلد. 406 OECD النتيجة: غير مُحسّس	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
خنزير هندي - الجلد. 406 OECD النتيجة: غير مُحسّس	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/8	الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.	Page: 8/32
Version	5	كود المنتج	Middle East	تاريخ الإصدار
	نسخة		Saudi Arabia	اللغة
			ENGLISH	العربية

القسم 11 . المعلومات السمية

مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

خنزير هندي - الجلد.
406 OECD
النتيجة: غير مُحسَّس

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية

خنزير هندي - الجلد.
406 OECD
النتيجة: غير مُحسَّس

مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

خنزير هندي - الجلد.
406 OECD
النتيجة: غير مُحسَّس

الجلد

غير متوفرة.

الجهاز التنفسي

غير متاحة.

طفرات الخلايا الجرثومية

اسم المُكوّن/المنتج

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة

النتيجة

في الزجاج - البكتيريا
اختبار الطفرة العكسية البكتيرية
النتيجة: سلبية

في الزجاج - حيوان ثديي - غير محدد النوع
في المختبر اختبار انحراف كروموسومات الثدييات
النتيجة: سلبية

في الأحياء - حيوان ثديي - غير محدد النوع
اختبار النواة الدقيقة لكرات الدم الحمراء في الثدييات
النتيجة: سلبية

في الزجاج - حيوان ثديي - غير محدد النوع
اختبار طفرة جينات خلايا الثدييات في المختبر
النتيجة: سلبية

في الزجاج - البكتيريا
اختبار الطفرة العكسية البكتيرية
النتيجة: سلبية

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة

في الزجاج - حيوان ثديي - غير محدد النوع
في المختبر اختبار انحراف كروموسومات الثدييات
النتيجة: سلبية

في الأحياء - حيوان ثديي - غير محدد النوع
اختبار النواة الدقيقة لكرات الدم الحمراء في الثدييات
النتيجة: سلبية

في الزجاج - حيوان ثديي - غير محدد النوع
اختبار طفرة جينات خلايا الثدييات في المختبر
النتيجة: سلبية

في الزجاج - البكتيريا
OECD [اختبار الطفرة العكسية البكتيرية]
النتيجة: سلبية

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية

في الزجاج - حيوان ثديي - غير محدد النوع
OECD [في المختبر اختبار انحراف كروموسومات الثدييات]

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/9 الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	Page: 9/32 تاريخ الإصدار
Version	5 نسخة	Middle East	اللغة
		Saudi Arabia	Language
		ENGLISH	العربية

النتيجة: سلبية

في الزجاج - البكتيريا
OECD [اختبار الطفرة العكسية البكتيرية]
النتيجة: سلبية

مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

في الزجاج - حيوان ثديي - غير محدد النوع
OECD [في المختبر اختبار انحراف كروموسومات الثدييات]
النتيجة: سلبية

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية

في الزجاج - البكتيريا
OECD [اختبار الطفرة العكسية البكتيرية]
النتيجة: سلبية

في الزجاج - حيوان ثديي - غير محدد النوع
OECD [في المختبر اختبار انحراف كروموسومات الثدييات]
النتيجة: سلبية

مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

في الزجاج - البكتيريا
OECD [اختبار الطفرة العكسية البكتيرية]
النتيجة: سلبية

في الزجاج - حيوان ثديي - غير محدد النوع
OECD [في المختبر اختبار انحراف كروموسومات الثدييات]
النتيجة: سلبية

السرطنة

اسم المُكوّن/المنتج

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة

النتيجة

فأر - جلدي - غير محدد
451 OECD
النتيجة: سلبية

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة

فأر - جلدي - غير محدد
451 OECD
النتيجة: سلبية

مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

فأر - جلدي - غير محدد
451 OECD
النتيجة: سلبية

مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

فأر - جلدي - غير محدد
451 OECD
النتيجة: سلبية

السمية التناسلية

اسم المُكوّن/المنتج

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة

النتيجة

فأر - بالفم
421 OECD
السمية الأوموية: سلبية
التأثيرات الخصوية: سلبية
نمائية: سلبية

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة

فأر - بالفم
421 OECD
السمية الأوموية: سلبية
التأثيرات الخصوية: سلبية
نمائية: سلبية

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة،

فأر - بالفم

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/10	الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.	Page: 10/32
Version	5	Middle East	Saudi Arabia	اللغة
	نسخة		Language	العربية
			ENGLISH	

421 OECD
السمية الأوموية: سلبية
التأثيرات الخصوبية: سلبية
نمائية: سلبية

مواد مقطرة (بتترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

فأر - بالفم
421 OECD
السمية الأوموية: سلبية
التأثيرات الخصوبية: سلبية
نمائية: سلبية

مواد مقطرة (بتترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية

فأر - بالفم
421 OECD
السمية الأوموية: سلبية
التأثيرات الخصوبية: سلبية
نمائية: سلبية

مواد مقطرة (بتترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

فأر - بالفم
421 OECD
السمية الأوموية: سلبية
التأثيرات الخصوبية: سلبية
نمائية: سلبية

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)

غير متوفرة.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة (تعرض متكرر)

غير متوفرة.

خطر الشفط في الجهاز التنفسي

اسم المكون/المنتج

النتيجة

مواد مقطرة (بتترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة	خطر السمية الإستنشاق - الفئة 1
مواد مقطرة (بتترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية	خطر السمية الإستنشاق - الفئة 1
مواد مقطرة (بتترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة	خطر السمية الإستنشاق - الفئة 1

معلومات عن سبل التعرض المرجحة

سبل التعرض المرتقبة: بالفم، جلدي، استنشاق، الأعين.

آثار صحية حادة كامنة

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.	ملامسة العين
استنشاق الأبخرة في الظروف المحيطة لا يمثل مشكلة في المعتاد، وذلك لانخفاض ضغط الأبخرة.	استنشاق
يزيل دهون الجلد. قد تسبب جفاف الجلد وتهيج.	ملامسة الجلد
لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.	الابتلاع

أعراض متعلقة بالخواص السمية والكيميائية والفيزيائية

ليست هناك بيانات معينة.	ملامسة العين
ليست هناك بيانات معينة.	استنشاق
الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: تهيج الجفاف التشقق	ملامسة الجلد

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/11	الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.	Page: 11/32
Version	5	Middle East	Saudi Arabia	Language
	نسخة			ENGLISH
				العربية

القسم 11 . المعلومات السمية

الابتلاع

ليست هناك بيانات معينة.

التأثيرات المتأخرة والفورية وكذلك التأثيرات المزمنة نتيجة للتعرض القصير والطويل الأمد

هناك خطورة محتملة من حدوث لسعة عابرة أو احمرار عابر في حالة حدوث ملامسة العين بشكل عرضي. التعرض الزائد لاستنشاق الجزيئات المتطايرة في الهواء أو الإيروسولات قد يتسبب في تهيج الجهاز التنفسي. الملامسة المطولة أو المتكررة بإمكانها أن تتسبب في إزالة دهون الجلد وتهيج وتشققه و/أو التهابه. ابتلاع كميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والإسهال.

ملامسة العين

استنشاق

ملامسة الجلد

الابتلاع

آثار صحية مزمنة كامنة

عامة

زيوت المحركات المستعملة نواتج الاحتراق التي تنتج من تشغيل محركات الاحتراق الداخلي تلوث زيت المحرك أثناء الاستخدام. وقد يحتوي زيت المحرك المستعمل على مكونات خطيرة من الممكن ان تتسبب في سرطان الجلد. لذلك يجب تجنب ملامسة جميع أنواع وماركات زيوت المحركات المستعملة بشكل متكرر أو لفترات طويلة، ويجب الالتزام بالموصفات القياسية العالية للنظافة الصحية على مستوى الأفراد.

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

السرطنة

التأثير على الجينات

التأثيرات النمانية

التأثيرات الخصوية

القياسات الرقمية للسمية

تقديرات السمية الحادة

غير متوفرة.

غير متوفرة.

القسم 12 . المعلومات الإيكولوجية

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

تأثيرات بيئية

اسم المكون/المنتج

النتيجة

حاد - EL50

201 OECD

الطحالب

<100 مج / لتر [72 ساعات]

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة

حاد - EL50

202 OECD

براغيث الماء

<10000 مج / لتر [48 ساعات]

حاد - LL50

203 OECD

السمك

<100 مج / لتر [96 ساعات]

مزمّن - NOEL

201 OECD

الطحالب

≤100 مج / لتر [72 ساعات]

مزمّن - NOEL

211 OECD

براغيث الماء

10 مج / لتر [21 أيام]

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	الصفحة: 32/12
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.
Version	5	كود المنتج	تاريخ الإصدار Page: 12/32
	نسخة	Middle East	اللغة
		Saudi Arabia	Language
			العربية
			ENGLISH

القسم 12. المعلومات الإيكولوجية

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة

حاد - EL50

201 OECD

الطحالب

<100 مج / لتر [72 ساعات]

حاد - EL50

202 OECD

براغيث الماء

<10000 مج / لتر [48 ساعات]

حاد - LL50

203 OECD

السمك

<100 مج / لتر [96 ساعات]

مزمّن - NOEL

201 OECD

الطحالب

<100 مج / لتر [72 ساعات]

مزمّن - NOEL

211 OECD

براغيث الماء

10 مج / لتر [21 أيام]

حاد - EL50

201 OECD

الطحالب

<100 مج / لتر [72 ساعات]

مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية

حاد - EL50

202 OECD

براغيث الماء

<10000 مج / لتر [48 ساعات]

حاد - LL50

203 OECD

السمك

<100 مج / لتر [96 ساعات]

مزمّن - NOEL

201 OECD

الطحالب

<100 مج / لتر [72 ساعات]

مزمّن - NOEL

211 OECD

براغيث الماء

10 مج / لتر [21 أيام]

حاد - EL50

201 OECD

الطحالب

<100 مج / لتر [72 ساعات]

مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

حاد - EL50

202 OECD

براغيث الماء

<10000 مج / لتر [48 ساعات]

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/13 الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.
Version	5 نسخة	Middle East	Saudi Arabia
		Language	ENGLISH
		اللغة	العربية
		تاريخ الإصدار	Page: 13/32

حاد - LL50

203 OECD

السمك

<100 مج / لتر [96 ساعات]

مزمّن - NOEL

201 OECD

الطحالب

≤100 مج / لتر [72 ساعات]

مزمّن - NOEL

211 OECD

براغيث الماء

10 مج / لتر [21 أيام]

حاد - EL50

201 OECD

الطحالب

<100 مج / لتر [72 ساعات]

مواد مقطرة (بترو)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية

حاد - EL50

202 OECD

براغيث الماء

<10000 مج / لتر [48 ساعات]

حاد - LL50

203 OECD

السمك

<100 مج / لتر [96 ساعات]

مزمّن - NOEL

201 OECD

الطحالب

≤100 مج / لتر [72 ساعات]

مزمّن - NOEL

211 OECD

براغيث الماء

10 مج / لتر [21 أيام]

حاد - EL50

201 OECD

الطحالب

<100 مج / لتر [72 ساعات]

مواد مقطرة (بترو)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

حاد - EL50

202 OECD

براغيث الماء

<10000 مج / لتر [48 ساعات]

حاد - LL50

203 OECD

السمك

<100 مج / لتر [96 ساعات]

مزمّن - NOEL

201 OECD

الطحالب

≤100 مج / لتر [72 ساعات]

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/14 الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.
Version	5 نسخة	Middle East	Language
		Saudi Arabia	اللغة
		ENGLISH	العربية

القسم 12. المعلومات الإيكولوجية

مزمّن - NOEL
211 OECD
براعيث الماء
10 مج / لتر [21 أيام]

الثبات والتحلل

يُتوقع أن يكون قابلاً للتحلل الحيوي.

النتيجة	اسم المُكوّن/المنتج
301F OECD 31% [28 أيام] - ليس بسهولة	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
301F OECD 31% [28 أيام] - ليس بسهولة	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بارافينية بدرجة كثيفة
301F OECD 31% [28 أيام] - ليس بسهولة	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية
301F OECD 31% [28 أيام] - ليس بسهولة	مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة
301F OECD 31% [28 أيام] - ليس بسهولة	مواد مقطرة (بترول)، معالجة بالهيدروجين بدرجة خفيفة، بارافينية
301F OECD 31% [28 أيام] - ليس بسهولة	مواد مقطرة (بترول)، خالية من الشمع بالمذيب، بارافينية بدرجة كثيفة

القدرة على التراكم الأحيائي

لا يُتوقع أن يتراكم هذا المنتج حيوياً في البيئة من خلال السلاسل الغذائية.

إمكانية	BCF	LogPow	اسم المُكوّن/المنتج
عالٍ	-	4	حمض فسفورديثونيك، ممزوج O، قاعدة ثنائي 4 sec-Bu و 1، 3-ثنائي ميثيل البوتيل)، استرات، أملاح الزنك

القابلية على التحرك عبر التربة

مُعامل تقاسم التربة/الماء

التحرّكية

غير متوفرة.

المواد المنسكبة يمكن أن تتوغل في التربة وتتسبب في تلوث المياه الجوفية.

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

قد تتسبب السوائل المنسكبة في تكوين طبقة على أسطح الماء، وقد تتسبب في ضرر مادي للكانونات الحية. وقد يتم إعاقة نقل الأكسجين أيضاً.

التأثيرات الضارة الأخرى

معلومات بيئية أخرى

القسم 13. الاعتبارات المتعلقة بتصريف المواد والتخلص منها

طرائق التصريف

ينبغي تجنب توليد النفايات أو التقليل منها حيثما أمكن. ينبغي عدم التخلص من الكميات الكبرى من فضالة نفاية المنتج عبر شبكة الصرف الصحي وإنما مُعالجتها في محطة مُناسبة لمعالجة مياه الصرف. يُراعى التخلص من الفائض والمنتجات غير القابلة لإعادة التدوير من خلال أحد المفاولين المرخص لهم بذلك. يراعى أن يجري دوماً التخلص من هذا المنتج، و المحاليل و المنتجات الثانوية بما يتفق و متطلبات الحماية البيئية و تشريعات التخلص من النفايات و غيرها من متطلبات السلطة الإقليمية و المحلية. ينبغي أن يُعاد تدوير نفاية التغليف. ينبغي عدم أخذ الحرق أو الطمر في الاعتبار إلا إذا كانت إعادة التدوير غير مُجدية. لا بد أن يجري التخلص من هذا المنتج وحاويته بطريقة آمنة. قد تظل بعض رواسب المنتج عالقة بالحاويات الفارغة أو قُمصانها. تجنب تناثر المادة المنسكبة وجريانها السطحي ووصولها إلى التربة و المجاري المائية و البالوعات و مجاري الصرف.

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	الصفحة: 32/15
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.
Version	5	كود المنتج	تاريخ الإصدار Page: 15/32
	نسخة	Middle East	اللغة
		Saudi Arabia	Language
			ENGLISH
			العربية

القسم 14. المعلومات المتعلقة بالنقل

IATA	IMDG	
غير مقننة.	غير مقننة.	رقم الأمم المتحدة
-	-	اسم الشحن الصحيح الخاص بالأمم المتحدة
-	-	فئة/فئات مخاطر النقل
-	-	مجموعة التعبئة
لا.	لا.	الأخطار البيئية
-	-	معلومات إضافية

احتياجات خاصة للمستخدم غير متوفرة.

النقل سائناً بحسب اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) غير متوفرة.

القسم 15. المعلومات التنظيمية

القواعد المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة، لا توجد لوائح وطنية و/أو إقليمية معروفة تنطبق على هذا المنتج (بما في ذلك مكوناته). المنطبقة على المنتج

قائمة الجرد الوطنية

أستراليا

كافة المكونات مُدرجة بالقائمة أو مُستثناة منها.

كندا

كافة المكونات مُدرجة بالقائمة أو مُستثناة منها.

الصين.

مُكوّن واحد على الأقل غير مُدرّج.

الوضع وفق REACH (النظام المتعلق بتسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيميائية)

اليابان

كافة المكونات مُدرجة بالقائمة أو مُستثناة منها.

الفلبين

مُكوّن واحد على الأقل غير مُدرّج.

جمهورية كوريا

كافة المكونات مُدرجة بالقائمة أو مُستثناة منها.

تايبوان

كافة المكونات مُدرجة بالقائمة أو مُستثناة منها.

الولايات المتحدة

جميع المكونات تحمل الصفة "فعالة" أو الصفة "مستثناة".

القسم 16. المعلومات الأخرى

السيرة

27/01/2026.

تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة

23/12/2025.

تاريخ الإصدار السابق

5

نسخة

Product Stewardship

من إعداد

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	الصفحة: 32/16
Product code	469409-AE02	Date of issue كود المنتج	Page: 16/32 تاريخ الإصدار
Version	5 نسخة	Middle East Saudi Arabia	اللغة Language
			ENGLISH العربية

ACGIH = المؤتمر الأمريكي للمتخصصين في الصحة الصناعية
 رقم CAS = رقم سجل دائرة المستخلصات الكيميائية
 GHS = النظام المنسق العالمي
 IATA = اتحاد النقل الجوي الدولي، المنظمة
 IMDG = قوانين المنظمة البحرية الدولية والقواعد الحاكمة لشحن البضائع عن طريق المياه.
 OEL = حد التعرض المهني
 REACH = التنظيم المتعلق بتسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيميائية [نظام (المفوضية الأوروبية) رقم
 [1907/2006
 SDS = نشرة بيانات الأمان
 STEL = حد التعرض على المدى القصير
 TWA = المتوسط المرجح للوقت
 رقم UN = رقم الأمم المتحدة، رقم من أربعة أرقام يتم تعيينه من قبل لجنة الأمم المتحدة لخبراء نقل البضائع الخطرة.
 متنوع = قد يحتوي على واحد أو أكثر من المكونات التالية 4-88-64741, 5-89-64741, 3-95-64741, 6-53-64742, 5-52-64742, 6-45-64742, 5-44-64742, 4-01-64742, 4-96-64741, 7-62-64742, 1-58-64742, 0-57-64742, 9-56-64742, 8-55-64742, 7-54-64742, 1-87-72623, 0-86-72623, 9-85-72623, 7-70-64742, 0-65-64742, 8-63-64742

الإجراء المتبع للحصول على التصنيف

غير مُصنَّفة.

تشير إلى معلومات تم تغييرها مقارنة بالنسخة التي سبق إصدارها.

ملاحظة للقارئ الكريم

تم اتخاذ جميع الخطوات المتاحة المعقولة لضمان دقة نشرة البيانات هذه والمعلومات المتعلقة بالصحة والأمان والبيئة حسب البيانات الموضحة أدناه. لا يوجد ضمان أو تفويض، صريح أو ضمني، بشأن دقة أو اكتمال البيانات والمعلومات الواردة في نشرة البيانات هذه.

تسري البيانات والنصائح المعطاة في حالة بيع المنتج للتطبيق المذكور أو التطبيقات المذكورة. لا يجوز لك استخدام المنتج في غير التطبيق المذكور أو التطبيقات المذكورة دون طلب المشورة من شركة Group BP.

يجب على المستخدم تقييم هذا المنتج واستخدامه بشكل آمن بما يتوافق مع جميع القوانين والتشريعات المعمول بها. لا تتحمل شركة Group BP أية مسؤولية عن أي ضرر أو إصابة تنتج عن الاستخدام، أو أي استخدام آخر بخلاف استخدام المنتج المذكور للخامة، أو في حالة عدم مراعاة التوصيات، أو المخاطر المتأصلة في طبيعة الخامة. القائمون بشراء المنتج لتوريده إلى طرف ثالث للاستخدام في العمل عليهم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من أن أي شخص يستخدم المنتج يكون على دراية بالمعلومات الواردة في هذه النشرة. يجب على أصحاب العمل إبلاغ الموظفين لديهم وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالمخاطر الموضحة في هذه النشرة وعن الاحتياطات الواجب اتخاذها. يمكنك الاتصال بشركة Group BP للتأكد من أن هذا المستند على أحدث وضع. ممنوع منعا باتا إجراء تغيير على هذا المستند.

SAFETY DATA SHEET 

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7

Section 1. Identification

GHS product identifier	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7
Product code	469409-AE02
SDS #	469409
Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against	
Use of the substance/ mixture	Engine Oils. For specific application advice see appropriate Technical Data Sheet or consult our company representative.
Manufacturer	
Supplier	Arabian Production and Marketing Lubricant Co Ltd. 8336 - Industrial Area Unit No 1 Yanbu Al-Senayea 46481 - 4659 Kingdom of Saudi Arabia Tel: 00966-014 394 5000 / Fax : 00966-014 394 5060

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/17 الصفحة:
Product code	469409-AE02	Date of issue	27/01/2026.
Version	5 نسخة	Middle East	تاريخ الإصدار Page: 17/32
		Saudi Arabia	اللغة
		ENGLISH	العربية

Section 1. Identification

EMERGENCY TELEPHONE NUMBER Carechem: +44 (0) 1235 239 671 (Arabic language 24/7)
+44 (0) 1235 239 670 (English language 24/7)

Section 2. Hazards identification

GHS Classification Not classified.

GHS label elements

Signal word No signal word.
Hazard statements No known significant effects or critical hazards.
Precautionary statements
Prevention Not applicable.
Response Not applicable.
Storage Not applicable.
Disposal Not applicable.

Other hazards which do not result in classification Defatting to the skin.
USED ENGINE OILS
Used engine oil may contain hazardous components which have the potential to cause skin cancer.
See Toxicological Information, section 11 of this Safety Data Sheet.

Section 3. Composition/information on ingredients

Substance/mixture Mixture

Highly refined base oil (IP 346 DMSO extract < 3%). Proprietary performance additives.

Ingredient name	%	CAS number
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	≥75 - ≤90	CAS: 64742-54-7
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	≤5	CAS: 64742-54-7
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	≤5	CAS: 64742-55-8
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	≤5	CAS: 64742-65-0
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	≤3	CAS: 64742-55-8
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	≤3	CAS: 64742-65-0
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	<2.5	CAS: 68784-31-6

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment and hence require reporting in this section.

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

Section 4. First aid measures

Description of necessary first aid measures

Eye contact In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Eyelids should be held away from the eyeball to ensure thorough rinsing. Check for and remove any contact lenses. Get medical attention.

Inhalation If inhaled, remove to fresh air. Get medical attention if symptoms occur.

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/18: الصفحة
Product code	469409-AE02	كود المنتج	تاريخ الإصدار Page: 18/32
Version	5 نسخة	Middle East	اللغة
		Saudi Arabia	ENGLISH
			العربية

Section 4. First aid measures

Skin contact	Wash skin thoroughly with soap and water or use recognised skin cleanser. Remove contaminated clothing and shoes. Wash clothing before reuse. Clean shoes thoroughly before reuse. Get medical attention if symptoms occur. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention.
Ingestion	Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Get medical attention if symptoms occur.

Most important symptoms/effects, acute and delayed

See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.

Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

Notes to physician	Treatment should in general be symptomatic and directed to relieving any effects.
Specific treatments	No specific treatment.
Protection of first-aiders	No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

Section 5. Firefighting measures

Extinguishing media

Suitable	In case of fire, use foam, dry chemical or carbon dioxide extinguisher or spray.
Unsuitable extinguishing media	Do not use water jet.

Specific hazards arising from the chemical

In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst.

Hazardous thermal decomposition products

Combustion products may include the following:
phosphorus oxides
metal oxide/oxides
carbon oxides (CO, CO₂) (carbon monoxide, carbon dioxide)
sulphur oxides (SO, SO₂, etc.)

Special protective actions for fire-fighters

No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire.

Special protective equipment for fire-fighters

Fire-fighters should wear positive pressure self-contained breathing apparatus (SCBA) and full turnout gear.

Section 6. Accidental release measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

For non-emergency personnel	No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilt material. Put on appropriate personal protective equipment. Floors may be slippery; use care to avoid falling.
For emergency responders	If specialised clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For non-emergency personnel".

Environmental precautions

Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).

Methods and material for containment and cleaning up

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/19: الصفحة
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue 27/01/2026. تاريخ الإصدار Page: 19/32
Version 5	نسخة	Middle East	Saudi Arabia Language اللغة
			ENGLISH العربية

Section 6. Accidental release measures

Small spill

Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Absorb with an inert material and place in an appropriate waste disposal container. Dispose of via a licensed waste disposal contractor.

Large spill

Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations. Dispose of via a licensed waste disposal contractor.

Section 7. Handling and storage

Precautions for safe handling

Protective measures

Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8).

Advice on general occupational hygiene

Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Wash thoroughly after handling. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. See also Section 8 for additional information on hygiene measures.

Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in accordance with local regulations. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and food and drink. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Store and use only in equipment/containers designed for use with this product. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabelled containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination.

Not suitable

Prolonged exposure to elevated temperature.

Section 8. Exposure controls/personal protection

Control parameters

Occupational exposure limits

Ingredient name	Exposure limits
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	ACGIH TLV (United States) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined] A4. TWA 8 hours: 5 mg/m ³ . Form: Inhalable fraction. Issued/Revised: 11/2009.
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	ACGIH TLV (United States) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined] A4. TWA 8 hours: 5 mg/m ³ . Form: Inhalable fraction. Issued/Revised: 11/2009.
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	ACGIH TLV (United States) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined] A4. TWA 8 hours: 5 mg/m ³ . Form: Inhalable fraction. Issued/Revised: 11/2009.
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	ACGIH TLV (United States) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined] A4. TWA 8 hours: 5 mg/m ³ . Form: Inhalable fraction. Issued/Revised: 11/2009.
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	ACGIH TLV (United States) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined] A4. TWA 8 hours: 5 mg/m ³ . Form: Inhalable fraction. Issued/Revised: 11/2009.
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	ACGIH TLV (United States) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined] A4. TWA 8 hours: 5 mg/m ³ . Form: Inhalable fraction. Issued/Revised: 11/2009.

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/20	الصفحة:		
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue	27/01/2026.	تاريخ الإصدار	Page: 20/32
Version	5	نسخة	Middle East	Saudi Arabia	Language	اللغة
					ENGLISH	العربية

Section 8. Exposure controls/personal protection

Biological exposure indices

No exposure indices known.

Appropriate engineering controls

All activities involving chemicals should be assessed for their risks to health, to ensure exposures are adequately controlled. Personal protective equipment should only be considered after other forms of control measures (e.g. engineering controls) have been suitably evaluated. Personal protective equipment should conform to appropriate standards, be suitable for use, be kept in good condition and properly maintained.

Your supplier of personal protective equipment should be consulted for advice on selection and appropriate standards. For further information contact your national organisation for standards.

Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the relevant airborne concentrations below their respective occupational exposure limits.

The final choice of protective equipment will depend upon a risk assessment. It is important to ensure that all items of personal protective equipment are compatible.

Environmental exposure controls

Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Individual protection measures

Hygiene measures

Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

Eye/face protection

Safety glasses with side shields.

Skin protection

Hand protection

Wear protective gloves if prolonged or repeated contact is likely. Wear chemical resistant gloves. Recommended: Nitrile gloves. The correct choice of protective gloves depends upon the chemicals being handled, the conditions of work and use, and the condition of the gloves (even the best chemically resistant glove will break down after repeated chemical exposures). Most gloves provide only a short time of protection before they must be discarded and replaced. Because specific work environments and material handling practices vary, safety procedures should be developed for each intended application. Gloves should therefore be chosen in consultation with the supplier/manufacturer and with a full assessment of the working conditions.

Body protection

Use of protective clothing is good industrial practice.

Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.

Cotton or polyester/cotton overalls will only provide protection against light superficial contamination that will not soak through to the skin. Overalls should be laundered on a regular basis. When the risk of skin exposure is high (e.g. when cleaning up spillages or if there is a risk of splashing) then chemical resistant aprons and/or impervious chemical suits and boots will be required.

Respiratory protection

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

The correct choice of respiratory protection depends upon the chemicals being handled, the conditions of work and use, and the condition of the respiratory equipment. Safety procedures should be developed for each intended application. Respiratory protection equipment should therefore be chosen in consultation with the supplier/manufacturer and with a full assessment of the working conditions.

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/21	الصفحة:
Product code	469409-AE02	كود المنتج	27/01/2026.	تاريخ الإصدار Page: 21/32
Version	5	نسخة	Middle East	اللغة
			Saudi Arabia	Language
				ENGLISH
				العربية

Section 9. Physical and chemical properties

The conditions of measurement of all properties are at standard temperature and pressure unless otherwise indicated.

Appearance

Physical state	Liquid.
Colour	Amber. [Light]
Odour	Not available.
Odour threshold	Not available.
pH	Not applicable.
Melting point/freezing point	Not available.
Boiling point or initial boiling point and boiling range	Not available.
Drop Point	Not available.
Flash point	Closed cup: 210°C (410°F) [] Open cup: >228°C (>442.4°F) [Cleveland ASTM D 92]
Evaporation rate	Not available.
Flammability	Not available.
Lower and upper explosion limit/flammability limit	Not available.
Vapour pressure	

Ingredient name	Vapour Pressure at 20°C			Vapour pressure at 50°C		
	mm Hg	kPa	Method	mm Hg	kPa	Method
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			

Relative vapour density	Not available.
Relative density	Not available.
Density	<1000 kg/m ³ (<1 g/cm ³) at 15°C
Solubility(ies)	

Media	Result
water	Not soluble

Partition coefficient: n-octanol/water	Not applicable.
Auto-ignition temperature	Not available.
Decomposition temperature	Not available.
Viscosity	Kinematic: 100.7 mm ² /s (100.7 cSt) at 40°C Kinematic: 14 to 15.1 mm ² /s (14 to 15.1 cSt) at 100°C

Particle characteristics

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/22: الصفحة			
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue	27/01/2026.	تاريخ الإصدار	Page: 22/32
Version	5	نسخة	Middle East	Saudi Arabia	Language	اللغة
					ENGLISH	العربية

Section 9. Physical and chemical properties

Median particle size Not applicable.

Section 10. Stability and reactivity

Reactivity No specific test data available for this product. Refer to Conditions to avoid and Incompatible materials for additional information.

Chemical stability The product is stable.

Possibility of hazardous reactions Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur. Under normal conditions of storage and use, hazardous polymerisation will not occur.

Conditions to avoid Avoid all possible sources of ignition (spark or flame).

Incompatible materials Reactive or incompatible with the following materials: oxidising materials.

Hazardous decomposition products Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

Section 11. Toxicological information

Information on toxicological effects

Acute toxicity

Product/ingredient name

Result

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Rat - Oral - LD50

>5000 mg/kg

OECD 401

Rabbit - Dermal - LD50

>5000 mg/kg

OECD 402

Rat - Inhalation - LC50 Dusts and mists

>5 mg/l [4 hours]

OECD 403

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Rat - Oral - LD50

>5000 mg/kg

OECD 401

Rabbit - Dermal - LD50

>5000 mg/kg

OECD 402

Rat - Inhalation - LC50 Dusts and mists

>5 mg/l [4 hours]

OECD 403

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

Rat - Oral - LD50

>5000 mg/kg

OECD 401

Rabbit - Dermal - LD50

>5000 mg/kg

OECD 402

Rat - Inhalation - LC50 Dusts and mists

>5.53 mg/l [4 hours]

OECD 403

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Rat - Oral - LD50

>5000 mg/kg

OECD 401

Rat - Dermal - LD50

>2000 mg/kg

OECD 402

Rat - Inhalation - LC50 Dusts and mists

>5.53 mg/l [4 hours]

OECD 403

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/23: الصفحة
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue 27/01/2026. تاريخ الإصدار Page: 23/32
Version	5 نسخة	Middle East	Saudi Arabia Language اللغة
			ENGLISH العربية

Section 11. Toxicological information

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

Rat - Oral - LD50

>5000 mg/kg
OECD 401

Rabbit - Dermal - LD50

>5000 mg/kg
OECD 402

Rat - Inhalation - LC50 Dusts and mists

>5.53 mg/l [4 hours]
OECD 403

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Rat - Oral - LD50

>5000 mg/kg
OECD 401

Rat - Dermal - LD50

>2000 mg/kg
OECD 402

Rat - Inhalation - LC50 Dusts and mists

>5.53 mg/l [4 hours]
OECD 403

Skin corrosion/irritation

Product/ingredient name

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Result

Rabbit - Skin - Mild irritant

OECD 404

Rabbit - Skin - Mild irritant

OECD 404

Rabbit - Skin - Non-irritant to skin.

Serious eye damage/eye irritation

Product/ingredient name

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Result

Rabbit - Eyes - Non-irritating to the eyes.

OECD 405

Rabbit - Eyes - Non-irritating to the eyes.

OECD 405

Rabbit - Eyes - Non-irritating to the eyes.

OECD 405

Rabbit - Eyes - Non-irritating to the eyes.

OECD 405

Rabbit - Eyes - Non-irritating to the eyes.

OECD 405

Rabbit - Eyes - Non-irritating to the eyes.

OECD 405

Respiratory corrosion/irritation

Not available.

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/24 الصفحة:			
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue	27/01/2026.	تاريخ الإصدار	Page: 24/32
Version	5	نسخة	Middle East	Saudi Arabia	Language	اللغة
					ENGLISH	العربية

Section 11. Toxicological information

Respiratory or skin sensitization

Product/ingredient name

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Result

Guinea pig - skin

OECD 406

Result: Not sensitising

Guinea pig - skin

OECD 406

Result: Not sensitising

Guinea pig - skin

OECD 406

Result: Not sensitising

Guinea pig - skin

OECD 406

Result: Not sensitising

Guinea pig - skin

OECD 406

Result: Not sensitising

Guinea pig - skin

OECD 406

Result: Not sensitising

Skin

Not available.

Respiratory

Not available.

Germ cell mutagenicity

Product/ingredient name

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Distillates (petroleum), hydrotreated light

Result

In vitro - Bacteria

Bacterial Reverse Mutation Test

Result: Negative

In vitro - Mammal - species unspecified

In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test

Result: Negative

In vivo - Mammal - species unspecified

Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test

Result: Negative

In vitro - Mammal - species unspecified

In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test

Result: Negative

In vitro - Bacteria

Bacterial Reverse Mutation Test

Result: Negative

In vitro - Mammal - species unspecified

In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test

Result: Negative

In vivo - Mammal - species unspecified

Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test

Result: Negative

In vitro - Mammal - species unspecified

In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test

Result: Negative

In vitro - Bacteria

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/25: الصفحة
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue 27/01/2026. تاريخ الإصدار Page: 25/32
Version	5 نسخة	Middle East	Saudi Arabia Language اللغة
			ENGLISH العربية

Section 11. Toxicological information

paraffinic	OECD [Bacterial Reverse Mutation Test] <u>Result</u> : Negative In vitro - Mammal - species unspecified
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	OECD [In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test] <u>Result</u> : Negative In vitro - Bacteria OECD [Bacterial Reverse Mutation Test] <u>Result</u> : Negative In vitro - Mammal - species unspecified
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	OECD [In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test] <u>Result</u> : Negative In vitro - Bacteria OECD [Bacterial Reverse Mutation Test] <u>Result</u> : Negative In vitro - Mammal - species unspecified
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	OECD [In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test] <u>Result</u> : Negative In vitro - Bacteria OECD [Bacterial Reverse Mutation Test] <u>Result</u> : Negative In vitro - Mammal - species unspecified

Carcinogenicity

<u>Product/ingredient name</u>	<u>Result</u>
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	Mouse - Dermal - Unspecified OECD 451 <u>Result</u> : Negative
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	Mouse - Dermal - Unspecified OECD 451 <u>Result</u> : Negative
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	Mouse - Dermal - Unspecified OECD 451 <u>Result</u> : Negative
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	Mouse - Dermal - Unspecified OECD 451 <u>Result</u> : Negative

Reproductive toxicity

<u>Product/ingredient name</u>	<u>Result</u>
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	Rat - Oral OECD 421 <u>Maternal toxicity</u> : Negative <u>Fertility effects</u> : Negative <u>Developmental</u> : Negative
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	Rat - Oral OECD 421 <u>Maternal toxicity</u> : Negative <u>Fertility effects</u> : Negative <u>Developmental</u> : Negative
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	Rat - Oral OECD 421 <u>Maternal toxicity</u> : Negative <u>Fertility effects</u> : Negative

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/26 الصفحة:
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue 27/01/2026. تاريخ الإصدار Page: 26/32
Version	5 نسخة	Middle East	Language اللغة
		Saudi Arabia	العربية
			ENGLISH

Section 11. Toxicological information

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Developmental: Negative

Rat - Oral

OECD 421

Maternal toxicity: Negative

Fertility effects: Negative

Developmental: Negative

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

Rat - Oral

OECD 421

Maternal toxicity: Negative

Fertility effects: Negative

Developmental: Negative

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Rat - Oral

OECD 421

Maternal toxicity: Negative

Fertility effects: Negative

Developmental: Negative

Specific target organ toxicity (single exposure)

Not available.

Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Not available.

Aspiration hazard

Product/ingredient name

Result

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

ASPIRATION HAZARD - Category 1

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic

ASPIRATION HAZARD - Category 1

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

ASPIRATION HAZARD - Category 1

Information on likely routes of exposure

Routes of entry anticipated: Oral, Dermal, Inhalation, Eyes.

Potential acute health effects

Eye contact

No known significant effects or critical hazards.

Inhalation

Vapour inhalation under ambient conditions is not normally a problem due to low vapour pressure.

Skin contact

Defatting to the skin. May cause skin dryness and irritation.

Ingestion

No known significant effects or critical hazards.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Eye contact

No specific data.

Inhalation

No specific data.

Skin contact

Adverse symptoms may include the following:
irritation
dryness
cracking

Ingestion

No specific data.

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Eye contact

Potential risk of transient stinging or redness if accidental eye contact occurs.

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/27	الصفحة:
Product code	469409-AE02	كود المنتج	27/01/2026.	تاريخ الإصدار Page: 27/32
Version	5	نسخة	Middle East	اللغة
			Saudi Arabia	العربية
			ENGLISH	ENGLISH

Section 11. Toxicological information

Inhalation	Overexposure to the inhalation of airborne droplets or aerosols may cause irritation of the respiratory tract.
Skin contact	Prolonged or repeated contact can defat the skin and lead to irritation, cracking and/or dermatitis.
Ingestion	Ingestion of large quantities may cause nausea and diarrhoea.
<u>Potential chronic health effects</u>	
General	USED ENGINE OILS Combustion products resulting from the operation of internal combustion engines contaminate engine oils during use. Used engine oil may contain hazardous components which have the potential to cause skin cancer. Frequent or prolonged contact with all types and makes of used engine oil must therefore be avoided and a high standard of personal hygiene maintained.
Carcinogenicity	No known significant effects or critical hazards.
Mutagenicity	No known significant effects or critical hazards.
Developmental effects	No known significant effects or critical hazards.
Fertility effects	No known significant effects or critical hazards.
<u>Numerical measures of toxicity</u>	
Acute toxicity estimates	Not available.

Section 12. Ecological information

Environmental effects No known significant effects or critical hazards.

Product/ingredient name

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Result

Acute - EL50

OECD 201
Algae
>100 mg/l [72 hours]

Acute - EL50

OECD 202
Daphnia
>10000 mg/l [48 hours]

Acute - LL50

OECD 203
Fish
>100 mg/l [96 hours]

Chronic - NOEL

OECD 201
Algae
≥100 mg/l [72 hours]

Chronic - NOEL

OECD 211
Daphnia
10 mg/l [21 days]

Acute - EL50

OECD 201
Algae
>100 mg/l [72 hours]

Acute - EL50

OECD 202
Daphnia
>10000 mg/l [48 hours]

Acute - LL50

OECD 203
Fish
>100 mg/l [96 hours]

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/28 الصفحة:
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue 27/01/2026. تاريخ الإصدار Page: 28/32
Version	5 نسخة	Middle East	Saudi Arabia Language اللغة
			ENGLISH العربية

Section 12. Ecological information

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	<p>Chronic - NOEL OECD 201 Algae ≥100 mg/l [72 hours]</p> <p>Chronic - NOEL OECD 211 Daphnia 10 mg/l [21 days]</p> <p>Acute - EL50 OECD 201 Algae >100 mg/l [72 hours]</p> <p>Acute - EL50 OECD 202 Daphnia >10000 mg/l [48 hours]</p> <p>Acute - LL50 OECD 203 Fish >100 mg/l [96 hours]</p> <p>Chronic - NOEL OECD 201 Algae ≥100 mg/l [72 hours]</p> <p>Chronic - NOEL OECD 211 Daphnia 10 mg/l [21 days]</p>
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	<p>Acute - EL50 OECD 201 Algae >100 mg/l [72 hours]</p> <p>Acute - EL50 OECD 202 Daphnia >10000 mg/l [48 hours]</p> <p>Acute - LL50 OECD 203 Fish >100 mg/l [96 hours]</p> <p>Chronic - NOEL OECD 201 Algae ≥100 mg/l [72 hours]</p> <p>Chronic - NOEL OECD 211 Daphnia 10 mg/l [21 days]</p>
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	<p>Acute - EL50 OECD 201 Algae >100 mg/l [72 hours]</p> <p>Acute - EL50 OECD 202 Daphnia >10000 mg/l [48 hours]</p> <p>Acute - LL50 OECD 203 Fish >100 mg/l [96 hours]</p> <p>Chronic - NOEL OECD 201 Algae ≥100 mg/l [72 hours]</p> <p>Chronic - NOEL OECD 211 Daphnia 10 mg/l [21 days]</p>

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/29 الصفحة:
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue 27/01/2026. تاريخ الإصدار Page: 29/32
Version	5 نسخة	Middle East	Language اللغة
		Saudi Arabia	ENGLISH العربية

Section 12. Ecological information

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	>100 mg/l [96 hours]
	Chronic - NOEL
	OECD 201
	Algae
	≥100 mg/l [72 hours]
	Chronic - NOEL
	OECD 211
	Daphnia
	10 mg/l [21 days]
	Acute - EL50
OECD 201	
Algae	
>100 mg/l [72 hours]	
Acute - EL50	
OECD 202	
Daphnia	
>10000 mg/l [48 hours]	
Acute - LL50	
OECD 203	
Fish	
>100 mg/l [96 hours]	
Chronic - NOEL	
OECD 201	
Algae	
≥100 mg/l [72 hours]	
Chronic - NOEL	
OECD 211	
Daphnia	
10 mg/l [21 days]	

Persistence and degradability

Expected to be biodegradable.

Product/ingredient name

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

Result

OECD 301F
31% [28 days] - Not readily
OECD 301F
31% [28 days] - Not readily

Bioaccumulative potential

This product is not expected to bioaccumulate through food chains in the environment.

Product/ingredient name

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts

LogP_{ow}

4

BCF

-

Potential

High

Mobility in soil

Soil/water partition coefficient

Not available.

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/30 الصفحة:			
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue	27/01/2026.	تاريخ الإصدار	Page: 30/32
Version	5	نسخة	Middle East	Saudi Arabia	Language	اللغة
					ENGLISH	العربية

Section 12. Ecological information

Mobility	Spillages may penetrate the soil causing ground water contamination.
Other adverse effects	No known significant effects or critical hazards.
Other ecological information	Spills may form a film on water surfaces causing physical damage to organisms. Oxygen transfer could also be impaired.

Section 13. Disposal considerations

Disposal methods	The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible. Significant quantities of waste product residues should not be disposed of via the foul sewer but processed in a suitable effluent treatment plant. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Empty containers or liners may retain some product residues. Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.
-------------------------	--

Section 14. Transport information

	IMDG	IATA
UN number	Not regulated.	Not regulated.
UN proper shipping name	-	-
Transport hazard class(es)	-	-
Packing group	-	-
Environmental hazards	No.	No.
Additional information	-	-

Special precautions for user Not available.

Transport in bulk according to IMO instruments Not available.

Section 15. Regulatory information

Safety, health and environmental regulations specific for the product No known specific national and/or regional regulations applicable to this product (including its ingredients).

International lists

National inventory

Australia All components are listed or exempted.

Canada All components are listed or exempted.

China At least one component is not listed.

REACH Status For the REACH status of this product please consult your company contact, as identified in Section 1.

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/31 الصفحة:
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Page: 31/32
Version	5 نسخة	Date of issue	27/01/2026.
		Middle East	Language
		Saudi Arabia	اللغة
			ENGLISH
			العربية

Section 15. Regulatory information

Japan	All components are listed or exempted.
Philippines	At least one component is not listed.
Republic of Korea	All components are listed or exempted.
Taiwan	All components are listed or exempted.
United States	All components are active or exempted.

Section 16. Other information

History

Date of issue/Date of revision	27/01/2026.
Date of previous issue	23/12/2025.
Version	5
Prepared by	Product Stewardship
Key to abbreviations	ACGIH = American Conference of Industrial Hygienists CAS Number = Chemical Abstracts Service Registry Number GHS = Global Harmonised System IATA = International Air Transport Association, the organisation IMDG = International Maritime Organization Rules, rules governing shipment of goods by water. OEL = Occupational Exposure Limit REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation [Regulation (EC) No. 1907/2006] SDS = Safety Data Sheet STEL = Short term exposure limit TWA = Time weighted average UN Number = United Nations Number, a four digit number assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods. Varies = may contain one or more of the following 64741-88-4, 64741-89-5, 64741-95-3, 64741-96-4, 64742-01-4, 64742-44-5, 64742-45-6, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-57-0, 64742-58-1, 64742-62-7, 64742-63-8, 64742-65-0, 64742-70-7, 72623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1

Procedure used to derive the classification

Not classified.

📌 Indicates information that has changed from previously issued version.

Notice to reader

All reasonably practicable steps have been taken to ensure this data sheet and the health, safety and environmental information contained in it is accurate as of the date specified below. No warranty or representation, express or implied is made as to the accuracy or completeness of the data and information in this data sheet.

The data and advice given apply when the product is sold for the stated application or applications. You should not use the product other than for the stated application or applications without seeking advice from BP Group.

It is the user's obligation to evaluate and use this product safely and to comply with all applicable laws and regulations. The BP Group shall not be responsible for any damage or injury resulting from use, other than the stated product use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from any hazards inherent in the nature of the material. Purchasers of the product for supply to a third party for use at work, have a duty to take all necessary steps to ensure that any person handling or using the product is provided with the information in this sheet. Employers have a duty to tell employees and others who may be affected of any hazards described in this sheet and of any precautions that should be taken. You can contact the BP Group to ensure that this document is the most current available. Alteration of this document is strictly prohibited.

Product name	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E4/E7	اسم المنتج	32/32 الصفحة:
Product code	469409-AE02	كود المنتج	Date of issue 27/01/2026. تاريخ الإصدار Page: 32/32
Version 5	نسخة	Middle East	Saudi Arabia Language اللغة
			ENGLISH العربية