

**FICHA DE DADOS DE
SEGURANÇA****SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1 Identificador do produto**

| | |
|-------------------|---|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 |
| Código do produto | 469697-DE01 |
| SDS # | 469697 |
| Tipo do produto | Líquido. |

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**Utilizações identificadas**

Uso geral de lubrificantes e massas lubrificantes em veículos ou maquinaria.-Profissional

C: Utilização pelos consumidores PC24: Lubrificantes, massas lubrificantes, produtos de libertação

Utilização da substância ou mistura Lubrificação de engrenagens
Para aplicações específicas do produto, consultar a Ficha Técnica ou contactar um representante da Companhia.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

| | |
|---------------------------|---|
| Fornecedor | Castrol Holdings Europe B.V., d'Arcyweg 76, 3198NA Europoort Rotterdam |
| | Castrol Portugal S.A, Lagoas Park, Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Parish of Porta Salvo, Municipality of Oeiras |
| | +351 70 750 2030 |
| Endereço de e-mail | MSDSadvice@bp.com |

1.4 Número de telefone de emergência

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA | Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7) |
| Portugal Poison Center | Centro de Informação Anti-venenos (CIAV) - Telefone : 800 250 250 |

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**2.1 Classificação da substância ou mistura****Definição do produto** Mistura**Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]**

Aquatic Chronic 3, H412

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

Consultar as secções 11 e 12 para obter informações mais detalhadas sobre os efeitos sobre a saúde, sintomas e perigos ambientais.

2.2 Elementos do rótulo

| | |
|-----------------------------------|--|
| Palavra-sinal | Sem palavra-sinal. |
| Advertências de perigo | H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| Recomendações de prudência | |
| Geral | P102 - Manter fora do alcance das crianças. P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. |
| Prevenção | P273 - Evitar a libertação para o ambiente. |
| Resposta | Não é aplicável. |
| Armazenamento | Não é aplicável. |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: | 1/16 | | |
| Versão | 8 | Data de lançamento | 3 Julho 2024 | Formato | Portugal | Idioma | PORTUGUÊS |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | | | | (Portugal) | | |

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

| | |
|---|--|
| Eliminação | P501 - Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. |
| Ingredientes perigosos | Não é aplicável. |
| Elementos de etiquetagem suplementares | <input checked="" type="checkbox"/> Contém aminas, C10-14-terc-alquil. Pode provocar uma reacção alérgica. |
| Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH) | |
| Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos | Não é aplicável. |
| Exigências especiais de embalagem | |
| Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças | Não é aplicável. |
| Aviso táctil de perigo | Não é aplicável. |
| 2.3 Outros perigos | |
| Resultados da avaliação PBT e mPmB | A mistura não corresponde aos critérios aplicáveis às misturas PBT ou mPmB, de acordo com o anexo XIII do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006. |
| O produto cumpre os critérios para PBT ou mPmB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII | Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou mPmB. |
| Outros perigos que não resultam em classificação | Desengordurante para a pele. Foram utilizados dados experimentais de um ou mais componentes para determinar a classificação de perigosidade, total ou parcial, deste produto. |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Definição do produto Mistura
 Poli-alfa-olefina. Éster. Aditivos de rendimento patenteados.

| Nome do Produto/ Ingrediente | Identificadores | % | Classificação | Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs | Tipo |
|--|--|-----------|--|--|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> -Deceno, trímeros, hidrogenado | REACH #: 01-2119486452-34 CE (Comunidade Europeia): 500-393-3 CAS: 157707-86-3 | ≥10 - ≤25 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] |
| 1-Deceno, trímeros, hidrogenado | REACH #: 01-2119493949-12 CE (Comunidade Europeia): 500-393-3 CAS: 157707-86-3 | ≥10 - ≤25 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] |
| tris(metilfenil)fosfato | REACH #: 01-2119531335-46 CE (Comunidade Europeia): 215-548-8 CAS: 1330-78-5 | ≤1.2 | Repr. 2, H361f Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | M [Agudo] = 1 M [Crónico] = 1 | [1] |
| aminas, C10-14-terc-alquil | REACH #: 01-2119456798-18 CE (Comunidade Europeia): 701-175-2 CAS: - | ≤0.2 | Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | ATE [Oral] = 500 mg/kg ATE [Dérmico] = 300 mg/kg ATE [Inalação (vapores)] = 0.5 mg/l M [Agudo] = 1 M [Crónico] = 1 | [1] |
| (Z)-octadec-9-enilamina, | REACH #: | ≤0.1 | Acute Tox. 4, H302 | ATE [Oral] = 500 mg/ | [1] |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: 2/16 |
| Versão 8 | Data de lançamento 3 Julho 2024 | Formato Portugal | Idioma PORTUGUÊS | |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | (Portugal) | | |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

| | | | |
|---|--|--|--|
| C16-18-(número par, saturado e insaturado)-alquilaminas | 01-2119473797-19 CE (Comunidade Europeia): 627-034-4 CAS: 1213789-63-9 | Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | kg M [Agudo] = 10 M [Crónico] = 10 |
|---|--|--|--|

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

Tipo

[1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente

O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

| | |
|--|---|
| Contacto com os olhos | Em caso de contacto, lavar imediatamente os olhos com água em abundância, no mínimo durante 15 minutos. Manter as pálpebras separadas do globo ocular para assegurar uma lavagem minuciosa do olho. Verificar se estão a ser usadas lentes de contacto e nesse caso remove-las. Consulte um médico. |
| Contacto com a pele | Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. Remova roupas e calçados contaminados. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe cuidadosamente os sapatos antes de os reutilizar. Consulte um médico em caso de irritação. |
| Via inalatória | Se inalado, retire-se para o ar fresco. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas. |
| Ingestão | Não provocar o vômito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em posição de recuperação e procure ajuda médica imediatamente. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas. |
| Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros | Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-para-boca. |

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

| | |
|------------------------------|--|
| Via inalatória | A inalação de vapores em condições ambientes geralmente não é um problema devido à baixa pressão do vapor. |
| Ingestão | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| Contacto com a pele | Desengordurante para a pele. Pode causar a irritação e secagem da pele. Produto não classificado em termos da sensibilização. Com base nos dados disponíveis para este ou outros materiais relacionados. |
| Contacto com os olhos | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

| | |
|------------------------------|--|
| Via inalatória | A exposição excessiva por inalação a partículas e aerossóis aéreos pode causar irritação do tracto respiratório. |
| Ingestão | A ingestão de grandes quantidades pode causar náuseas e diarreia. |
| Contacto com a pele | O contacto prolongado ou repetido pode remover a gordura da pele e originar irritação cutânea e/ou dermatite. |
| Contacto com os olhos | Possível risco de ardor ou vermelhidão passageiros em caso de contacto acidental com os olhos. |

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Anotações para o médico O tratamento deverá em geral ser sintomático e dirigido para a mitigação de quaisquer efeitos.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

| | |
|--------------------------------------|---|
| Meios de extinção adequados | Usar espuma ou substâncias químicas secas para todos os fins para apagar o fogo. |
| Meios de extinção inadequados | NÃO utilizar um jato de água. Utilizar um jato de água pode causar a propagação do fogo ao espalhar o produto em combustão. |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: 3/16 |
| Versão 8 | Data de lançamento 3 Julho 2024 | Formato Portugal | Idioma PORTUGUÊS | |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | (Portugal) | | |

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

| | |
|--|--|
| Perigos provenientes da substância ou mistura | Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o contentor poderá rebentar. |
| Produtos de combustão perigosos | ☑ Os produtos da combustão podem incluir o seguinte: óxidos de carbono (CO, CO2) óxidos fosforosos |

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

| | |
|--|---|
| Precauções especiais para bombeiros | Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Esse produto é nocivo para os organismos aquáticos. A água usada para apagar incêndios e contaminada com este Produto deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso de água, esgoto ou dreno. |
| Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios | Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos. |

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

| | |
|--|---|
| Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência | Contactar o pessoal de emergência. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. O chão pode estar escorregadio; tenha cuidado para evitar cair. Evite inalar vapor ou névoa. Fornecer ventilação adequada. Vestir equipamento de protecção individual apropriado. |
| Para o pessoal responsável pela resposta à emergência | É extremamente perigoso entrar num espaço confinado ou numa área mal ventilada contaminada com vapor, névoas ou fumos, sem o devido equipamento de protecção respiratória e um sistema de trabalho seguro. Usar aparelho respiratório auto-suficiente. Utilizar um fato de protecção química apropriado. Botas resistentes aos produtos químicos. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência". |

6.2 Precauções a nível ambiental

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material poluente da água. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes quantidades.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

| | |
|--|--|
| Derramamento de pequenas proporções | Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Absorver com produto inerte e eliminar o produto derramado num recipiente adequado para resíduos. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. |
| Derramamento de grande escala | Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a regulamentação local. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. |

6.4 Remissão para outras secções

Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.
Para obter medidas de combate a incêndios consulte a secção 5.
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.
Consulte a Secção 12 para precauções ambientais.
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: 4/16 |
| Versão 8 | Data de lançamento 3 Julho 2024 | Formato Portugal | Idioma PORTUGUÊS | |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | (Portugal) | | |

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Medidas de proteção

Vestir equipamento de protecção individual apropriado. Não ingerir. Evitar contacto com os olhos, pele e roupas. Evite inalar vapor ou névoa. Evite o contacto do produto derramado e escorrências com o solo e canais de água de superfície. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Não reutilizar o recipiente. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos.

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Lavar-se cuidadosamente depois da manipulação. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazenar em área seca, fresca e bem ventilada, afastada de materiais incompatíveis (consultar secção 10). Manter longe do calor e da luz solar directa. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Armazenar e utilizar apenas em equipamento/recipientes concebidos para serem utilizados com este produto. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Inadequado

Exposição prolongada a temperatura elevada

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações

Consultar a secção 1.2 e os cenários de Exposição em anexo, se aplicável.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de exposição ocupacional

Não é conhecido o valor limite de exposição.

Embora se possam apresentar nesta secção os LEPs específicos de certos componentes, podem estar presentes outros componentes em qualquer neblina, vapor ou pó produzido. Portanto os LEPs específicos podem não ser aplicáveis ao produto todo e são fornecidos apenas como orientação.

Procedimentos de monitorização recomendados

Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes: Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos) Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

Índices de exposição biológica

Nome do Produto/Ingrediente

Índices de exposição

Não se conhecem índices de exposição.

Nível derivado de exposição sem efeitos

| Nome do Produto/ Ingrediente | Tipo | Exposição | Valor | População | Efeitos | |
|---------------------------------|------|---------------------------------|-------|------------------------|-----------------|-----------|
| Aminas, C12-14-terc-alquil | DNEL | Longa duração Via inalatória | - | 12.5 mg/m ³ | Trabalhadores | Sistémico |
| | DNEL | Longa duração Via inalatória | - | 12.1 mg/m ³ | Trabalhadores | Local |
| | DNEL | Longa duração Via inalatória | - | 2.5 mg/m ³ | População geral | Sistémico |
| | DNEL | Longa duração Via inalatória | - | 1.2 mg/m ³ | População geral | Local |
| | DNEL | Longa duração Via oral | - | 0.35 mg/kg bw/ dia | População geral | Sistémico |

Concentração previsível sem efeito

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--------------|---------|------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: | 5/16 |
| Versão | 8 | Data de lançamento | 3 Julho 2024 | Formato | Portugal |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | | | Idioma | PORTUGUÊS |
| | | | | | (Portugal) |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

| Nome do Produto/Ingrediente | Detalhe do compartimento | Valor | Detalhe do método |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Aminas, C12-14-terc-alquil | Água doce | 0.001 mg/l | - |
| | Estação de Tratamento de Esgotos | 0.635 mg/l | - |
| | Sedimento de água doce | 2.14 mg/kg | - |
| | Sedimento de água marinha | 0.214 mg/kg | - |
| | Solo | 0.428 mg/kg | - |
| | Envenenamento Secundário | 4.71 mg/kg | - |

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Fornecer ventilação de escape ou outros controlos de engenharia para manter as concentrações atmosféricas relevantes a níveis inferiores aos dos respectivos limites de exposição profissional.

Todas as actividades que envolvam químicos deverão ser avaliadas em relação aos riscos para a saúde de modo a garantir que as exposições são devidamente controladas. O equipamento de protecção individual apenas deverá ser considerado após outros tipos de medidas de controlo (por exemplo, controlos técnicos) terem sido convenientemente avaliados. O vestuário de protecção pessoal deve obedecer às normas apropriadas, devendo ser próprio para ser utilizado e devendo ser mantido em boas condições. Consulte o seu fornecedor de equipamento de protecção pessoal, obtendo conselhos sobre a selecção do vestuário e as normas aplicáveis ao mesmo. Para obter mais informações, contactar a organização nacional de padrões.

A decisão final sobre o equipamento de protecção a utilizar dependerá da avaliação dos riscos. É importante assegurar que todos os artigos de equipamento de protecção pessoal sejam compatíveis.

Medidas de protecção individual

Medidas de Higiene

Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

Protecção respiratória

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. A selecção adequada do tipo de protecção respiratória depende dos químicos que se pretende manipular, das condições de trabalho e de utilização e das condições do equipamento respiratório. Devem implementar-se procedimentos de segurança para cada situação. A selecção do equipamento de protecção respiratória deve ser feita com o apoio do fornecedor/fabricante e deve ter por base uma avaliação completa das condições de trabalho.

Protecção ocular/facial

Óculos de segurança com protecções laterais.

Protecção da pele

Protecção das mãos

Informações gerais:

Os procedimentos de segurança deve ser desenvolvidos para cada aplicação, uma vez que os ambientes de trabalho específicos e as práticas de manipulação de materiais variam. A escolha correta de luvas de protecção depende dos químicos que são manipulados e das condições de trabalho e utilização. A maioria das luvas oferece protecção apenas por um tempo limitado até terem de ser descartadas e substituídas (mesmo as melhores luvas resistentes a químicos se gastam após exposições químicas repetidas).

As luvas devem ser escolhidas seguindo as indicações do fornecedor/fabricante e considerando uma avaliação completa das condições de trabalho.

Recomenda-se: luvas de nitrilo.

Tempo de perfuração:

Os dados da duração de exposição são criados pelos fabricantes de luvas sob condições de teste em laboratório e representam o tempo esperado de resistência de permeabilização eficiente fornecida pela luva. É importante ter em conta as condições de trabalho reais quando se seguem as recomendações da duração de exposição. Informe-se sempre com o seu fornecedor de luvas para obter informação técnica atualizada acerca da duração de exposição do tipo de luvas recomendadas.

As nossas recomendações na escolha de luvas são as seguintes:

Contacto contínuo:

Luvas com a duração mínima de exposição de 240 minutos ou superior a 480 minutos, se

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: 6/16 |
| Versão 8 | Data de lançamento 3 Julho 2024 | Formato Portugal | Idioma PORTUGUÊS | |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | (Portugal) | | |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

houver luvas apropriadas.

Se não houver luvas apropriadas que ofereçam esse nível de proteção, as luvas com duração de exposição inferior podem ser aceitáveis desde que sejam determinados e seguidos regimes de substituição e manutenção das luvas apropriados.

Proteção de salpicos/curta-duração:

Recomenda-se a duração de exposição mencionada acima.

Reconhece-se que para exposições momentâneas, de curta-duração, luvas com durações de exposição inferiores podem ser geralmente utilizadas. Por conseguinte, regimes de substituição e manutenção apropriados devem ser determinados e rigorosamente seguidos.

Espessura das luvas:

Para aplicações gerais, é aconselhado o uso de luvas com uma espessura geralmente superior a 0,35 mm.

É importante salientar que a espessura das luvas não é obrigatoriamente um bom indício para a resistência das luvas a um químico específico, uma vez que a eficiência da permeação das luvas dependerá da composição específica do material das luvas. Assim, a seleção das luvas deverá basear-se nos requisitos da tarefa e no conhecimento dos tempos de rutura.

A espessura das luvas também poderá variar em função do fabricante, do tipo e do modelo das luvas. Assim, os dados técnicos do fabricante deverão ser sempre tidos em conta, de modo a garantir uma seleção das luvas mais adequadas à tarefa.

Nota: Em função da atividade a ser realizada, poderão ser necessárias luvas de diferentes espessuras para tarefas específicas. Por exemplo:

- Poderá ser necessário o uso de luvas mais finas (iguais ou inferiores a 0,1 mm) nos casos em que seja importante uma elevada destreza manual. Contudo, estas luvas poderão oferecer apenas uma proteção de curta duração e destinar-se-ão em geral a única utilização, após a qual serão eliminadas.

- Poderá ser necessário o uso de luvas mais grossas (iguais ou superiores a 3 mm) nos casos em que exista um risco mecânico (bem como químico), ou seja, nos casos em que exista probabilidade de abrasão ou perfuração.

Pele e corpo

A utilização de vestuário de protecção constitui boa prática industrial.

O equipamento de proteção pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar.

Os fatos-macacos de algodão ou algodão e poliéster oferecem apenas um nível de protecção leve, contra as contaminações superficiais que não ensopem o vestuário até atingirem a pele. Os fatos-macacos devem ser lavados a intervalos regulares. Sempre que o risco de exposição dérmica seja elevado (ex. ao limpar derrames ou caso exista o risco da presença de salpicos) será necessário utilizar aventais de materiais resistentes aos produtos químicos e/ou fatos químicos impermeáveis e botas.

Consultar as normas:

Proteção respiratória: EN 529

luvas: EN 420, EN 374

Protecção dos olhos: EN 166

Semi-máscara de filtragem: EN 149

Semi-máscara de filtragem com válvula: EN 405

Semi-máscara: EN 140 com filtro

Máscara completa: EN 136 com filtro

Filtros de partículas: EN 143

Filtros de gás/combinados: EN 14387

Controlo da exposição ambiental

As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental. Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

As condições de medida de todas as propriedades são a uma temperatura e pressão normais salvo indicação em contrário.

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

| | |
|---------------|-----------------|
| Estado físico | Líquido. |
| Cor | Âmbar. |
| Odor | Não disponível. |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--------------|---------|------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: | 7/16 |
| Versão | 8 | Data de lançamento | 3 Julho 2024 | Formato | Portugal |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | | | Idioma | PORTUGUÊS |
| | | | | | (Portugal) |

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Limiar olfativo Não disponível.
Ponto de fusão/ponto de congelação Não disponível.
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição Não disponível.
Inflamabilidade Não disponível.
Limite superior e inferior de explosividade Não disponível.

Ponto de inflamação Vaso aberto: >180°C (>356°F) [Cleveland]

Temperatura de autoignição

| Nome do Ingrediente | °C | °F | Método |
|--|--------------|------------------|-------------|
| Deceno, homopolímero, 1-Deceno hidrogenado, oligómeros, hidrogenados | 343 para 369 | 649.4 para 696.2 | ASTM D 2159 |
| 1-deceno, homopolímero, hidrogenado | 343 para 369 | 649.4 para 696.2 | ASTM D 2159 |
| 1-Deceno, homopolímero, 1-Deceno hidrogenado, oligómeros, hidrogenados | 343 para 369 | 649.4 para 696.2 | ASTM D 2159 |

Temperatura de decomposição Não disponível.

pH Não disponível.

Viscosidade cinemática Cinemática: 182 mm²/s (182 cSt) a 40°C
 Cinemática: 24.5 para 25.5 mm²/s (24.5 para 25.5 cSt) a 100°C

Solubilidade

| Meios | Resultado |
|-------|-------------|
| água | Não solúvel |

Coefficiente de partição n-octanol/água (log Valor) Não é aplicável.

Pressão de vapor 0.01 kPa

Densidade e/ou Densidade relativa <1000 kg/m³ (<1 g/cm³) a 15°C

Densidade relativa do vapor Não disponível.

Características das partículas

Tamanho mediano de partícula Não é aplicável.

9.2 Outras informações

Taxa de evaporação Não disponível.

Propriedades explosivas Não disponível.

Propriedades comburentes Não disponível.

Ponto de fluidez -54 °C

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade Não estão disponíveis dados de teste específicos para este produto. Para obter informações adicionais consulte as Condições a evitar e Materiais incompatíveis.

10.2 Estabilidade química O produto é estável.

10.3 Possibilidade de reações perigosas Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas. Em condições normais de armazenamento e uso não ocorre polimerização perigosa.

10.4 Condições a evitar Evite todas as fontes possíveis de ignição (fáscia ou chama).

10.5 Materiais incompatíveis Reactivo ou incompatível com os seguintes materiais: materiais oxidantes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos Sob condições normais de armazenamento e uso, não se originarão produtos de decomposição perigosos.

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: 8/16 |
| Versão 8 | Data de lançamento 3 Julho 2024 | Formato Portugal | Idioma PORTUGUÊS | |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | (Portugal) | | |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Estimativas da toxicidade aguda

| Nome do Produto/Ingrediente | Via oral (mg/kg) | Via cutânea (mg/kg) | Inalação (gases) (ppm) | Inalação (vapores) (mg/l) | Inalação (poeiras e névoas) (mg/l) |
|---|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | N/A | 154201.7 | N/A | 257.0 | N/A |
| aminas, C12-14-terc-alquil | 500 | 300 | N/A | 0.5 | N/A |
| (Z)-octadec-9-enilamina | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Perigo de aspiração

| Nome do Produto/Ingrediente | Resultado |
|--|-----------------------------------|
| Deceno, homopolímero, hidrogenado | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| 1-Deceno, homopolímero, 1-Deceno hidrogenado, oligómeros, hidrogenados | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| (Z)-octadec-9-enilamina | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |

Conclusão/Resumo Não classificado. Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Informações sobre vias de exposição prováveis Vias de entrada previstas: Via oral, Via cutânea, Via inalatória, Olhos.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

Via inalatória A inalação de vapores em condições ambientes geralmente não é um problema devido à baixa pressão do vapor.

Ingestão Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Contacto com a pele Desengordurante para a pele. Pode causar a irritação e secagem da pele. Produto não classificado em termos da sensibilização. Com base nos dados disponíveis para este ou outros materiais relacionados.

Contacto com os olhos Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Via inalatória Pode ser nocivo por inalação, se ocorrer a exposição a vapores, névoas ou fumos resultantes de produtos da decomposição térmica.

Ingestão Não há dados específicos.

Contacto com a pele Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritação
pele seca
gretar da pele

Contacto com os olhos Não há dados específicos.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Via inalatória A exposição excessiva por inalação a partículas e aerossóis aéreos pode causar irritação do tracto respiratório.

Ingestão A ingestão de grandes quantidades pode causar náuseas e diarreia.

Contacto com a pele O contacto prolongado ou repetido pode remover a gordura da pele e originar irritação cutânea e/ou dermatite.

Contacto com os olhos Possível risco de ardor ou vermelhidão passageiros em caso de contacto accidental com os olhos.

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Geral Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos no desenvolvimento Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos na fertilidade Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não disponível.

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: 9/16 |
| Versão 8 | Data de lançamento 3 Julho 2024 | Formato Portugal | Idioma PORTUGUÊS | |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | (Portugal) | | |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Observações -Propriedades de disrupção endócrina para a saúde humana Conclusão/Resumo Não disponível.
11.2.2 Outras informações
 Não disponível.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Perigos para o ambiente Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

12.2 Persistência e degradabilidade

Não é de esperar que seja rapidamente degradável.

12.3 Potencial de bioacumulação

Este produto não deve provocar bioacumulação através das cadeias alimentares no meio-ambiente.

12.4 Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) Não disponível.

Mobilidade Os derrames podem penetrar no solo provocando a contaminação dos lençóis de água subterrâneos.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

A mistura não corresponde aos critérios aplicáveis às misturas PBT ou mPmB, de acordo com o anexo XIII do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Não disponível.

Observações - Propriedades de disrupção endócrina para o meio ambiente Conclusão/Resumo Não disponível.

Outras Informações Ecológicas Os derrames podem formar uma película à superfície da água, causando danos físicos aos organismos aquáticos e podendo prejudicar a transferência de oxigénio.

12.7 Outros efeitos adversos Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

Métodos de eliminação Sempre que possível, o produto deve ser encaminhado para reciclagem. A eliminação deve ser efectuada por pessoal autorizado/entidades autorizadas para eliminar resíduos de acordo com os regulamentos locais.

Resíduo Perigoso Sim.

Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

| Código do resíduo | Designação do resíduo |
|-------------------|--|
| 13 02 06* | óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação |

No entanto, uma utilização diferente da prevista e/ou a presença de quaisquer contaminantes potenciais podem exigir a utilização de um código alternativo para a eliminação de resíduos, código esse que deve ser estabelecido pelo utilizador final.

Embalagem

Métodos de eliminação Sempre que possível, o produto deve ser encaminhado para reciclagem. A eliminação deve ser efectuada por pessoal autorizado/entidades autorizadas para eliminar resíduos de acordo com os regulamentos locais.

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: 10/16 |
| Versão 8 | Data de lançamento 3 Julho 2024 | Formato Portugal | Idioma PORTUGUÊS | |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | (Portugal) | | |

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Precauções especiais Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Os recipientes vazios representam um risco de incêndio pois podem conter resíduos de produtos inflamáveis ou vapores. Nunca soldar ou expor ao fogo recipientes vazios. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Referências Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014
Directiva da Comissão 2008/98/CE, de 19 de novembro de 2008

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

| | ADR/RID | ADN | IMDG | IATA |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14.1 Número da ONU ou número de ID | Não regulado. | Não regulado. | Não regulado. | Não regulado. |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU | - | - | - | - |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | - | - | - | - |
| 14.4 Grupo de embalagem | - | - | - | - |
| 14.5 Perigos para o ambiente | Não. | Não. | Não. | Não. |
| Informações adicionais | - | - | - | - |

14.6 Precauções especiais para o utilizador Não disponível.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não disponível.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

[Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização](#)

[Anexo XIV](#)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

[Substâncias que suscitam elevada preocupação](#)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

[Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos](#)

| Nome do Produto/Ingrediente | % | Designação [Utilização] |
|---|--------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 (Neuhof) Parent | 95-100 | 3 |

Rotulagem Não é aplicável.

Outros regulamentos

Situação no REACH A empresa, identificada na secção 1, comercializa este produto na UE em conformidade com os requisitos actuais do REACH.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

| | |
|---|---|
| Inventário dos Estados Unidos (TSCA 8b) (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas) | Todos os componentes estão ativos ou isentos. |
| Inventário Australiano de Substâncias Químicas (AIIC) | Todos os componentes são listados ou isentos. |
| Inventário do Canadá | Todos os componentes são listados ou isentos. |
| Inventário da China (IECSC) (Inventário das Substâncias Químicas Existentes na China) | Todos os componentes são listados ou isentos. |
| Inventário do Japão (CSCL) | Todos os componentes são listados ou isentos. |
| Inventário da Coreia (KECI) (Inventário Coreano dos Químicos Existentes) | Todos os componentes são listados ou isentos. |
| Inventário das Filipinas (PICCS) (Inventário Filipino de Químicos e Substâncias Químicas) | Todos os componentes são listados ou isentos. |
| Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan (TCSI) | Todos os componentes são listados ou isentos. |
| Precursores de explosivos | ☒ Não é aplicável. |

[Substâncias que empobrecem a camada de ozono \(1005/2009/UE\)](#)

Não listado.

[Prévia Informação e Consentimento \(PIC\) \(649/2012/UE\)](#)

Não listado.

[poluentes orgânicos persistentes](#)

Não listado.

[UE - Directiva quadro da água - Substâncias prioritárias](#)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

[Directiva Seveso](#)

Este produto não é controlado pela Directiva Seveso.

15.2 Avaliação da segurança química

Uma avaliação de segurança química foi realizada para uma ou mais substâncias desta mistura. Não foi realizada uma avaliação da segurança química da mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

Abreviaturas e siglas

ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima
 ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre
 ATE = Toxicidade Aguda Estimada
 BCF = Factor de Bioconcentração
 CAS = Chemical Abstracts Service
 CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]
 CSA = Avaliação de Segurança do Químico
 CSR = Relatório de Segurança do Químico
 DMEL = Nível Derivado de Efeito Mínimo
 DNEL = Nível Derivado sem Efeito
 EINECS = Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
 ES = Cenário de Exposição
 EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos
 EWC = Catálogo Europeu de Resíduos
 GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: 12/16 |
| Versão 8 | Data de lançamento 3 Julho 2024 | Formato Portugal | Idioma PORTUGUÊS | |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | (Portugal) | | |

SECÇÃO 16: Outras informações

IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
 IBC = Recipiente intermediário a granel
 IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
 LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
 MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
 OECD = Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Económica
 PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico
 PNEC = Concentração previsível sem efeito
 REACH = Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos Regulamentados [Regulamentação (EC) No. 1907/2006]
 RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Material Perigoso
 RRN = REACH Número de Registro
 SADT = Temperatura de Decomposição auto-acelerada
 SVHC = Substâncias de Grande Preocupação
 STOT-RE = Toxicidade em órgãos alvos - Exposição Repetida
 STOT-SE = Toxicidade em órgãos alvos - Simples Exposição
 TWA = Média ponderada no tempo
 UN = Nações Unidas
 UVCB = Substância hidrocarbonatada complexa
 VOC = Compostos Orgânicos Voláteis
 mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável
 Varia = pode conter um ou mais dos seguintes 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificação | Justificação |
|-------------------------|-------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Método de cálculo |

| Texto completo das declarações H abreviadas | H | Justificação |
|---|-------|---|
| | H302 | Nocivo por ingestão. |
| | H304 | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. |
| | H311 | Tóxico em contacto com a pele. |
| | H314 | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. |
| | H317 | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
| | H318 | Provoca lesões oculares graves. |
| | H330 | Mortal por inalação. |
| | H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
| | H361f | Suspeito de afectar a fertilidade. |
| | H373 | Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. |
| | H400 | Muito tóxico para os organismos aquáticos. |
| | H410 | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |

| Texto completo das classificações [CLP/GHS] | Classificação | Justificação |
|---|-------------------|--|
| | Acute Tox. 2 | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 2 |
| | Acute Tox. 3 | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 3 |
| | Acute Tox. 4 | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4 |
| | Aquatic Acute 1 | PERIGO (AGUDO) DE CURTO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 1 |
| | Aquatic Chronic 1 | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 1 |
| | Asp. Tox. 1 | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| | Eye Dam. 1 | LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 1 |
| | Repr. 2 | TOXICIDADE REPRODUTIVA - Categoria 2 |
| | Skin Corr. 1B | CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1B |
| | Skin Sens. 1A | SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1A |
| | STOT RE 2 | TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 2 |
| | STOT SE 3 | TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO ÚNICA - Categoria 3 |

História

Data de lançamento/ Data da revisão 03/07/2024.

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: 13/16 |
| Versão 8 | Data de lançamento 3 Julho 2024 | Formato Portugal | Idioma PORTUGUÊS | |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | (Portugal) | | |

SECÇÃO 16: Outras informações

Data da edição anterior 25/08/2023.
Preparado por Product Stewardship

Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Tomaram-se todas as medidas possíveis para garantir que esta folha de dados e as informações de saúde, segurança e ambientais nela contidas sejam exactas na data abaixo indicada. Não se faz nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, sobre a exactidão ou plenitude dos dados e informações contidos nesta folha de dados. Os dados e os conselhos fornecidos aplicam-se sempre que o produto seja vendido para a aplicação ou aplicações referidas. Não deverá utilizar o produto em aplicações, que não sejam as estipuladas, sem consultar alguém da BP Group. O utilizador tem a obrigação de avaliar e utilizar este produto de forma segura e de aderir a todas as leis e regulamentos aplicáveis. O grupo BP não se responsabiliza por nenhuma perda e danos ou lesões que resultem de uma utilização diferente daquela que se indicou em relação a este material, nem por qualquer falta em aderir às recomendações ou por quaisquer perigos inerentes à natureza do material. Os compradores deste produto para fornecimento a terceiros, para utilizar no trabalho, têm a obrigação de adoptar todas as medidas necessárias no sentido de garantir que todas as pessoas que manuseiem ou utilizem este produto tenham acesso às informações contidas nesta folha. A entidade patronal tem o dever de participar ao empregados e outras pessoas que possam ser afectadas por quaisquer dos perigos descritos nesta folha, todas as precauções que devam ser adoptadas. Pode entrar em contacto com o Grupo BP para assegurar-se de que este documento é a última versão disponível. É estritamente proibido efectuar alterações a este documento.

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 | Código do produto | 469697-DE01 | Página: 14/16 |
| Versão 8 | Data de lançamento 3 Julho 2024 | Formato Portugal | Idioma PORTUGUÊS | |
| Data da edição anterior | 25 Agosto 2023. | (Portugal) | | |

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada

Profissional

Identificação da substância ou mistura

| | |
|----------------------|---|
| Definição do produto | Mistura |
| Código | 469697-DE01 |
| Nome do Produto | Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 |

Secção 1: Título

| | |
|--------------------------------------|---|
| Título curto do cenário de exposição | Uso geral de lubrificantes e massas lubrificantes em veículos ou maquinaria. - Profissional |
| Lista de descritores de utilizações | Nome da utilização identificada: Uso geral de lubrificantes e massas lubrificantes em veículos ou maquinaria.-Profissional Categoria de processo: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC20 Sector de utilização final: SU22 Vida útil subsequente relevante para essa utilização: Não. Categoria que libera para o meio ambiente: ERC09a, ERC09b Categoria de libertação para o ambiente específica: ATIEL-ATC SPERC 9.Bp.v1 |

| | |
|--|---|
| Processos e actividades cobertos pelo cenário de exposição | Engloba o uso geral de lubrificantes e massas lubrificantes em veículos ou maquinaria em sistemas fechados. Inclui enchimento e esvaziamento de recipientes, operação de maquinaria fechada (incluindo motores), manutenção associada e actividades de armazenamento. |
|--|---|

Secção 2 Condições operacionais e medidas de gestão de riscos

Secção 2,1 Controlo da exposição dos trabalhadores

Não é apresentado qualquer cenário de exposição, uma vez que o produto não está classificado em termos de efeitos para a Saúde Humana

Cenários contributivos: Condições operacionais e medidas de gestão de riscos

Secção 2.2: Controlo da exposição ambiental

Quantidades utilizadas:

| | |
|--|--------------------|
| Tonelagem da UE de substância determinante de risco por ano: | 5.39 Toneladas/ano |
|--|--------------------|

Frequência e duração da utilização:

| | |
|-----------------|-----|
| Dias de emissão | 365 |
|-----------------|-----|

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos:

| | |
|---|-----|
| Factor de diluição de água doce local | 10 |
| Factor de diluição de água do mar local | 100 |

Outras condições que afetam a exposição ambiental:

Emissões para águas residuais negligenciáveis, pois o processo decorre sem contacto com a água.

| | |
|--|----------|
| Libertação da fração para o ar (após implementação das medidas habituais de gestão de riscos no local) | 1.00E-04 |
|--|----------|

| | |
|--|-------|
| Libertação da fração para o solo do processo (após implementação das medidas habituais de gestão de riscos no local) | 1E-03 |
|--|-------|

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140

Uso geral de lubrificantes e massas lubrificantes em veículos ou maquinaria. - Profissional

Libertação da fração para as águas residuais do processo (após a implementação das medidas habituais de gestão de riscos no local e antes da estação de tratamento de águas residuais):

6.25E-4

Condições e medidas técnicas a nível do processo (fonte) destinadas a impedir libertações e emissões:

As práticas comuns variam entre locais, pelo que foram utilizadas estimativas prudentes da libertação pelo processo.

Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as emissões para o solo:

Evitar a descarga de substância não dissolvida para as águas residuais do local ou a sua recuperação a partir destas. Presume-se que os locais de utilização estejam equipados com separadores de óleo/água e que as águas residuais sejam descarregadas através de estações de tratamento de águas residuais

Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões a partir das instalações:

Não aplicar lamas industriais a solos naturais. As lamas de depuração devem ser incineradas, conservadas ou regeneradas.

Condições e medidas relacionadas com estação de tratamento de águas residuais:

Estimativa da remoção da substância de águas residuais através do tratamento local de resíduos

79

Caudal previsto da estação de tratamento de águas residuais domésticas (m3/d)

2.00E+3

Tonagem máxima permitida no local (M_{Safe}) com base na libertação após remoção total por tratamento das águas residuais conforme o produto:

161.6

Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação:

O tratamento e a eliminação externos dos resíduos devem estar em conformidade com os regulamentos locais e/ou nacionais aplicáveis.

Condições e medidas relacionadas com a recuperação externa de resíduos:

A recuperação e a reciclagem externas dos resíduos devem estar em conformidade com os regulamentos locais e/ou nacionais aplicáveis.

Secção 3: Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Ambiente

Avaliação da exposição (ambiente):

Utilizado o modelo ECETOC TRA (edição de Maio de 2010).

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Trabalhadores

Avaliação da exposição (humana):

Não é apresentado qualquer cenário de exposição, uma vez que o produto não está classificado em termos de efeitos para a Saúde Humana

Secção 4: Guia de orientação para verificar o cumprimento relativamente aos cenários de exposição

Ambiente

A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas especificamente ao local. A ficha informativa SPERC proporciona mais informações sobre escalonamento e tecnologias de controlo. Se o escalonamento revelar uma condição de utilização insegura (ou seja, $QCR > 1$), são necessárias outras MGR ou uma avaliação da segurança química específica do local. Para mais informações consulte www.ATIEL.org/REACH_GES

Saúde

Não é apresentado qualquer cenário de exposição, uma vez que o produto não está classificado em termos de efeitos para a Saúde Humana