

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto Castrol Magnatec 0W-30 C2
Codice Prodotto 470706-BE02
N. Scheda Dati di Sicurezza 470706
Tipo di Prodotto Liquido.

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/della miscela Oli motore.
Per una corretta applicazione leggere la scheda tecnica o consultare un esperto della società.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore Castrol Holdings Europe B.V.,
d'Arcyweg 76, 3198NA
Europoort
Rotterdam

BP Italia S.p.A.
Sede Legale via G.De Castilia 23
20124 Milano (Mi), Italia

+39 (0)800 906347
Indirizzo e-mail MSDSadvice@bp.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

Elenco numeri telefonici dei centri antiveneno (CAV)

1. CAV, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli – Tel: 081-5453333;
2. CAV, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze – Tel: 055-7947819;
3. CAV, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia – Tel: 0382-24444;
4. CAV, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano -Tel: 02-66101029;
5. CAV, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo- Tel: 800883300;
6. CAV "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma – Tel: 06-49978000;
7. CAV del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma- Tel: 06-3054343;
8. CAV, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia- Tel: 800183459;
9. CAV, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma – Tel: 06 68593726;
10. CAV dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona -Tel: 800011858.

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto Miscela

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Non classificato.

Vedere le sezioni 11 e 12 per maggiori informazioni sugli effetti sulla salute e sui sintomi nonché sui rischi ambientali.

Nome prodotto Castrol Magnatec 0W-30 C2

Codice Prodotto 470706-BE02

Pagina: 1/22

Versione 5.01

Data di edizione 8 Ottobre 2025

Formato Italia

Lingua ITALIANO

Data dell'edizione precedente 21 Agosto 2025.

(Italy)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.2 Elementi dell'etichetta

Avvertenza	Nessuna avvertenza.
Indicazioni di pericolo	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Consigli di prudenza	
Prevenzione	Non applicabile.
Reazione	Non applicabile.
Conservazione	Non applicabile.
Smaltimento	Non applicabile.
Ingredienti pericolosi	Non applicabile.
Elementi supplementari dell'etichetta	Contiene C14-16-18 Alchilfenolo. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi	Non applicabile.
---	------------------

Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini	Non applicabile.
Avvertimento tattile di pericolo	Non applicabile.

2.3 Altri pericoli

Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII	Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.
Il prodotto soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006.	☒ Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina.
Altri pericoli non menzionati nella classificazione	Sgrassante cutaneo. OLI MOTORE USATI Oli motore usati possono contenere componenti pericolosi, con un rischio potenziale di cancro della pelle. Esaminare la sezione "Informazione sulla tossicità - pelle" della presente scheda di sicurezza.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Definizione del prodotto	Miscela
--------------------------	---------

Olio base altamente raffinato (IP 346 estratto DMSO < 3%). Additivi formulati dalla societa.

Nome del prodotto/ingrediente	Identificatori	%	Classificazione	Conc. specifica limiti, fattori M e ATE	Tipo
distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating'	REACH #: 01-2119484627-25 CE: 265-157-1 Numero CAS: 64742-54-7 Indice: 649-467-00-8	≥50 - ≤75	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
1-decene, omopolimero, idrogenato	REACH #: 01-2119486452-34 CE: 500-183-1	≤5	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]

Nome prodotto	Castrol Magnatec 0W-30 C2	Codice Prodotto	470706-BE02	Pagina:	2/22
Versione	5.01	Data di edizione	8 Ottobre 2025	Formato	Italia
Data dell'edizione precedente	21 Agosto 2025.		(Italy)	Lingua	ITALIANO

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Numero CAS: 68037-01-4				
	REACH #:	≤5	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
	01-2119486452-34				
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	CE: 500-393-3				
	Numero CAS: 157707-86-3				
	REACH #:	≤5	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	01-2119493949-12				
	CE: 500-393-3				
	Numero CAS: 157707-86-3				
Distillati (petrolio), paraffinici leggeri da idrotattamento	REACH #:	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
	01-2119471299-27				
	CE: 265-169-7				
Distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	Numero CAS: 64742-65-0				
	Indice: 649-474-00-6				
	REACH #:	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
C14-16-18 Alchilfenolo	01-2119487077-29				
	CE: 265-158-7				
	Numero CAS: 64742-55-8				
	Indice: 649-468-00-3				
	REACH #:	≤3	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
	01-2119480132-48				
	CE: 265-159-2				
	Numero CAS: 64742-56-9				
	Indice: 649-469-00-9				
	REACH #:	≤0.3	Skin Sens. 1B, H317	-	[1]
	01-2119498288-19		STOT RE 2, H373		
	CE: 931-468-2				
	Numero CAS: -				

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente
I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi	In caso di contatto, irrigare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per almeno 15 minuti. Tenere le palpebre lontano dai bulbi oculari per garantire un lavaggio efficace. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico.
Contatto con la pelle	Lavare abbondantemente con acqua e sapone o usare un efficace detergente cutaneo. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle. Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione.
Per inalazione	Se inalato, portarsi all'aria aperta. In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Ingestione	Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
Protezione dei soccorritori	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

Effetti potenziali acuti sulla salute

Per inalazione	L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati.
Ingestione	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con la pelle	Sgrassante cutaneo. Può provocare secchezza e irritazione della pelle.

Nome prodotto	Castrol Magnatec 0W-30 C2	Codice Prodotto	470706-BE02	Pagina:	3/22
Versione	5.01	Data di edizione	8 Ottobre 2025	Formato	Italia
					Lingua ITALIANO
Data dell'edizione precedente	21 Agosto 2025.		(Italy)		

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi  Provoca gravi lesioni oculari.

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Per inalazione La sovraesposizione all'inalazione di gocce sostenute nell'aria o di aerosol può provocare irritazione delle vie respiratorie.

Ingestione L'ingestione di grosse quantità può causare nausea e diarrea.

Contatto con la pelle Un contatto prolungato o ripetuto con la cute potrebbe sgrassare eccessivamente la pelle e causare irritazioni e/o dermatiti.

Contatto con gli occhi Potenziale rischio di bruciore o rossore passeggero in caso di contatto accidentale con gli occhi.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico Il trattamento dovrebbe essere in generale sintomatico e diretto all'eliminazione dei disturbi. In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei In caso di incendio, utilizzare spray oppure estintori a base di schiuma, sostanze chimiche anidre o diossido di carbonio.

Mezzi di estinzione non idonei Non utilizzare acqua a getto pieno. L'uso di un getto d'acqua può favorire la diffusione del fuoco a causa dello spargimento del prodotto in fiamme.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore.

Prodotti di combustione pericolosi I prodotti della combustione possono contenere le seguenti sostanze:
ossidi di carbonio (CO, CO₂)
ossidi di azoto (NO, NO₂, ecc.)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali precauzioni per i vigili del fuoco Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio.

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Il pavimento può essere scivoloso; prestare attenzione a non cadere. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

Per chi interviene direttamente Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccola fuoriuscita Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Assorbire con un materiale inerte e mettere il prodotto versato in un apposito contenitore di recupero. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Nome prodotto Castrol Magnatec 0W-30 C2

Codice Prodotto 470706-BE02

Pagina: 4/22

Versione 5.01 **Data di edizione** 8 Ottobre 2025

Formato Italia

Lingua ITALIANO

Data dell'edizione precedente 21 Agosto 2025.

(Italy)

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

Versamento grande

Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Circondare e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
Vedere la sezione 5 per le misure antincendio.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Vedere la Sezione 12 per le precauzioni ambientali.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure protettive

Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro

E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Lavarsi accuratamente dopo aver toccato il prodotto. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare secondo la normativa locale. Immagazzinare in una zona asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da materiali incompatibili (vedi la sezione 10). Conservare lontano dal calore e dalla luce diretta del sole. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Conservare ed usare solo in equipaggiamenti o contenitori progettati appositamente per questo prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta.

Non idoneo

Esposizione prolungata alla temperatura elevata

7.3 Usi finali particolari

Avvertenze

Vedere la sezione 1.2 e gli Scenari di esposizione nell'allegato, se applicabile.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore del limite di esposizione noto.

Qualora limiti di esposizione specifici per alcuni componenti fossero inclusi in questa sezione, si noti che nella nebbia, nel vapore o nella polvere formati possono essere presenti altri componenti. Per questo motivo i limiti di esposizione specifici potrebbero non essere validi per il prodotto e vengono forniti soltanto a scopo di guida.

Procedure di monitoraggio consigliate

Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

Indici di esposizione biologica

Nome del prodotto/ingrediente

Indici di esposizione

Non sono noti indici di esposizione.

DNEL/DMEL

Non disponibile.

PNEC

Non disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Nome prodotto	Castrol Magnatec 0W-30 C2	Codice Prodotto	470706-BE02	Pagina:	5/22
Versione	5.01	Data di edizione	8 Ottobre 2025	Formato Italia	Lingua ITALIANO
Data dell'edizione precedente	21 Agosto 2025.		(Italy)		

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Controlli tecnici idonei

Assicurare la ventilazione dei gas di scarico o altri strumenti di controllo per mantenere le relative concentrazioni aerogene al di sotto dei rispettivi limiti di esposizione professionale. Le attività che prevedono l'uso di sostanze chimiche devono essere valutate in merito ai rischi per la salute, per assicurare un controllo adeguato dell'esposizione. L'uso dei dispositivi di protezione personale deve essere considerato soltanto dopo avere valutato opportunamente le altre misure di controllo (ad es. controlli ingegneristici). Il dispositivo di protezione individuale deve essere conforme agli standard appropriati, idoneo all'uso specifico, mantenuto in buono stato e sottoposto alla corretta manutenzione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo di protezione individuale per consigli sulla scelta e sugli standard appropriati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ente nazionale per le norme. La scelta definitiva del dispositivo per la protezione individuale dipende dalla valutazione dei rischi. È importante assicurarsi che tutti i componenti del dispositivo per la protezione individuale siano compatibili.

Misure di protezione individuale

Misure igieniche

Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. La scelta della protezione respiratoria corretta dipende dalle sostanze chimiche utilizzate, le condizioni di lavoro e d'impiego e lo stato dei dispositivi di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione respiratoria devono pertanto essere scelti in seguito a consultazione con la ditta fornitrice/produttrice e in base ad una valutazione completa delle condizioni di lavoro.

Protezione degli occhi/del volto

Occhiali protettivi con protezioni laterali.

Protezione della pelle

Protezione delle mani

Informazioni generali:

Poiché gli ambienti di lavoro e le procedure di gestione delle sostanze chimiche variano, è necessario elaborare procedure di sicurezza per ogni applicazione prevista. La scelta della corretta tipologia di guanti di protezione dipende dalle sostanze chimiche da maneggiare e dalle condizioni di lavoro e di utilizzo. Nella maggior parte dei casi i guanti offrono protezione per una durata limitata e devono quindi essere sostituiti (anche i guanti con maggiore resistenza alle sostanze chimiche si degradano dopo ripetute esposizioni).

Per la scelta dei guanti è necessario consultare il fornitore / produttore e tenere conto della valutazione completa delle condizioni di impiego.

Raccomandati: guanti in nitrile.

Tempo di penetrazione:

I dati relativi al tempo di permeazione sono ottenuti dai produttori di guanti nelle condizioni delle prove di laboratorio e indicano per quanto tempo un guanto può offrire un'efficace resistenza alla permeazione. Quando si seguono le raccomandazioni relative al tempo di permeazione è importante tenere conto delle condizioni effettive del luogo di lavoro. Consultare sempre il fornitore di guanti per le informazioni tecniche aggiornate sui tempi di permeazione per il tipo di guanti consigliato.

Per la scelta dei guanti consigliamo quanto segue:

Contatto continuo:

Guanti con tempo di permeazione minimo di 240 minuti o >480 minuti qualora sia possibile reperire guanti idonei.

Se non sono disponibili guanti idonei che offrano tale livello di protezione, è accettabile utilizzare guanti con tempi di permeazione inferiori purché vengano stabiliti e osservati regimi di manutenzione e sostituzione dei guanti.

Protezione immediata / dagli spruzzi:

Tempi di permeazione consigliati analoghi a quelli indicati sopra.

Riconoscendo la non immediata disponibilità di guanti idonei che offrano tale livello di protezione, è accettabile utilizzare guanti con tempi di permeazione inferiori. Pertanto è necessario stabilire e osservare regimi di manutenzione e sostituzione appropriati.

Spessore dei guanti:

Per applicazioni generali, raccomandiamo l'uso di guanti con spessore tipicamente superiore a 0,35 mm.

Nome prodotto Castrol Magnatec 0W-30 C2

Codice Prodotto 470706-BE02

Pagina: 6/22

Versione 5.01

Data di edizione 8 Ottobre 2025

Formato Italia

Lingua ITALIANO

Data dell'edizione precedente

21 Agosto 2025.

(Italy)

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

È importante sottolineare che lo spessore dei guanti non è necessariamente un'indicazione attendibile della resistenza dei guanti ad una particolare sostanza chimica, in quanto la resistenza alla permeazione dipende dall'esatta composizione del materiale dei guanti. La scelta dei guanti deve pertanto essere basata anche sul tipo di attività e sulla conoscenza dei tempi di permeazione. Inoltre lo spessore dei guanti può variare in base al produttore, al tipo e al modello di guanti. Pertanto è necessario prendere in considerazione i dati tecnici del produttore per assicurarsi di scegliere il tipo di guanti più adatto all'attività svolta.

Nota: potrebbero essere necessari guanti di diverso spessore in base all'attività svolta. Ad esempio:

- Per un maggiore livello di destrezza si sceglieranno guanti con uno spessore inferiore (fino a 0,1 mm o minore). Tuttavia questi guanti offrono protezione per una durata limitata e normalmente devono essere sostituiti dopo ogni uso.
- Si useranno guanti con uno spessore maggiore (fino a 3 mm o maggiore) quando vi è un rischio meccanico (oltre che chimico) cioè laddove sussiste il potenziale rischio di abrasione o perforazione.

Pelle e corpo

L'uso di indumenti protettivi è di buona prassi. I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto. Le tute in cotone o poliestere e cotone proteggono soltanto da una contaminazione superficiale leggera che non penetri nella cute. Le tute devono essere lavate regolarmente. Quando il rischio di esposizione è elevato (ad es. durante la pulizia di versamenti o se vi è il rischio di spruzzi), è indispensabile indossare grembiuli resistenti agli agenti chimici e/o tute complete e stivali impermeabili agli agenti chimici.

Fare riferimento alle norme:

Protezione respiratoria: EN 529
Guanti: EN 420, EN 374
Protezione degli occhi: EN 166
Maschera di filtraggio per metà viso: EN 149
Maschera di filtraggio per metà viso con valvola: EN 405
Maschera per metà viso: EN 140 più filtro
Maschera completa: EN 136 più filtro
Filtri antiparticolato: EN 143
Filtri antigas/combinati: EN 14387

Controlli dell'esposizione ambientale

Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido.
Colore	Ambrato. [Pallido]
Odore	Non aromatizzato
Soglia olfattiva	Non disponibile.
Punto di fusione/punto di congelamento	Non disponibile.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Non disponibile.
Inflammabilità	Non disponibile.
Limite inferiore e superiore di esplosività	Non disponibile.
Punto di infiammabilità	Vaso chiuso: 195°C (383°F) [Pensky-Martens ASTM D 93]

Nome prodotto	Castrol Magnatec 0W-30 C2	Codice Prodotto	470706-BE02	Pagina:	7/22
Versione	5.01	Data di edizione	8 Ottobre 2025	Formato Italia	Lingua ITALIANO
Data dell'edizione precedente	21 Agosto 2025.		(Italy)		

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Temperatura di autoaccensione	Denominazione componente	°C	°F	Metodo
	Decene, omopolimero idrogenato e 1-decene, oligomeri idrogenati	343 a 369	649.4 a 696.2	ASTM D 2159
	1-decene, omopolimero, idrogenato	343 a 369	649.4 a 696.2	ASTM D 2159
	1-decene, omopolimero, idrogenato	343 a 369	649.4 a 696.2	ASTM D 2159
	1-decene, omopolimero idrogenato e 1-decene, oligomeri idrogenati	343 a 369	649.4 a 696.2	ASTM D 2159
	bis(nonilfenil)ammina	440	824	EU A.15

Temperatura di decomposizione
pH
Viscosità cinematica
Solubilità

Non disponibile.

Non applicabile.

Cinematico: 50.1 mm²/s (50.1 cSt) a 40°C
Cinematico: 9.45 a 12.4 mm²/s (9.45 a 12.4 cSt) a 100°C

Mezzo	Risultato
acqua	Non solubile

Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (Log Valore)

Non applicabile.

Tensione di vapore	Denominazione componente	Pressione di vapore a 20 °C			Pressione di vapore a 50 °C		
		mm Hg	kPa	Metodo	mm Hg	kPa	Metodo
	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating'	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			
	distillati (petrolio), paraffinici pesanti 'hydrotreating'	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			
	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			
	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri da idrotattamento	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			
	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			

Densità e/o Densità relativa
Densità relativa dei vapori
Caratteristiche delle particelle
Dimensione mediana delle particelle
9.2 Altre informazioni
Velocità di evaporazione
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti
Punto di scorrimento

<1000 kg/m³ (<1 g/cm³) a 15°C

Non disponibile.

Non applicabile.

Non disponibile.

Non disponibile.

Non disponibile.

-48 °C

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Dati di prova specifici per questo prodotto non disponibili. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Condizioni da evitare e Materiali incompatibili.

10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.3 Possibilità di reazioni pericolose	Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. In condizioni normali di immagazzinamento e uso, non occorrerà nessuna polimerizzazione pericolosa.
10.4 Condizioni da evitare	Evitare anche tutte le possibili fonti di combustione (scintille o fiamme).
10.5 Materiali incompatibili	Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali: materiali ossidanti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi	In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato
 distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	Ratto - Per via orale - DL50 >5000 mg/kg OECD 401 Coniglio - Per via cutanea - DL50 >5000 mg/kg OECD 402 Ratto - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie >5 mg/l [4 ore] OECD 403
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	Ratto - Per via orale - DL50 >5000 mg/kg OECD 423 Ratto - Per via cutanea - DL50 >2000 mg/kg OECD 402 Ratto - Per inalazione - DL50 Polveri e nebbie >5.2 mg/l [4 ore] OECD 403
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Ratto - Per via orale - DL50 >5000 mg/kg OECD 423 Ratto - Per via cutanea - DL50 >2000 mg/kg OECD 402 Ratto - Per inalazione - DL50 Polveri e nebbie >5.2 mg/l [4 ore] OECD 403
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Ratto - Per via orale - DL50 >5000 mg/kg OECD 423 Ratto - Per via cutanea - DL50 >2000 mg/kg OECD 402 Ratto - Per inalazione - DL50 Polveri e nebbie >5.2 mg/l [4 ore] OECD 403
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	Ratto - Per via orale - DL50 >5000 mg/kg OECD 401

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	Ratto - Per via cutanea - DL50 >2000 mg/kg OECD 402
	Ratto - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie >5.53 mg/l [4 ore] OECD 403
	Ratto - Per via orale - DL50 >5000 mg/kg OECD 401
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	Coniglio - Per via cutanea - DL50 >5000 mg/kg OECD 402
	Ratto - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie >5.53 mg/l [4 ore] OECD 403
	Ratto - Per via orale - DL50 >5000 mg/kg OECD 401
	Coniglio - Per via cutanea - DL50 >5000 mg/kg OECD 402
	Ratto - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie >2.18 mg/l [4 ore] OECD 403

Stime di tossicità acuta

N/A

Corrosione/irritazione della pelle

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato
distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	Coniglio - Pelle - Leggermente irritante OECD 404
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	Coniglio - Pelle - Non irritante per la pelle. OECD 404
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Coniglio - Pelle - Non irritante per la pelle. OECD 404
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Coniglio - Pelle - Non irritante per la pelle. OECD 404
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	Coniglio - Pelle - Non irritante per la pelle.
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	Coniglio - Pelle - Non irritante per la pelle.
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	Coniglio - Pelle - Non irritante per la pelle.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato
-------------------------------	-----------

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	Coniglio - Occhi - Non irritante per gli occhi. OECD 405
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	Coniglio - Occhi - Non irritante per gli occhi. OECD 405
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Coniglio - Occhi - Non irritante per gli occhi. OECD 405
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Coniglio - Occhi - Non irritante per gli occhi. OECD 405
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	Coniglio - Occhi - Non irritante per gli occhi. OECD 405
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	Coniglio - Occhi - Non irritante per gli occhi. OECD 405
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	Coniglio - Occhi - Non irritante per gli occhi. OECD 405

Corrosione/irritazione delle vie respiratorie

Non disponibile.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato
distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	Porcellino d'India - pelle OECD 406 Risultato: Non provoca sensibilizzazione
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	Porcellino d'India - pelle OECD 406 Risultato: Non provoca sensibilizzazione
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Porcellino d'India - pelle OECD 406 Risultato: Non provoca sensibilizzazione
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Porcellino d'India - pelle OECD 406 Risultato: Non provoca sensibilizzazione
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	Porcellino d'India - pelle OECD 406 Risultato: Non provoca sensibilizzazione
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	Porcellino d'India - pelle OECD 406 Risultato: Non provoca sensibilizzazione
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	Porcellino d'India - pelle OECD 406 Risultato: Non provoca sensibilizzazione

Mutagenicit  delle cellule germinali

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato
-------------------------------	-----------

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	In vitro - Batteri Test di Mutazione Inversa Batterica <u>Risultato:</u> Negativo In vitro - Mammifero - specie non specificata Test in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi <u>Risultato:</u> Negativo In vivo - Mammifero - specie non specificata Test del micronucleo eritrocitario dei mammiferi <u>Risultato:</u> Negativo In vitro - Mammifero - specie non specificata Test in vitro di mutazione genica su cellule di mammifero <u>Risultato:</u> Negativo
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	In vitro - Batteri OECD [Test di Mutazione Inversa Batterica] <u>Risultato:</u> Negativo In vitro - Mammifero - specie non specificata OECD [Test in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi] <u>Risultato:</u> Negativo In vivo - Mammifero - specie non specificata OECD [Test del micronucleo eritrocitario dei mammiferi] <u>Risultato:</u> Negativo
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	In vitro - Batteri OECD [Test di Mutazione Inversa Batterica] <u>Risultato:</u> Negativo In vitro - Mammifero - specie non specificata OECD [Test in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi] <u>Risultato:</u> Negativo In vivo - Mammifero - specie non specificata OECD [Test del micronucleo eritrocitario dei mammiferi] <u>Risultato:</u> Negativo
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	In vitro - Batteri OECD [Test di Mutazione Inversa Batterica] <u>Risultato:</u> Negativo In vitro - Mammifero - specie non specificata OECD [Test in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi] <u>Risultato:</u> Negativo In vivo - Mammifero - specie non specificata OECD [Test del micronucleo eritrocitario dei mammiferi] <u>Risultato:</u> Negativo
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	In vitro - Batteri OECD [Test di Mutazione Inversa Batterica] <u>Risultato:</u> Negativo In vitro - Mammifero - specie non specificata OECD [Test in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi] <u>Risultato:</u> Negativo
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	In vitro - Batteri OECD [Test di Mutazione Inversa Batterica] <u>Risultato:</u> Negativo In vitro - Mammifero - specie non specificata OECD [Test in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi] <u>Risultato:</u> Negativo
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con	In vitro - Batteri

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

solvente	OECD [Test di Mutazione Inversa Batterica] <u>Risultato</u> : Negativo
	In vitro - Mammifero - specie non specificata Test in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi <u>Risultato</u> : Negativo

Cancerogenicit 

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato
 distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	Topo - Per via cutanea - Non specificato OECD 451 <u>Risultato</u> : Negativo
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	Topo - Per via cutanea - Non specificato OECD 451 <u>Risultato</u> : Negativo

Tossicit  per la riproduzione

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato
 distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	Ratto - Per via orale OECD 421 <u>Tossicit� materna</u> : Negativo <u>Effetti sulla fertilit�</u> : Negativo <u>Inerente allo sviluppo</u> : Negativo
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	Ratto - Per via orale OECD 415 <u>Tossicit� materna</u> : Negativo <u>Effetti sulla fertilit�</u> : Negativo <u>Inerente allo sviluppo</u> : Negativo
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Ratto - Per via orale OECD 415 <u>Tossicit� materna</u> : Negativo <u>Effetti sulla fertilit�</u> : Negativo <u>Inerente allo sviluppo</u> : Negativo
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Ratto - Per via orale OECD 415 <u>Tossicit� materna</u> : Negativo <u>Effetti sulla fertilit�</u> : Negativo <u>Inerente allo sviluppo</u> : Negativo
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	Ratto - Per via orale OECD 421 <u>Tossicit� materna</u> : Negativo <u>Effetti sulla fertilit�</u> : Negativo <u>Inerente allo sviluppo</u> : Negativo
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	Ratto - Per via orale OECD 421 <u>Tossicit� materna</u> : Negativo <u>Effetti sulla fertilit�</u> : Negativo <u>Inerente allo sviluppo</u> : Negativo
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	Ratto - Per via orale OECD 421 <u>Tossicit� materna</u> : Negativo <u>Effetti sulla fertilit�</u> : Negativo <u>Inerente allo sviluppo</u> : Negativo

Tossicit  specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Nome prodotto		Castrol Magnatec 0W-30 C2		Codice Prodotto	470706-BE02	Pagina: 13/22	
Versione	5.01	Data di edizione	8 Ottobre 2025	Formato	Italia	Lingua	ITALIANO
Data dell'edizione precedente			21 Agosto 2025.		(Italy)		

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato
14-16-18 Alchilfenolo	STOT RE 2, H373

Pericolo in caso di aspirazione

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato
distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1

Informazioni sulle vie probabili di esposizione Canali di ingresso previsti: Per via orale, Per via cutanea, Per inalazione, Occhi.

Effetti potenziali acuti sulla salute

Per inalazione	L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati.
Ingestione	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Contatto con la pelle	Sgrassante cutaneo. Può provocare secchezza e irritazione della pelle.
Contatto con gli occhi	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Per inalazione	Nessun dato specifico.
Ingestione	Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle	I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: irritazione secchezza screpolature
Contatto con gli occhi	Nessun dato specifico.

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Per inalazione	La sovraesposizione all'inalazione di gocce sostenute nell'aria o di aerosol può provocare irritazione delle vie respiratorie.
Ingestione	L'ingestione di grosse quantità può causare nausea e diarrea.
Contatto con la pelle	Un contatto prolungato o ripetuto con la cute potrebbe sgrassare eccessivamente la pelle e causare irritazioni e/o dermatiti.
Contatto con gli occhi	Potenziale rischio di bruciore o rossore passeggero in caso di contatto accidentale con gli occhi.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Non disponibile.	
Conclusione/Riepilogo [Prodotto] Generali	Non disponibile.
Cancerogenicità	OLI MOTORE USATI I residui della combustione interna dei motori contaminano gli oli durante il funzionamento del motore. Gli oli motore usati possono causare il cancro della pelle, specialmente se il contatto frequente o prolungato è accompagnato da livelli molto bassi di igiene personale. Un contatto frequente o prolungato con tutti i tipi e marche di olio motore deve essere assolutamente evitato. Viene inoltre raccomandato il mantenimento di condizioni soddisfacenti dell'igiene personale.
Mutagenicità	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sullo sviluppo	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Nome prodotto	Castrol Magnatec 0W-30 C2	Codice Prodotto	470706-BE02	Pagina:	14/22
Versione	5.01	Data di edizione	8 Ottobre 2025	Formato Italia	Lingua ITALIANO
Data dell'edizione precedente	21 Agosto 2025.		(Italy)		

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Conclusione/Riepilogo
[Prodotto]

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina.

11.2.2 Altre informazioni

Non disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Nome del prodotto/ingrediente

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti
"hydrotreating"

Risultato

Acuto - EL50

OECD 201
Alghe
>100 mg/l [72 ore]

Acuto - EL50

OECD 202
Dafnia
>10000 mg/l [48 ore]

Acuto - LL50

OECD 203
Pesce
>100 mg/l [96 ore]

Cronico - NOEL

OECD 201
Alghe
≥100 mg/l [72 ore]

Cronico - NOEL

OECD 211
Dafnia
10 mg/l [21 giorni]

Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated

Acuto - EL50

Equivalente a OECD 201
Alghe
>1000 mg/l [72 ore]

Acuto - EL50

OECD 202
Dafnia
>1000 mg/l [48 ore]

Cronico - NOELR

OECD 211
Dafnia
125 mg/l [21 giorni]

Acuto - LL50

OECD 203
Pesce
>1000 mg/l [96 ore]

Dec-1-ene, trimeri, idrogenato

Acuto - EL50

Equivalente a OECD 201
Alghe
>1000 mg/l [72 ore]

Acuto - EL50

OECD 202
Dafnia
>1000 mg/l [48 ore]

Cronico - NOELR

OECD 211
Dafnia

Nome prodotto Castrol Magnatec 0W-30 C2

Codice Prodotto 470706-BE02

Pagina: 15/22

Versione 5.01 Data di edizione 8 Ottobre 2025

Formato Italia

Lingua ITALIANO

Data dell'edizione precedente 21 Agosto 2025.

(Italy)

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

	125 mg/l [21 giorni]
	Acuto - LL50 OECD 203 Pesce >1000 mg/l [96 ore]
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	Acuto - EL50 OECD 201 Alghe >1000 mg/l [72 ore]
	Acuto - EL50 OECD 202 Dafnia >1000 mg/l [48 ore]
	Cronico - NOELR OECD 211 Dafnia 125 mg/l [21 giorni]
	Acuto - LL50 OECD 203 Pesce >1000 mg/l [96 ore]
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	Acuto - EL50 OECD 201 Alghe >100 mg/l [72 ore]
	Acuto - EL50 OECD 202 Dafnia >10000 mg/l [48 ore]
	Acuto - LL50 OECD 203 Pesce >100 mg/l [96 ore]
	Cronico - NOEL OECD 201 Alghe ≥100 mg/l [72 ore]
	Cronico - NOEL OECD 211 Dafnia 10 mg/l [21 giorni]
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	Acuto - EL50 OECD 201 Alghe >100 mg/l [72 ore]
	Acuto - EL50 OECD 202 Dafnia >10000 mg/l [48 ore]
	Acuto - LL50 OECD 203 Pesce >100 mg/l [96 ore]
	Cronico - NOEL OECD 201

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

	Alghe ≥100 mg/l [72 ore]
	Cronico - NOEL OECD 211 Dafnia 10 mg/l [21 giorni]
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	Acuto - EL50 OECD 201 Alghe >100 mg/l [72 ore]
	Acuto - EL50 OECD 202 Dafnia >10000 mg/l [48 ore]
	Acuto - LL50 OECD 203 Pesce >100 mg/l [96 ore]
	Cronico - NOEL OECD 201 Alghe ≥100 mg/l [72 ore]
	Cronico - NOEL OECD 211 Dafnia 10 mg/l [21 giorni]

Pericoli per l'ambiente Non classificato come pericoloso

12.2 Persistenza e degradabilità

Non si prevede che sia rapidamente degradabile.

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato
distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	OECD 301F 31% [28 giorni] - Non facilmente
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	OECD 301F 31% [28 giorni] - Non facilmente
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	OECD 301F 31% [28 giorni] - Non facilmente
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	OECD 301F 31% [28 giorni] - Non facilmente

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non è previsto il bioaccumulo di questo prodotto nell'ambiente attraverso la catena alimentare.

Nome del prodotto/ingrediente	LogP _{ow}	BCF	Potenziale
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	>10	-	Alta
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	>6.5	-	Alta
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	>10	-	Alta

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua

Non disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Risultati della valutazione PMT e vPvM

Nome del prodotto/ ingrediente	PMT	P	M	T	vPvM	vP	vM
Distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	No	No	No	No	No	No	No
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	No	No	No	No	No	No	No
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	No	No	No	No	No	No	No
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	No	No	No	No	No	No	No
C14-16-18 Alchilfenolo	No	No	No	No	No	No	No

Mobilità I versamenti possono penetrare nel terreno provocando l'inquinamento delle falde acquifere.

Conclusione/Riepilogo Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato PMT o vPvM.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Regolamento (CE) n. 1907/2006 [REACH]

Nome del prodotto/ ingrediente	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
Distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	No	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A
C14-16-18 Alchilfenolo	N/A	N/A	N/A	Sì	N/A	N/A	N/A

Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Nome del prodotto/ ingrediente	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
Distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"	No	No	No	No	No	No	No
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	No	No	No	No	No	No	No
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	No	No	No	No	No	No	No
Dec-1-ene, trimeri, idrogenato	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), paraffinici leggeri di "hydrotreating"	No	No	No	No	No	No	No
distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	No	No	No	No	No	No	No
C14-16-18 Alchilfenolo	No	No	No	No	No	No	No

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Conclusione/Riepilogo Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato PBT o vPvB.
12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino	
Conclusione/Riepilogo [Prodotto]	Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina.
Altre informazioni ecologiche	Le fuoriuscite di prodotto formano uno strato sulla superficie dell'acqua causando un danno fisico agli organismi, alterando l'ossigenazione.
12.7 Altri effetti avversi	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti					
Prodotto					
Metodi di smaltimento	Se possibile, effettuare il riciclo del prodotto. L'eliminazione di grandi quantità dovrebbe essere effettuata da personale specializzato autorizzato.				
Rifiuti Pericolosi	Sì.				
European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)					
<table><tr><th>Codice rifiuto</th><th>Designazione rifiuti</th></tr><tr><td>13 02 05*</td><td>oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati</td></tr></table>	Codice rifiuto	Designazione rifiuti	13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
Codice rifiuto	Designazione rifiuti				
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati				
L'utilizzo per destinazioni d'uso diverse da quelle previste può richiedere l'indicazione di un codice di smaltimento rifiuti alternativo da parte dell'utente finale					
Imballo					
Metodi di smaltimento	Se possibile, effettuare il riciclo del prodotto. L'eliminazione di grandi quantità dovrebbe essere effettuata da personale specializzato autorizzato.				
Precauzioni speciali	Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.				
Riferimenti	Commissione 2014/955/UE Direttiva 2008/98/CE				

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Numero ONU o numero ID	Non regolamentato.	Non regolamentato.	Non regolamentato.	Non regolamentato.
14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto	-	-	-	-
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	-	-	-	-
14.4 Gruppo d'imballaggio	-	-	-	-
14.5 Pericoli per l'ambiente	No.	No.	No.	No.
Informazioni supplementari	-	-	-	-

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non disponibile.
--	------------------

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non disponibile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

[Regolamento UE \(CE\) n. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione](#)

[Allegato XIV](#)

Nessuno dei componenti è elencato.

[Sostanze estremamente preoccupanti](#)

Nessuno dei componenti è elencato.

[Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi](#)

Nome del prodotto/ingrediente	%	Designazione [Uso]
toluene	<0.01	48
metanolo	<0.0001	69

[Etichettatura](#)

Non applicabile.

[Altre Regolamentazioni](#)

[Stato REACH](#)

La società indicata nella sezione 1 vende questo prodotto nell'UE in conformità ai requisiti attuali del progetto REACH.

[Inventario Stati Uniti \(TSCA, Toxic Substances Control Act, sezione 8b\)](#)

Tutti i componenti sono attivi o esenti.

[Inventario Australia \(AIRC\)](#)

Tutti i componenti sono elencati o esenti.

[Inventario canadese](#)

Tutti i componenti sono elencati o esenti.

[Inventario cinese \(Inventario delle sostanze chimiche per la Cina\)](#)

Almeno un componente non è elencato.

[Inventario giapponese \(CSCL\)](#)

Tutti i componenti sono elencati o esenti.

[Inventario coreano \(KECI, Elenco di sostanze della Corea\)](#)

Tutti i componenti sono elencati o esenti.

[Inventario nelle Filippine \(PICCS, Elenco delle sostanze chimiche per le Filippine\)](#)

Almeno un componente non è elencato.

[Inventario delle sostanze chimiche di Taiwan \(TCSI\)](#)

Tutti i componenti sono elencati o esenti.

[Precursori di esplosivi](#)

Non applicabile.

[Sostanze dannose per lo strato di ozono \(UE 2024/590\)](#)

Non nell'elenco.

[Previa assenso informativo \(PIC - Prior Inform Consent\) \(649/2012/UE\)](#)

Non nell'elenco.

[agli inquinanti organici persistenti](#)

Non nell'elenco.

[UE - Direttiva quadro sulle acque - Sostanze prioritarie](#)

Nessuno dei componenti è elencato.

[Direttiva Seveso](#)

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

Nome prodotto Castrol Magnatec 0W-30 C2

Codice Prodotto 470706-BE02

Pagina: 20/22

Versione 5.01

Data di edizione 8 Ottobre 2025

Formato Italia

Lingua ITALIANO

Data dell'edizione precedente

21 Agosto 2025.

(Italy)

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.2 Valutazione della sicurezza chimica	È stata svolta una valutazione della sicurezza chimica per una o più sostanze di questa miscela. Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica sulla miscela in sé.
--	--

SEZIONE 16: altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi	ADN = Norme Europee relative al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Vie Navigabili Interne ADR = Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada ATE = Stima della Tossicità Acuta BCF = Fattore di Bioconcentrazione CAS = Chemical Abstracts Service CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008] CSA = Valutazione sulla Sicurezza Chimica CSR = Relazione sulla Sicurezza Chimica DMEL = Livello derivato con effetti minimi DNEL = Livello derivato senza effetto EINECS = Inventario Europeo delle Sostanze chimiche Esistenti a carattere Commerciale ES = Scenario di Esposizione Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP CER = Catalogo Europeo dei Rifiuti GHS = Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche IATA = Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo IBC = Contenitori Bulk IMDG = Trasporto Marittimo Internazionale di Merci Pericolose Log Kow = log del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua MARPOL = Convenzione Internazionale del 1973 per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle Navi e il relativo protocollo del 1978 OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico PNEC = Concentrazione Prevedibile Privata di Effetti REACH = Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche [Regolamento (CE) n. 1907/2006] RID = I Regolamenti concernente il Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Ferrovia RRN = Numero REACH di Registrazione SADT = Temperatura di Decomposizione Autoaccelerata SVHC = Sostanze Molto Pericolose STOT -RE = Tossicità Specifica per Organi Bersaglio - Esposizione Ripetuta STOT-SE = Tossicità Specifica per Organi Bersaglio - Esposizione Singola TWA = Media ponderata nel tempo ONU = Organizzazione delle Nazioni Unite UVCB = Sostanza idrocarburi complessi VOC = Composti Organici Volatili vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile Vari = può contenere uno o più dei seguenti composti 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13
--------------------------	---

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione	Giustificazione
Non classificato.	
Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate	H304 H317 H373 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]	Asp. Tox. 1 Skin Sens. 1B STOT RE 2 PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 2

Nome prodotto	Castrol Magnatec 0W-30 C2	Codice Prodotto	470706-BE02	Pagina:	21/22
Versione	5.01	Data di edizione	8 Ottobre 2025	Formato Italia	Lingua ITALIANO
Data dell'edizione precedente	21 Agosto 2025.		(Italy)		

SEZIONE 16: altre informazioni

Storia

Data di edizione/ Data di revisione 08/10/2025.

Data dell'edizione precedente 21/08/2025.

Preparato da Product Stewardship

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Avviso per il lettore

Sono state adottate tutte le misure possibili per garantire che la presente scheda dati informativi e le informazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente in essa contenute siano corrette fino alla data sotto riportata. Non si offre nessuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita in relazione a precisione o completezza delle informazioni e dei dati riportati nella presente scheda dati informativi.

I dati e i consigli offerti sono validi quando il prodotto venduto è destinato all'applicazione o alle applicazioni stabilite. Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle indicate senza prima aver chiesto il parere del BP Group.

L'utente ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il presente prodotto in modo sicuro e di rispettare tutte le leggi e le normative vigenti. BP Group non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'uso diverso da quello indicato per il materiale, da qualsiasi inadempienza alle raccomandazioni o da qualsiasi pericolo intrinseco alla natura del materiale. Gli acquirenti del prodotto per la fornitura a terzi per l'utilizzo in ambienti lavorativi devono adottare tutte le misure necessarie atte a garantire che qualsiasi persona addetta alla manipolazione o all'utilizzo del prodotto sia a conoscenza delle informazioni contenute nella presente scheda. I datori di lavoro hanno il dovere di informare tutti i propri dipendenti e altre persone eventualmente interessate, dei rischi descritti nella presente scheda e di qualsiasi precauzione da adottare. È possibile contattare BP Group per assicurarsi che questo sia il documento più aggiornato. Qualsiasi modifica di questo documento è severamente vietata.