

# LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)



Castrol Transmax Multivehicle

## 1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

<b>Identitas / nama produk berdasarkan GHS</b>	Castrol Transmax Multivehicle
<b>Kode produk</b>	467215-MY01
<b>SDS #</b>	467215
<b>Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan</b>	
<b>Penggunaan Bahan</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Pelumas Roda Gigi Untuk penggunaan khusus lihat Lembar Data Teknik (Technical Data Sheet) atau hubungi perwakilan perusahaan.
<b>Produsen</b>	
<b>Pemasok</b>	PT. Castrol Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower B Lt.9 Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav.88 Jakarta 12520 INDONESIA Tel: +622178843878 (Layanan Jam Kerja) Fax : +622178843877
<b>NOMOR TELEPON DARURAT</b>	Carechem: 00780 3011 0293 (toll-free, access from Indonesia only)

## 2. Identifikasi Bahaya

**Klasifikasi GHS (Globally Harmonised System ~ Sistim Harmonisasi Global)** Tidak diklasifikasikan.

### Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

<b>Kata sinyal</b>	Tanpa Kata Sinyal
<b>Pernyataan bahaya</b>	Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya – bahaya kritis.
<b><u>Pernyataan Kehati-hatian</u></b>	
<b>Pencegahan</b>	Tidak berlaku.
<b>Respon</b>	Tidak berlaku.
<b>Penyimpanan</b>	Tidak berlaku.
<b>Pembuangan</b>	Tidak berlaku.

**Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi**  Tidak diketahui.

## Bagian 3. Komposisi/Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal

**Bahan/Campuran** Campuran  
Base Oil yang diolah secara kimiawi Aditif yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki kinerja pelumas (Performance Additive).

<b>Nama bahan</b>	<b>%</b>	<b>Nomor CAS</b>
-------------------	----------	------------------

**Nama produk** Castrol Transmax Multivehicle

**Kode produk** 467215-MY01

Halaman:  
1/10

**Versi** 5

**Tanggal terbit** 12/01/2021.

**Format GHS - Indonesia**

**Bahasa** BAHASA  
Indonesia INDONESIA

Build 5.2.5

**(GHS - Indonesia)**

**(INDONESIAN)**

## Bagian 3. Komposisi/Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal

Hasil sulingan(minyak bumi),hydrotreated, parafinik berat	≥75 - ≤90	64742-54-7
Hasil sulingan(minyak bumi),hydrotreated, parafinik berat	≤10	64742-54-7
2,5-Pyrrolidinedione, 3-C18-24-alkenyl derivs.	≤5	91783-21-0
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate	≤3	176487-49-3
Distilat (minyak bumi), hidroolahkan parafinik ringan	≤3	64742-55-8
3-(isodesiloksi)propilamina	<0.1	30113-45-2
2-(2-heptadek-8-enil-2-imidazolin-1-il)etanol	≤0.048	95-38-5

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan terdapat dibagian 8 (Jika Ada).

## Bagian 4. Tindakan pertolongan pertama

### Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

<b>Terhirup</b>	Jika terhirup, pindahlah ke udara yang segar. Jika terhirup produk hasil penguraian dalam kejadian kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
<b>Tertelan</b>	Jangan memaksakan muntah kecuali atas instruksi yang diberikan oleh petugas medis. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
<b>Kontak Kulit</b>	Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diperkenankan. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
<b>Kontak mata</b>	Jika terkena, segera basuh mata dengan air yang banyak selama sedikitnya 15 menit. Kelopak mata harus ditahan dari bola mata untuk menjamin pembilasan yang menyeluruh. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Dapatkan pertolongan medis.
<b>Perlindungan bagi penolong pertama</b>	Tidak diijinkan melakukan tindakan yang beresiko atau tanpa pelatihan yang sesuai.

### Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Lihat bagian 11 untuk informasi yang lebih terperinci mengenai berbagai efek dan gejala pada kesehatan.

### Indikasi yang memerlukan bantuan medik dan tindakan khusus, jika diperlukan

<b>Tindakan khusus</b>	Tidak ada pengobatan khusus.
<b>Catatan untuk dokter</b>	Perawatan pada umumnya harus simtomatis dan diarahkan untuk menghilangkan setiap efek. Jika terhirup produk hasil penguraian dalam kejadian kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.

## Bagian 5. Tindakan Pemadaman Kebakaran

### Media pemadam kebakaran/api

<b>Media pemadaman yang sesuai</b>	Jika terjadi kebakaran, gunakan pemadam kebakaran semprotan kabut air (water fog), busa (foam), bahan kimia kering (dry chemical powder) atau karbondioksida (CO <sub>2</sub> ).
<b>Sarana pemadaman yang tidak sesuai</b>	Jangan menggunakan air bertekanan tinggi (Water Jet).

### Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut

Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak.

Nama produk Castrol Transmax Multivehicle

Kode produk 467215-MY01

Halaman:  
2/10

Versi 5

Tanggal terbit 12/01/2021.

Format GHS - Indonesia

Bahasa BAHASA  
Indonesia INDONESIA

Build 5.2.5

(GHS - Indonesia)

(INDONESIAN)

## Bagian 5. Tindakan Pemadaman Kebakaran

### Produk dekomposisi termal berbahaya

Produk pembakaran dapat mencakup berikut ini:  
Oksida karbon (CO, CO<sub>2</sub>) (Karbon Monooksida, Karbon Dioksida)  
Oksida Nitrogen (NO, NO<sub>2</sub>, dll)

### Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus

Tidak diijinkan melakukan tindakan yang beresiko atau tanpa pelatihan yang sesuai. Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran.

### Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran

Petugas pemadam kebakaran harus memakai alat bantu pernapasan SCBA dengan tekanan positif dan pakaian lengkap.

## Bagian 6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Kebocoran

### Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

#### Untuk pegawai non-darurat

Tidak diijinkan melakukan tindakan yang beresiko atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak memasuki area tersebut. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Kenakan Alat Pelindung Diri yang sesuai. Lantai mungkin licin, hati-hati agar tidak terjatuh.

#### Untuk perespon darurat

Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk personil yang bukan bagian dari Tim Tanggap Darurat".

### Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan

Hindarkanlah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwenang yang terkait jika terjadi pencemaran terhadap lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).

### Metoda dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan

#### Tumpahan kecil

Hentikan kebocoran jika tidak beresiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Serap dengan bahan lembam dan masukkan ke dalam wadah pembuangan limbah yang sesuai. Buang melalui perusahaan pembuangan limbah yang memiliki izin.

#### Tumpahan besar

Hentikan kebocoran jika tidak beresiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Cegah tumpahan masuk ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional. Buang melalui perusahaan pembuangan limbah yang memiliki izin.

## 7. Penanganan dan Penyimpanan

### Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

#### Tindakan perlindungan

Kenakan alat pelindung diri yang sesuai (lihat bagian 8).

#### Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum

Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Cuci sepenuhnya sesudah penanganan. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.

#### Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas

Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Simpan dan hanya gunakan dalam peralatan/wadah yang dirancang untuk digunakan bersama produk ini. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan.

#### Tidak sesuai

Pemaparan dalam jangka waktu berkepanjangan terhadap suhu tinggi

## Bagian 8. Kontrol Paparan/Perlindungan Diri

### Parameter pengendalian

#### Nilai ambang batas di tempat kerja

Nama bahan	Nilai Ambang Batas
Hasil sulingan(minyak bumi),hydrotreated, parafinik berat	<b>Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia).</b> NAB: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 jam. Diterbitkan/Direvisi: 10/2011 Berbentuk/bentuk: mist PSD: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 menit. Diterbitkan/Direvisi: 11/2011 Berbentuk/bentuk: mist
Hasil sulingan(minyak bumi),hydrotreated, parafinik berat	<b>Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia).</b> NAB: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 jam. Diterbitkan/Direvisi: 10/2011 Berbentuk/bentuk: mist PSD: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 menit. Diterbitkan/Direvisi: 11/2011 Berbentuk/bentuk: mist
Distilat (minyak bumi), hidroolahan parafinik ringan	<b>Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia).</b> NAB: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 jam. Diterbitkan/Direvisi: 10/2011 Berbentuk/bentuk: mist PSD: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 menit. Diterbitkan/Direvisi: 11/2011 Berbentuk/bentuk: mist

#### Prosedur pemantauan yang direkomendasikan

Jika produk ini mengandung komposisi bahan dengan batas paparan; pemantauan personal area kerja atau biologi mungkin diperlukan untuk menentukan efektifitas ventilasi atau tindakan pengendalian lainnya dan/atau kebutuhan penggunaan alat pelindung pernafasan. Acuan harus dibuat untuk standar pemantauan terkait. Referensi untuk dokumen pedoman nasional untuk metode penentuan zat berbahaya juga akan diperlukan.

#### Pengendalian teknik yang sesuai

Semua aktivitas yang melibatkan bahan kimia harus diberi peringkat karena risikonya terhadap kesehatan, untuk memastikan bahwa kontak dengan bahan tersebut dikontrol dengan benar. Alat pelindung diri harus dipertimbangkan hanya jika bentuk upaya kontrol lain (Misalnya: Pengendalian secara rekayasa teknik) telah dievaluasi dengan baik. Alat pelindung diri harus mematuhi standar yang tepat, layak untuk digunakan, disimpan dan dijaga dalam kondisi yang baik, dan dijaga dengan baik.

Pemilihan dan standar yang tepat harus dikonsultasikan dengan pemasok alat pelindung diri. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, hubungi otoritas lokal untuk mendapatkan standar tentang alat pelindung diri. Menyediakan ventilasi keluar atau pengendalian secara teknik lainnya untuk menjaga konsentrasi terbawa - udara di bawah batas paparan dari pekerjaannya masing-masing. Pilihan akhir peralatan pelindung diri akan tergantung pada penilaian risiko. Penting untuk memastikan bahwa semua Alat peralatan pelindung diri pribadi adalah sesuai untuk digunakan.

#### Pengendalian paparan terhadap lingkungan

Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

#### Perlengkapan Perlindungan diri

##### Tindakan Higienis

Cuci tangan, lengan dan wajah secara menyeluruh setelah menangani produk kimia ini; sebelum makan, merokok dan menggunakan toilet dan pada akhir waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa fasilitas pembilasan mata dan Safety shower berada di dekat lokasi kerja.

##### Perlindungan mata

Kacamata pelindung dengan perisai samping.

##### Perlindungan kulit

<b>Nama produk</b> Castrol Transmax Multivehicle	<b>Kode produk</b> 467215-MY01	Halaman: 4/10
<b>Versi</b> 5	<b>Tanggal terbit</b> 12/01/2021.	<b>Format GHS - Indonesia</b>
	<b>(GHS - Indonesia)</b>	<b>Bahasa BAHASA Indonesia INDONESIA (INDONESIAN)</b>
	Build 5.2.5	

## Bagian 8. Kontrol Paparan/Perlindungan Diri

### Perlindungan tangan

Kenakan sarung tangan pelindung jika ada kemungkinan kontak berulang dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Kenakan sarung tangan tahan bahan kimia. Direkomendasikan: Sarung tangan nitril. Pemilihan sarung tangan pelindung tergantung pada bahan kimia yang ditangani, kondisi kerja dan penggunaan, serta kondisi sarung tangan (sarung tangan tahan bahan kimia terbaik pun akan rusak setelah terpapar bahan kimia berulang kali). Sebagian besar sarung tangan hanya memberi perlindungan dalam waktu singkat sebelum sarung tangan tersebut harus dibuang dan diganti. Karena lingkungan kerja dan praktik penanganan bahan spesifik bervariasi, prosedur keselamatan harus dikembangkan untuk setiap tujuan aplikasi. Oleh karena itu, sarung tangan harus dipilih setelah berkonsultasi dengan pemasok/produsen dan penilaian lengkap atas kondisi kerja.

### Perlindungan kulit

Penggunaan pakaian pelindung merupakan praktik industri yang baik. Alat pelindung diri untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini. Pakaian yang terbuat dari katun atau polyester/katun hanya akan memberikan perlindungan terhadap kontaminasi buatan ringan yang tidak akan meresap ke kulit. Pakaian harus dicuci secara rutin. Bila risiko terpaparnya kulit cukup tinggi (misalnya, bila membersihkan tumpahan atau jika ada risiko terciprat), maka celemek tahan bahan kimia dan/atau pakaian dan sepatu bot tahan bahan kimia harus digunakan.

### Perlindungan pernapasan

Jika ventilasi tidak memadai, gunakan peralatan pernapasan yang sesuai (layak). Pilihan yang tepat terhadap perlindungan pernapasan bergantung pada bahan kimia yang ditangani, kondisi kerja dan penggunaan, dan kondisi peralatan pernapasan. Prosedur keamanan harus dikembangkan untuk setiap aplikasi yang dimaksud. Karena itu, alat perlindungan pernapasan harus dikembangkan untuk masing-masing aplikasi yang dimaksud. Peralatan perlindungan pernapasan harus dipilih berdasarkan konsultasi dengan pemasok/pembuat dan dengan pengkajian penuh terhadap kondisi kerja.

## Bagian 9. Sifat fisika dan Kimia

### Organoleptik

Bentuk fisik	Cairan.
Warna	Merah.
Bau	Ringan/Tidak tajam
Ambang bau	Tidak tersedia.
pH	Tidak berlaku.
Titik lebur	Tidak tersedia.
Titik didih	Tidak tersedia.
Titik nyala	Cawan tertutup: 206°C (402.8°F) [Pensky-Martens.] Cawan terbuka: 220°C (428°F) [Cleveland.]
Laju penguapan	Tidak tersedia.
Sifat mudah menyala (padatan, gas)	Tidak berlaku. Berdasarkan - Bentuk fisik
Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan	Tidak tersedia.
Tekanan uap	Tidak tersedia.
Rapat (densitas) uap	Tidak tersedia.
Kepadatan	846.7 kg/m <sup>3</sup> (0.847 g/cm <sup>3</sup> ) pada 15°C
Kerapatan (densitas) relatif	Tidak tersedia.
Kelarutan	tidak larut dalam air.
Koefisien partisi (n-oktanol/air)	Tidak tersedia.
Suhu dapat membakar sendiri (auto ignition)	Tidak tersedia.
Suhu penguraian (dekomposisi)	Tidak tersedia.
Kekentalan (viskositas)	Kinematik: 35.13 mm <sup>2</sup> /s (35.13 cSt) pada 40°C Kinematik: 7.142 mm <sup>2</sup> /s (7.142 cSt) pada 100°C

Nama produk Castrol Transmax Multivehicle

Kode produk 467215-MY01

Halaman:  
5/10

Versi 5

Tanggal terbit 12/01/2021.

Format GHS - Indonesia

Bahasa BAHASA  
Indonesia INDONESIA

Build 5.2.5

(GHS - Indonesia)

(INDONESIAN)

## 10. Stabilitas dan Reaktifitas

<b>Reaktivitas</b>	Tidak ada data pengujian khusus yang tersedia untuk produk ini. Untuk informasi tambahan, lihat bagian Kondisi yang harus dihindari dan bagian Bahan yang tidak sesuai.
<b>Kestabilan kimia</b>	Produk ini stabil.
<b>Kemungkinan reaksi yang berbahaya</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Di bawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi. Di bawah kondisi penyimpanan dan penggunaan normal, polimerisasi yang bahaya tidak akan terjadi.
<b>Kondisi untuk dihindarkan</b>	Hindari semua sumber yang memungkinkan penyulutan (percikan api atau nyala api).
<b>Bahan – bahan yang tidak boleh tercampurkan</b>	Reaktif atau inkompabilitas dengan bahan-bahan berikut: bahan-bahan yang mengoksidasi.
<b>Hasil peruraian yang berbahaya</b>	Pada kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, Tidak dihasilkan produk – produk hasil dekomposisi yang berbahaya.

## 11. Informasi Toksikologi

### Informasi efek-efek toksikologi

#### Bahaya aspirasi

Nama	Hasil
Hasil sulingan(minyak bumi),hydrotreated, parafinik berat Distilat (minyak bumi), hidroolahan parafinik ringan	BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1 BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1

**Informasi tentang rute paparan** Rute masuk diantisipasi: Kulit, Terhirup.

#### Berpotensi efek kesehatan yang akut

<b>Kontak mata</b>	Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya – bahaya kritis.
<b>Terhirup</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Paparan terhadap penguraian produk dekomposisi dapat menyebabkan bahaya kesehatan. Efek serius mungkin tertunda (tidak langsung terlihat) setelah terkena.
<b>Kontak Kulit</b>	Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.
<b>Tertelan</b>	Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya – bahaya kritis.

#### Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik, kimia dan toksikologi

<b>Kontak mata</b>	Tidak ada data khusus.
<b>Terhirup</b>	Kemungkinan akan bisa membahayakan bila asap,uap terpapar yang dihasilkan dari dekomposisi produk akibat dari proses pemanasan.
<b>Kontak Kulit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi: iritasi kekeringan meretak
<b>Tertelan</b>	Tidak ada data khusus.

#### Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

<b>Kontak mata</b>	Jika kena mata, dapat menyebabkan mata perih atau merah untuk sementara.
<b>Kontak Kulit</b>	Kontak yang lama atau berulang-ulang dapat menghilangkan lemak dan mengakibatkan iritasi, pecah-pecah dan/atau radang kulit.
<b>Tertelan</b>	Penelanan dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan mual dan diare.

#### Pemaparan jangka pendek

<b>Potensi efek-efek cepat</b>	Tidak tersedia.
<b>Potensi efek-efek tertunda</b>	Tidak tersedia.

#### Pemaparan jangka panjang

<b>Potensi efek-efek cepat</b>	Tidak tersedia.
<b>Potensi efek-efek tertunda</b>	Tidak tersedia.
<b>Umum</b>	Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya – bahaya kritis.

**Nama produk** Castrol Transmax Multivehicle

**Kode produk** 467215-MY01

Halaman:  
6/10

Versi 5

**Tanggal terbit** 12/01/2021.

**Format GHS - Indonesia**

**Bahasa BAHASA  
Indonesia INDONESIA**

Build 5.2.5

**(GHS - Indonesia)**

**(INDONESIAN)**

## 11. Informasi Toksikologi

<b>Karsinogenisitas</b>	Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya – bahaya kritis.
<b>Mutagenisitas</b>	Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya – bahaya kritis.
<b>Teratogenisitas</b>	Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya – bahaya kritis.
<b>Efek-efek perkembangan selama masa pertumbuhan</b>	Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya – bahaya kritis.
<b>Efek-efek kesuburan</b>	Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya – bahaya kritis.

### Ukuran numerik tingkat toksisitas

#### Perkiraan toksikitas akut

Tidak tersedia.

## Bagian 12. Informasi ekologi

**Efek lingkungan** Bahan ini toksik bagi kehidupan air.

### Persistensi dan peruraian oleh lingkungan

Diperkirakan terjadi penguraian-secara-hayati.

### Potensi bioakumulasi

Produk ini diperkirakan tidak akan terbioakumulasi melalui rantai makanan dalam lingkungan.

### Mobilitas dalam tanah

**Koefisien partisi tanah/air (K<sub>oc</sub>)** Tidak tersedia.

**Mobilitas** Tumpahan dapat merembes ke dalam tanah dan mengakibatkan kontaminasi pada air tanah.

**Efek merugikan lainnya** Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya – bahaya kritis.

**Informasi ekologi lainnya** Tumpahan dapat membentuk lapisan pada permukaan air yang mengakibatkan kerusakan fisik pada organisme. Transfer oksigen juga dapat terganggu.

## Bagian 13. Pertimbangan Pembuangan/Pemusnahan

**Metode pembuangan** Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan jika memungkinkan. Sejumlah besar sisa produk limbah seharusnya tidak dibuang melalui saluran air kotor melainkan dapat diproses di fasilitas pengolahan efluen yang sesuai. Buang kelebihan produk dan produk yang tidak bisa didaur ulang melalui perusahaan pembuangan yang memiliki ijin. Pembuangan produk ini, larutan dan produk samping setiap saat harus sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan peraturan pembuangan limbah serta persyaratan dari pemerintah. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Wadah kosong mungkin masih menyimpan sisa produk. Hindarkanlah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

## 14. Informasi Transportasi

## 14. Informasi Transportasi

	IMDG	IATA
Nomor PBB	Tidak diatur.	Tidak diatur.
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	-	-
Kelas bahaya pengangkutan	-	-
Kelompok pengemasan	-	-
Pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan	Tidak.	Tidak.
Informasi tambahan	-	-

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Tidak tersedia.

## Bagian 15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi

### Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Nama bahan	Status
Ethylene Oxide	Terdaftar

### Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

#### Karsinogen

Nama bahan	Status
propilen oksida	Terdaftar
etilen oksida	Terdaftar
1,4-dioksan	Terdaftar
benzen	Terdaftar

#### Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Iritasi

Nama bahan	Status
propilen oksida	Terdaftar
etilen oksida	Terdaftar
1,4-dioksan	Terdaftar

#### Mutagen

Nama bahan	Status
etilen oksida	Terdaftar

#### Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Racun

Nama produk Castrol Transmax Multivehicle

Kode produk 467215-MY01

Halaman:  
8/10

Versi 5

Tanggal terbit 12/01/2021.

Format GHS - Indonesia

Bahasa BAHASA  
Indonesia INDONESIA

Build 5.2.5

(GHS - Indonesia)

(INDONESIAN)



## Bagian 15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi

Nama bahan	Status
Etilen oksida	Terdaftar

### Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Daftar internasional

#### Inventaris Nasional

<b>Australia inventory (AICS)</b>	Semua komponen sudah terdaftar atau diijinkan.
<b>Canada Inventory (DSL)</b>	Semua komponen sudah terdaftar atau diijinkan.
<b>China inventory (IECSC)</b>	Semua komponen sudah terdaftar atau diijinkan.
<b>Status REACH</b>	Untuk mengetahui status REACH dari produk ini, silakan hubungi perusahaan Anda, seperti yang telah dijelaskan di Bagian 1.
<b>Japan inventory (ENCS)</b>	Semua komponen sudah terdaftar atau diijinkan.
<b>Philippines inventory (PICCS)</b>	Semua komponen sudah terdaftar atau diijinkan.
<b>Korea inventory (KECI)</b>	Semua komponen sudah terdaftar atau diijinkan.
<b>Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)</b>	Semua komponen sudah terdaftar atau diijinkan.
<b>United States inventory (TSCA 8b)</b>	Semua komponen aktif atau dikecualikan.

## 16. Informasi Lain

### Riwayat Dokumen

<b>Tanggal terbit/Tanggal revisi</b>	12 Januari 2021
<b>Tanggal awal terbit</b>	28 Juni 2019
<b>Disiapkan oleh</b>	Product Stewardship
<b>Kunci singkatan</b>	ATE = Perkiraan Toksikitas Akut BCF = Factor Biokonsentrasi GHS = Sistem Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container) IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut) REACH = Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia Peraturan [Peraturan (EC) No 1907/2006] UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa Beragam = dapat mengandung satu atau lebih yang berikut 64741-88-4, 64741-89-5, 64741-95-3, 64741-96-4, 64742-01-4, 64742-44-5, 64742-45-6, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-57-0, 64742-58-1, 64742-62-7, 64742-63-8, 64742-65-0, 64742-70-7, 72623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1

☑ **Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.**

### Pemberitahuan kepada pembaca

Semua langkah praktis yang wajar telah diambil untuk memastikan bahwa lembar data ini serta informasi kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang terkandung di dalamnya akurat pada tanggal yang disebutkan di bawah. Tidak ada jaminan atau pernyataan, tersurat maupun tersirat, yang dibuat atas akurasi atau kelengkapan data dan informasi dalam lembar data ini.

Data dan saran yang diberikan berlaku jika produk dijual untuk pemakaian yang disebutkan. Jangan gunakan produk selain untuk aplikasi yang tercantum tanpa bertanya terlebih dulu kepada BP Group.

Mengevaluasi dan menggunakan produk ini dengan aman serta mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku adalah kewajiban pengguna. BP Group tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera akibat penggunaan, selain penggunaan bahan produk yang disebutkan, akibat kegagalan mematuhi rekomendasi, atau akibat bahaya yang terkandung dalam sifat bahan. Pembeli produk untuk pasokan kepada pihak ketiga untuk digunakan di tempat kerja, memiliki kewajiban untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan

**Nama produk** Castrol Transmax Multivehicle

**Kode produk** 467215-MY01

Halaman:  
9/10

**Versi** 5

**Tanggal terbit** 12/01/2021.

**Format GHS - Indonesia**

**Bahasa BAHASA  
Indonesia INDONESIA**

Build 5.2.5

**(GHS - Indonesia)**

**(INDONESIAN)**

## 16. Informasi Lain

bahwa orang yang menangani atau menggunakan produk disediakan informasi dalam lembar ini. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberi tahu karyawan dan pihak lain yang mungkin terkena dampak bahaya yang disebutkan dalam lembar ini dan setiap tindakan pencegahan yang harus dilakukan. Anda dapat menghubungi Grup BP untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah yang terbaru. Dilarang keras mengubah dokumen ini.

**Nama produk** Castrol Transmax Multivehicle

**Kode produk** 467215-MY01

Halaman:  
10/10

**Versi** 5

**Tanggal terbit** 12/01/2021.

**Format GHS - Indonesia**

**Bahasa BAHASA  
Indonesia INDONESIA**

Build 5.2.5

**(GHS - Indonesia)**

**(INDONESIAN)**